

**5216 R**
7016 USB R**NO BREAK STAND BY**No. Parte 00-4241-00-6
No. Parte 00-4206-96 contactos
NEMA 5-15R

Formato Torre

Diseño
compactoIndicadores
LEDRegulador
de Voltaje3 Años de
Garantía
(2 en batería)

ISO 9001:2015



NOM-001-SCFI-2018

¿Que es y como funciona tú UPS Stand by?

Un UPS de Tecnología Stand By está conformado por un transformador, supresor de transientes y supresor de interferencias (STSI), un banco de baterías, cargador de baterías CA/CC y un inversor CC/CA. (Corriente continua a corriente alterna).

Los UPS Stand By, filtra la energía que suministra la empresa eléctrica y cuando hay un corte subido de energía, se prende el inversor automáticamente y la energía la suministra el UPS desde las baterías con el voltaje y frecuencia adecuados.

Aplicaciones

- Small Office/ Home Office
- Computadores personales
- Estaciones de trabajo
- Hogar
- Oficina

Características

- Botón de encendido/apagado
- Indicador(es) LED de estado
- Alarma
- Protección contra sobrecarga
- Protección contra picos
- Filtros de protección
- Cargador inteligente



GENERACIÓN 16

MODELO (Especificaciones)		5216 USB/R	7016 USB/R
General	No. de Parte	00-4241-00-6	00-4206-9
	Capacidad potencia	520VA / 240W	700VA / 360W
	Fase	Monofásica 120V	
	Topología	Línea interactiva	
	Tiempo de transferencia	Típico 2-6 ms, 10 ms máximo	
Salida	Tensión de salida nominal	120 Vca $\pm 10\%$	
	Frecuencia de salida en modo batería	60 Hz ± 1 Hz	
	Tipo de forma de onda	Senoidal simulada	
	Conexiones de salida	(3) NEMA 5-15R con protección de batería	(4) NEMA 5-15R con protección de batería OPCIÓN A: (3) NEMA 5-15R con protección de batería
		(3) NEMA 5-15R sin protección de batería	(2) NEMA 5-15R sin protección de batería OPCIÓN A: (3) NEMA 5-15R sin protección de batería
Entrada	Voltaje de entrada	120V	
	Rango de voltaje	90 - 145 Vca	
	Frecuencia de entrada	60 Hz	
	Tipo de clavija	NEMA 5-15P	
Batería	Tipo de batería	VRLA Batería sellada de plomo ácido libre de mantenimiento a prueba de filtración	
	Baterías pre-instaladas	(1) 12V 4.5Ah	(1) 12V 7Ah
	Respaldo a media carga (minutos)	8	15
	Tiempo recarga	4 hrs al 90%	
	Baterías externas adicionales	No	
Administración	Puerto de interfaz	No soportado	USB
	Tarjeta SNMP	No soportado	
	Panel control	Pantalla LCD: En línea, en batería, nivel de carga de batería, voltaje de entrada, voltaje de salida, regulando, falla	(3) LED indicadores: En línea, en batería, falla
	Alarmas audibles	Modo de batería: sonido cada 10 segundos Batería baja: sonido cada segundo Sobrecarga: doble sonido cada 0.5 segundos Reemplazo de batería: sonido cada 2 segundos Falla: sonido continuo	
	Software	View Power	
Protección	Supresión de picos	268 Joules	365 Joules y protector térmico contra sobrecargas
	Protección telefónica / redes	No soportado	RJ-11 (2)
Ambiental	Ambiente operativo	0-90% RH @ 0 - 40 °C Sin Condensación	
	Ruido audible	Menor a 40dBA	
Dimensiones físicas	Formato	Torre	
	Gabinete	Plástico	
	Medidas (Profundidad x ancho x altura)	291 x 100 x 139 mm	289 x 97 x 142 mm
	Peso Neto (kg)	3.55	4.25
Garantía y certificaciones	Garantía	3 Años	
	Garantía de batería	2 Años	
	Certificaciones	NOM-001-SCFI-2018, ISO 9001:2015	

Las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.



Corte de Energía



Baja de Voltaje



Pico de Voltaje



Caída de Voltaje



Bajo Voltaje



Sobretensión



Punta de Voltaje