



Hub USB 3.2 Gen 1 de 4 puertos USB-A

USB 3.2 Gen 1, de Tipo-C macho a 4 conectores Tipo A hembra, velocidad de transferencia hasta 5 Gbps, energía por medio del bus, negro

Part No.: **164924**

EAN-13: 0766623164924 | UPC: 766623164924

Más formas de conectar sus dispositivos USB-A

El Hub USB-C de SúperVelocidad de 4 puertos de Manhattan convierte uno de los puertos USB-C de su dispositivo en cuatro puertos USB-A de SúperVelocidad para que pueda conectar fácilmente un teclado, mouse, unidad de memoria USB y más. Los puertos de SúperVelocidad del hub son compatibles con versiones anteriores, por lo que puede conectar periféricos USB-A más antiguos a su dispositivo USB-C más nuevo. Sin embargo, para los dispositivos que se ajustan a la especificación de SúperVelocidad USB 3.2 Gen 1, disfrutará de velocidades de transferencia de hasta 5 Gbps para almacenamiento externo, impresión y más. Además, puede cargar su teléfono o tableta con una alimentación de hasta 5 V / 1 A.

Conectividad que puedes llevar contigo

La carcasa duradera, el tamaño compacto y la potencia del bus de este hub significan una mayor movilidad para usted. Como no tiene que preocuparse por una fuente de alimentación adicional para llevar consigo, simplemente desenchufe el hub de su dispositivo, desconecte sus periféricos, meta el hub en la mochila de su computadora portátil y estará listo para irse. Su instalación Plug-and-Play y su capacidad de intercambio durante su uso le permiten configurarlo y comenzar a trabajar, o jugar, en muy poco tiempo.

Features:

- Agrega cuatro puertos USB-A de SúperVelocidad a un dispositivo con conexión USB-C para conectar accesorios y periféricos
- Acepta transmisión de datos a SúperVelocidad de hasta 5 Gbps

- Alimentación por medio del Bus, no requiere alimentación externa
- Incluye LED que indica que tiene energía
- Instalación "Plug and Play", "Hot-swappable" - Se puede cambiar la conexión de puerto USB durante su uso
- Compatible con Windows y Mac
- Tres años de garantía

Especificaciones:

Estándares y certificaciones

- USB 3.2 Gen 1
- FCC
- CE
- RoHS2
- WEEE

General

- Velocidad de transferencia de datos: 5 Gbps
- Un USB-C, macho
- Cuatro USB-A hembra
- Hasta 1 A de energía de salida
- Alimentación por bus

Conexiones:

- 1 USB Tipo-C, de 24 pines, macho
- 4 USB Tipo-A, de 4 pines, hembra

Diseño

- Calibre del cable 24 AWG
- Longitud del cable (incluyendo el conector): 13.5 cm
- Resistencia de voltaje: 300 VDC
- Resistencia de aislamiento: 10 MOhm
- Resistencia de aislamiento: 5 Ohm
- Cubierta: plástico ABS
- Dimensiones: 107 x 30 x 11 mm
- Peso: 39 g
- Blindado

Ambiente de operación

- Temperatura de operación: 0 – 40°C
- Temperatura de almacenamiento: -20 – 60°C
- Humedad (sin condensar): 5 – 90%

Requerimientos del Sistema:

- Windows XP/Vista/7/8.1/10 o Linux o Mac 9.x/10.x o más recientes

Contenido del paquete

- Hub USB 3.2 Gen 1 de 4 puertos USB-A
- Guía de instrucciones rápidas

