



Smartbitt

UPSON-LINE MONOFÁSICO 1KVA / 2KVA / 3KVA

MODELO:

SBOL1KRT-1 / SBOL2KRT-1 / SBOL3KRT-1

UPS ONLINE RT

3 AÑOS DE GARANTÍA*

*En componentes electrónicos, 2 en baterías



Ideal para Corporativo y Gobierno.

Tecnología On-Line orientada a necesidades específicas y de misión crítica. Smartbitt ofrece soluciones de mayor eficiencia, alto rendimiento y un servicio integral en proyectos especiales con garantías preventivas y correctivas, dándole la confianza de estar con una marca reconocida y con grandes cualidades competitivas.

Sabemos lo importante que es proteger su inversión, por lo cual los equipos On-Line están diseñados para todo tipo de requerimiento desde oficina y corporativos.

Principales Características

- Amplia gama de voltaje de entrada (55-150VAC).
- Corrección de factor de potencia de entrada
- Factor de potencia de salida 1
- Sistema de energía ininterrumpible UPS con tecnología de doble conversión
- 50Hz/60Hz modo de convertidor de frecuencia.
- La función de apagado de emergencia (EPO).
- Funcionamiento en modo ECO de ahorro energético.
- SNMP+USB+RS-232 comunicaciones múltiples según se requiera.
- Tensión de salida seleccionable a través del panel LCD.
- Listo para instalarse en rack 19" o usarse en piso según se requiera.

Baterías
sustituiblesServidores
de RedOnda
SenoidalMonitoreo
On-LineComputadoras
profesionalesSoftware de
Monitoreo

UPS Linea ON-LINE

MONOFÁSICO

1KVA / 2KVA / 3KVA

Especificaciones Técnicas



UPS ONLINE RT

Capacidad KVA's		1KVA	2KVA	3KVA
Modelo		SBOL1KRT-1	SBOL2KRT-1	SBOL3KRT-1
Capacidad		1000VA-1000W	2000VA-2000W	3000VA-3000 W
Tiempo de Respaldo		Cargacompleta4min/Mediacarga12minCarga completa 5min/Media carga 14min		
Entrada				
NEMA		5-15P	5-20P	L5-30P
Voltage nominal		100/110/115/120/127 VAC		
Rango de voltaje		55/150 VAC ± 5% o ± 5% a 50% carga		
		80/150 VAC ± 5% o ± 5% a 100% carga		
Rango de frecuencia		40Hz~ 70 Hz (autosensible)		
Fase		Monofásico con toma de tierra		
Factor de poder		≥ 1		
Salida				
Nema		(4 Nemas) 5-15/20R	(8 Nemas) 5-15/20R	(4 Nemas)5-15/20R
Voltaje de salida		100/110/115/120/127 VAC		
Regulación de voltaje AC (Modo Batería)		± 1%		
Rango de frecuencia (Rango de sincronización)		48~52Hz o 58~62Hz		
Rango de frecuencia (Modo Batería)		50 Hz ± 0.3 Hz o 60Hz ± 0.3 Hz		
Rango cresta actual		3:1		
Distorsión Armónica (Modo Línea)		≤3% (Linea de carga)		
Tiempo de transferencia		Cero		
Modo AC a Modo batería		Inversor de Bypass4 ms (Típica)		
Tipo de onda (Modo batería)		Senoidal pura		
Eficiencia				
Modo AC		88.2%	88.7%	89.5%
Modo ECO		94%	94.40%	95.5%
Modo Batería		84.6%	87.4%	85%
Batería				
Modelo Estándar	Tipo de batería	12 V / 9 Ah Sellada, libre de mantenimiento, a prueba de fugas		
	Números	2	4	6
	Tiempo de recarga típica	Recuperación en 4Hrs al 90% de su capacidad		
	Corriente de carga (máx.)	1A	4A	8A
	Voltaje de corriente	41.1 VDC ±1%	54.8 VDC ±1%	82.1 VDC ±1%
Modelo Long - Run	Tipo de batería	Dependiendo de su aplicación		
	Números	2	4	6
	Corriente de carga (máx.)	1A	4A	8A
	Voltaje de corriente	41.1 VDC ±1%	54.8 VDC ±1%	82.1 VDC ±1%
Indicadores				
Panel LCD		Estado UPS, el nivel de carga, nivel de batería, voltaje de entrada/ salida, temporizador de descarga, y las condiciones de falla		
Alarma				
Modo batería		Sonando cada 4 segundos		
Bateria baja		Sonando cada segundo		
Sobrecarga		Sonando dos veces cada segundo		
Crítica		Continuamente sonando		
Características físicas				
Modelo estándar	Dimensiones. DxWxH(mm)	510 x 438 x 88 (2UR)		630 x 438 x 88 (2UR)
	Peso neto (kgs)	18.4	20.6	29
Modelo Long-run	Dimensiones. DxWxH(mm)	510 x 438 x 88 (2UR)		630 x 438 x 88 (2UR)
	Peso neto (kgs)	11.3	11.3	14.8
Medio ambiente				
Humedad		20-90% RH @ 0-40°C (No condensada)		
Nivel de ruido		Menos de 50 dB a 1 metro		
Gestión				
Smart RS-232/USB		Soporta Windows 2000/2003/XP/Vista/2008, Windows 7/8, Linux, Unix, y MAC		
SNMP Opcional		Monitoreo y administración de UPS, vía SNMP por internet.		
Normas y estándares		NOM.001-SCFI.2018 - UL 1778		

NOTA: Las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso