

Equipo multifunción color Xerox® VersaLink® C625

xerox™



El equipo multifunción color Xerox® VersaLink® C625 incorpora la tecnología Xerox® ConnectKey®. Para obtener más información, visite www.xerox.es/es-es/connectkey.

Especificaciones del sistema	
Velocidad¹	Color y blanco y negro: Hasta 52/50 ppm Carta/A4
	Velocidad de impresión a dos caras: Hasta 40/38 ipm Carta/A4
Ciclo de trabajo mensual²	Hasta 150 000 páginas
Procesador/Memoria/Unidad de disco duro	Quad Core 1,2 GHz/Memoria del sistema 4 GB/eMMC 32 GB/Opcional: Disco duro de más de 500 GB
Conectividad	Ethernet 10/100/1000 Base-T, USB 2.0 de alta velocidad para impresión directa, NFC; Opcional: WiFi/WiFi Direct con adaptador para red inalámbrica Xerox®
Funciones del controlador	Libreta de direcciones unificada, panel de control remoto, clonación de configuración, Fleet Orchestrator, control de configuración, cuadro de mando de seguridad
Copia e impresión	
Resolución de copia e impresión	Copia: Hasta 600 x 600 ppp; Impresión: Hasta 1200 x 1200 ppp
Salida de la primera impresión (en solo)	6,6 segundos color/5,8 segundos blanco y negro
Salida de la primera copia (en solo) (desde el cristal de exposición/estado de calentamiento)	6,3 segundos color/5,7 segundos blanco y negro
Lenguaje de descripción de página	Adobe® PostScript® 3™, Adobe® PDF, PCL® 5c/PCL® 6
Funciones de impresión	Impresión desde USB, Impresión desde repositorios en la nube (Dropbox, OneDrive y Google Drive), Impresión protegida cifrada, Xerox® WorkCentre®, Configuración del controlador Earth Smart, Identificación de trabajos, Diseño de folletos, Almacenamiento y recuperación de la configuración del controlador, Estado bidireccional en tiempo real, Escalado, Supervisión de trabajos, Valores predeterminados de aplicaciones, Impresión a dos caras (como predeterminada), Retención de todos los trabajos, Print Around, Impresión en papel alternativo
Compatibilidad con dispositivos móviles y la nube	
Controlador de impresión universal	El controlador de impresión universal de Microsoft es un servicio de impresión en la nube disponible para los suscriptores de Microsoft 365. Elimina la necesidad de servidores de impresión en el lugar y hace uso de los controladores incorporados que se incluyen en los PC con Windows 10 y 11. Usted puede aprovechar las ventajas del alojamiento en la nube con la configuración que no requiere controlador para todos los clientes de Windows 10 y 11. Utilice la Aplicación asistencia en impresión (PSA) de Xerox para tener acceso a la interfaz de usuario Propiedades de impresión. de Xerox.
Conectividad móvil	Opcional: Wi-Fi Direct, Wi-Fi (802.11 b/g/n/ac), AirPrint (iOS) incluye iBeacon³ (Bluetooth) para AirPrint Discovery
Impresión móvil	Mopria® Print, Apple® AirPrint®, Xerox® Print Service (Android), Xerox® @PrintByXerox App; Opcional: Aplicación Xerox® Workplace (iOS/Android), iBeacon³ (Bluetooth) para AirPrint Discovery
Escaneado móvil	Escaneado Mopria®, Escaneado Apple® AirPrint®; Opcional: Aplicación Xerox® Workplace Mobile (iOS/Android), Escanear a Microsoft OneDrive, Google Drive y Dropbox
Aplicaciones móviles y Xerox App Gallery	Automatice los procesos diarios con aplicaciones que permiten traducir, redactar, incluir firmas electrónicas, personalizar la impresión, convertir y encaminar archivos, colaborar y comunicar. Visite www.xerox.es/es-es/connectkey/apps-para-oficina para buscar aplicaciones por sector o flujo de trabajo. Software y servicios: Plataforma de gestión de contenidos Xerox® DocuShare® (xerox.es/ecm), XMPie® (www.xerox.es/es-es/impresion-digital/workflow-software/printing-software/software-de-comunicacion-personalizada), Soluciones Xerox® Workplace (www.xerox.es/es-es/oficina/soluciones-de-gestion-de-la-impresion)
Plataforma Xerox® Workflow Central	Opcional: Una plataforma uniforme para una productividad fluida en todos los equipos, dispositivos móviles e impresoras. Con el creciente conjunto de flujos de trabajo basados en la nube de Workflow Central, puede cambiar los documentos en archivos de audio para escuchar, convertir archivos PDF o archivos de imágenes a formatos Microsoft populares para compartirlos con un público más amplio, convertir la escritura manuscrita en texto legible, editable y compartible, traducir a/desde más de 40 idiomas diferentes y redactar automáticamente información personal identificable utilizando palabras o frases definidas

Equipo multifunción color Xerox® VersaLink® C625

Xerox® Workplace Suite y Xerox® Workplace Cloud	Opcional: Xerox® Workplace Suite es un conjunto modular de flujos de trabajo diseñado para que los clientes ahorren tiempo y dinero mediante un eficaz control de los parques de impresión, al tiempo que fomenta la productividad y la movilidad de los trabajadores mediante un conjunto de flujos de trabajo eficientes. Xerox proporciona máxima flexibilidad a los clientes ofreciendo estas opciones en dos versiones: una con servidor local (Workplace Suite) y otra basada en la nube (Workplace Cloud)
Integración con proveedores de identidades en la nube (IDP)	Utilice sus credenciales de inicio de sesión de escritorio, portátil o móvil para iniciar sesión en sus equipos multifunción VersaLink® con conexiones directas a conocidos proveedores de identidades en la nube como Okta, Ping Identity y Microsoft® Azure
Escaneado	
Funciones estándar	Destinos: Escaneado a USB/correo electrónico/red SFTP/SMB, HTTP, HTTPS, destinos FTP; Formatos de archivo: PDF, PDF/A, JPEG, TIFF; Funciones auxiliares: Reconocimiento óptico de caracteres (OCR), Escaneado a inicio, PDF con capacidad de búsqueda, PDF/TIFF de una o varias páginas, PDF protegido con clave, Libreta de direcciones unificada, Escaneado a carpeta, Aplicaciones de 1 toque, Compatible con TWAIN, Aceleradores de flujos de trabajo sin intervención del operador
Funciones opcionales	Escaneado a repositorios en la nube (Dropbox, OneDrive y Google Drive), Aplicación de escaneado de Xerox® para DocuShare®, otras soluciones disponibles a través de diversos partners de Xerox® Business Innovation en www.xerox.es/es-es/oficina/software-de-impresion , Impresión desde y escaneado a la Plataforma de gestión de contenidos Xerox® DocuShare® Go
Fax	
Funciones estándar	Preparación de trabajo de fax, Habilitación de fax en servidor de red, Fax local incluidos Fax LAN, Fax directo, Reenvío de fax a correo electrónico o Compartir SMB
Seguridad	
Funciones estándar	802.1x, IPsec, HTTPS, SFTP y Correo electrónico cifrado, Verificación de firmware, Gestión de seguridad, Integración de LogRhythm SIEM, Integración de Splunk SIEM, Autenticación de red, SNMPv3, Autenticación de mensajes hash SHA-256, TLS1.1/1.2/1.3, Certificados de seguridad que utilizan ECDSA, Certificado automático autofirmado, Integración del Motor de servicios de identidad (ISE) de Cisco®, Autenticación local (base de datos interna), Acceso de usuarios, Filtrado de puertos/IP/dominios, Registro de auditoría, Control de acceso, Permisos de usuario, Control de configuración, Módulo de plataforma segura (TPM 2.0), Arranque confiable, AES de 256 bits, FIPS 140-3, Cifrado a nivel de trabajo mediante HTTPS y controladores, Correo electrónico firmado, Certificación de criterios comunes*, Impresión protegida cifrada, Sobrescritura de imágenes inmediata para discos duros opcionales
Funciones opcionales	Lector de tarjetas RFID de Xerox®, Disco duro (AES de 256 bits) con sobrescritura de imágenes de varias pasadas*, Gestión de impresión y Seguridad de contenidos de Xerox® Workplace Cloud/Suite; más información en www.xerox.es/es-es/oficina/soluciones-de-gestion-de-la-impresion
Gestión de impresión	
Funciones estándar	Funciones de contabilidad estándar de Xerox® (copia, impresión, escaneado, fax, correo electrónico), Activación de contabilidad de red
Funciones opcionales	Xerox® Workplace Cloud/Suite, otras soluciones de contabilidad de red disponibles a través de varios Xerox® Business Innovation Partners. Servicio de gestión de impresión virtual de Xerox®; más información en www.xerox.es/es-es/oficina/printer-software#printmanagement

Equipo multifunción color Xerox® VersaLink® C625

Funciones y accesorios



Alimentador automático de documentos a dos caras (DADF) de una sola pasada: ahorre tiempo al escanear simultáneamente ambas caras de los documentos a dos caras a una velocidad máxima de 104/98 ipm para Carta/A4. La alta capacidad de papel aumenta la productividad, especialmente en tareas que requieren grandes lotes de documentos escaneados o copiados.



La pantalla táctil intuitiva inclinable de 7 pulgadas, similar a una tableta, le permite personalizar su experiencia y hacer más en menos pasos. Acceda a una amplia gama de aplicaciones que aumentan la productividad a través de Xerox App Gallery.

La bandeja especial de 100 hojas admite tamaños de papel de 76,2 x 127 mm a 216 x 356 mm/3 x 5 pulg. a 8,5 x 14 pulg. (incluye la capacidad estándar de 550 hojas y la bandeja especial adicional de 100 hojas)

La bandeja para 550 hojas admite tamaños de papel de 105 x 148 mm a 216 x 356 mm/4,1 x 5,8 pulg. a 8,5 x 14 pulg. (incluye la capacidad estándar de 550 hojas y la bandeja especial adicional de 100 hojas)

ALIMENTACIÓN DE PAPEL OPCIONAL

Bandeja para 550 hojas

Añade hasta 4 bandejas adicionales para 550 hojas para una capacidad total de 2850 hojas



ACCESORIOS OPCIONALES

Grapadora auxiliar opcional

Para usuarios con necesidades básicas de grapado, la grapadora auxiliar permite grapar documentos impresos y originales fuera de línea. Grapa hasta 20 hojas de 20 lb/75 g/m².

Adaptador de red inalámbrica

Soporte de impresora

Disco duro de más de 500 GB

Kit de lector de tarjetas



APLICACIÓN XEROX® EASY ASSIST

Cuando las empresas se trasladan a un entorno de trabajo más flexible, los trabajadores necesitan la tecnología adecuada para seguir siendo productivos y volver a lo que realmente importa. La aplicación Xerox Easy Assist le permite gestionar su dispositivo de manera fácil y segura mientras se desplaza, directamente desde su teléfono móvil, con supervisión en tiempo real del rendimiento de la impresora y acceso instantáneo a servicios de autoayuda, todo esto sin necesidad de asistencia de TI. Más información en www.xerox.es/es-es/apps-ara-oficina/xerox-easy-assist.



Las capacidades de papel se han calculado con papel de 20 lb/75 g/m²; las cifras varían en función del gramaje.

Equipo multifunción color Xerox® VersaLink® C625

Especificaciones del dispositivo		
Idiomas del panel de control	Inglés de EE.UU., inglés internacional, francés internacional, italiano, alemán, español internacional, holandés, portugués brasileño, sueco, noruego, danés, finlandés, turco, griego, ruso, checo, polaco, húngaro, rumano, catalán, árabe, croata, ucraniano	
Accesorios		
Opcional	Grapadora auxiliar Adaptador de red inalámbrica Disco duro de más de 500 GB Kit de activación de escaneado a la nube Kit de fuentes Unicode	
Requisitos eléctricos		
Norteamérica	Tensión: 110-127 V CA +/- 10 % Frecuencia: 50/60 Hz +/-3 %, 10 A	
Europa	Tensión: 220-240 V CA +/- 10 % Frecuencia: 50/60 Hz +/-3 %, 5 A	
Consumo eléctrico		
En funcionamiento (promedio)	Simplex: 690W Dúplex: 612W	
Modo de espera	25 W	
Apagado automático y modo de reposo	1,0 W (Tiempo prefijado hasta el modo de reposo = 1 minuto)	
Calentamiento (desde apagado)	122 s	
Recuperación desde reposo	En solo 2,9 segundos	
Entorno de funcionamiento		
Rango de temperatura válido	De 10 a 32,2 °C/de 50 a 90 °F	
Humedad relativa requerida	De 15 a 80% de humedad relativa	
Niveles de ruido	Funcionamiento: 7 B(A) o menos En espera: 3 B(A) o menos	
Niveles de presión acústica	Funcionamiento: 55 dB(A) o menos En espera: 14 dB(A) o menos	
Dimensiones y peso	Con embalaje	Sin embalaje
Configuración básica	Anchura: 700 mm/27,6 pulg. Profundidad: 735 mm/28,9 pulg. Altura: 838 mm/33 pulg. Peso: 52,5 kg/116 lb	Anchura: 479 mm/18,9 pulg. Profundidad: 533 mm/20,9 pulg. Altura: 621 mm/24,4 pulg. Peso: 39 kg/86 lb
Bandeja para 550 hojas	Anchura: 527 mm/20,7 pulg. Profundidad: 558 mm/22 pulg. Altura: 216 mm/8,5 pulg. Peso: 8,9 kg/19,7 lb	Anchura: 463 mm/18,2 pulg. Profundidad: 483 mm/19 pulg. Altura: 119 mm/4,7 pulg. Peso: 6,8 kg/15 lb
Soporte de impresora	Anchura: 525 mm/20,7 pulg. Profundidad: 565 mm/22,2 pulg. Altura: 235 mm/9,2 pulg. Peso: 17,1 kg/37,7 lb	Anchura: 463 mm/18,2 pulg. Profundidad: 510 mm/20 pulg. Altura: 440 mm/17,3 pulg. Peso: 14,8 kg/32,7 lb
Certificación del sistema/Cumplimiento normativo		
Certificaciones	Para consultar la lista más reciente de certificaciones, vaya a www.xerox.com/OfficeCertifications	

Equipo multifunción color Xerox® VersaLink® C625

Manipulación de papel	
Alimentador automático de documentos a dos caras (DADF) de una sola pasada	
Capacidad ⁵	100 hojas
Velocidad (máxima)	A dos caras: 104 ipm/98 ipm Carta/A4 (color y blanco y negro) A una cara: 52 ppm/49 ppm Carta/A4 (color y blanco y negro)
Tamaños de papel	De 105 x 148 mm a 216 x 356 mm/de 4,1 x 5,8 pulg. a 8,5 x 14 pulg.
Gramajes	Papel bond de 14 a 32 lb/52 a 120 g/m ²
Bandeja especial (estándar)	
Capacidad ⁵	100 hojas
Tamaños	Tamaños personalizados: De 76,2 x 127 mm a 216 x 356 mm/de 3 x 5 pulg. a 8,5 x 14 pulg.
Gramajes	Papel bond de 16 a 58 lb/de 60 a 218 g/m ²
Tipos de papel	Bond Cartulina para tarjeta Personalizado A dos caras Sobres Cartulina brillante Perforado Etiquetas Con membrete Papel ligero Cartulina ligera Cartulina ligera brillante Común Preimpreso Reciclado
Bandeja 1 (estándar)	
Capacidad ⁵	550 hojas
Tamaños	Bandeja 1: Tamaños personalizados: De 105 x 148 mm a 216 x 356 mm/de 4,1 x 5,8 pulg. a 8,5 x 14 pulg.
Gramajes	Papel bond de 16 a 58 lb/de 60 a 218 g/m ²
Tipos de papel	Bond Cartulina para tarjeta Personalizado A dos caras Sobres Cartulina brillante Perforado Etiquetas Con membrete Papel ligero Cartulina ligera Cartulina ligera brillante Común Preimpreso Reciclado

Equipo multifunción color Xerox® VersaLink® C625

Manipulación de papel (continuación)	
Alimentación de papel opcional	
Capacidad⁵	Bandeja para 550 hojas: Hasta 4 bandejas adicionales para 550 hojas
Tamaños	De 105 x 148 mm a 216 x 356 mm/de 4,1 x 5,8 pulg. a 8,5 x 14 pulg.
Gramajes	Papel bond de 16 a 58 lb/de 60 a 218 g/m²
Tipos de papel	Bond Cartulina para tarjeta Personalizado A dos caras Sobres Cartulina brillante Perforado Etiquetas Con membrete Papel ligero Cartulina ligera Cartulina ligera brillante Común Preimpreso Reciclado
Capacidad total	
Capacidad total del dispositivo⁵	Modelo base: 650 hojas Bandeja para 550 hojas: Hasta 4 bandejas adicionales para 550 hojas para una capacidad total de 2850 hojas Salida de papel: 300 hojas

Equipo multifunción color Xerox® VersaLink® C625

Copia	
Salida de la primera copia (desde el cristal de exposición/ calentamiento color/blanco y negro)	En solo 6,3 segundos color Carta En solo 5,7 segundos blanco y negro Carta
Caras (entrada-salida)	1-1, 1-2, 2-2, 2-1
Cantidad	1 a 9999
Resolución (máx.)	Hasta 600 x 600 ppp
Reducción/ampliación	Zoom variable del 25 al 400 % en intervalos del 1 %
Simultaneidad	Programación anticipada para permitir que el trabajo quede en espera mientras se procesa el trabajo inicial (copia, impresión, fax y escaneado)
Funciones de copia	Anotaciones y sellado Bates™ (con función de color y ajuste de tamaño de fuente) Autenticación para servicios (por ejemplo, copia en color) Selección automática de papel Reducción y ampliación automáticas (para ajustar al tamaño de papel elegido) Cambio automático de bandejas Doble cara automática/Creación de folletos a dos caras Creación de trabajos (habilita la programación a nivel de página y también le permite realizar pruebas de cada sección o eliminar la última sección a medida que se crea el trabajo) La creación de trabajos es compatible con todas las funciones de Copia (es necesario disco duro de más de 500 GB) y Escaneado a/Correo electrónico/Escaneado de flujos de trabajo/Fax de servidor/Fax incorporado (no es necesario disco duro de más de 500 GB) Clasificación Cubiertas (solo portada, portada y contraportada, solo contraportada, impresa por el interior y por el exterior: en blanco o impresa) Separadores (en blanco) Borrado de bordes Ayuda sobre funciones (texto intuitivo y descripciones gráficas) Copia de tarjeta de ID Ajustes de calidad de imagen Desplazamiento de imágenes (con opción de centrado automático) Imagen invertida (negativa o espejular) Interrupción de trabajos extensos Impresión de varias en 1 (hasta 15 columnas por 15 filas) Juego de muestra Guardar la configuración del trabajo Aceleradores de flujos de trabajo sin intervención del operador

Equipo multifunción color Xerox® VersaLink® C625

Impresión	
Resolución (máxima)	1200 × 1200 ppp
Funciones de impresión	Valores predeterminados de las aplicaciones Activación/desactivación de portadas Diseño de folletos Selección de cubiertas Ajuste a papel de otro tamaño Retener todos los trabajos Opciones de imagen (resolución (mejorada, alta)) Identificación de trabajos (ID de impresión o portada, ID de impresión en márgenes solo en la primera página o en todas las páginas) Fax LAN (requiere kit de fax opcional) Diseño y marca de agua Varias en 1 (hasta 16 páginas por hoja) Selección de papel por atributo Impresión desde repositorios en la nube (Dropbox, OneDrive y Google Drive) Juego de muestra Trabajos guardados (los trabajos en color se pueden imprimir como blanco y negro) Impresión protegida con borrado programado Páginas especiales (programación de excepciones: cubiertas, inserciones, páginas de excepción) Almacenamiento y recuperación de configuración del controlador Características de sostenibilidad (Xerox® Earth Smart, Impresión a dos caras, Varias en 1, Desactivación de portada e ID de impresión, Juego de muestra Smart Sample, Retención de todos los trabajos) Impresión a dos caras (prefijada) Permisos de usuario
Impresión desde USB	Permite la impresión local desde un puerto USB tipo A en el panel frontal Compatible con impresión directa desde el ordenador a través del puerto USB de tipo B Formatos de archivo admitidos: PDF, JPEG, TIFF, PS, PCL Los trabajos en color pueden imprimirse en blanco y negro
Sistemas operativos	Windows Server 2008 SP2 (32 y 64 bits) Windows Server 2008 R2 (64 bits) Windows Server 2012 y R2 (64 bits) Windows Server 2016 (64 bits) Windows Server 2019 (64 bits) Windows 8 (32 y 64 bits) Windows 8.1 (32 y 64 bits) Windows 10 (32 y 64 bits) Windows 11 (32 y 64 bits) Mac OS 10.13, 10.14, 10.15 Fedora® Core Ubuntu® Nota: Para obtener información sobre las versiones compatibles más recientes, visite nuestra página de Controladores y descargas e indique su equipo en www.support.xerox.com/es-es
Protocolos de red	TCP/IP: HTTP/HTTPS, Protocolo de impresión en Internet, LPR/LPD, Impresión socket básico (Raw Socket Printing)/Puerto 9100, IPv4/IPv6, WSD Sistema de redes de Microsoft Windows a través de IP Compatibilidad con Microsoft Universal Print Bonjour® Airprint® Mopria® IPv6 La mayoría de los protocolos que no se usan pueden desactivarse
Fuentes	PCL: 93 fuentes escalables, fuente de impresora de línea y mapa de bits (compatible con fuentes cirílicas) PostScript 3: 173 fuentes tipo 1, 2 fuentes maestras múltiples
Xerox® Global Print Driver®	Un controlador de impresión verdaderamente universal que permite a los administradores de TI instalar, actualizar y gestionar dispositivos Xerox® y dispositivos de otras marcas desde un único programa. Proporciona una interfaz consistente y fácil de usar para usuarios finales, con lo que se reduce el número de llamadas de asistencia y se simplifica la gestión de los servicios de impresión.
Controlador de impresión pull de Xerox®	Permite a los administradores de TI calificar, implantar y administrar todos los dispositivos de impresión desde un único controlador en un entorno de impresión pull. Utiliza una sola cola de impresión y un único controlador. El controlador de impresión pull de Xerox® extiende la comodidad en una amplia gama de sistemas de impresión. Los administradores de TI ya no necesitan gestionar ni configurar varios controladores. Se utiliza junto con Equitrac Office®, Ysoft® SafeQ®, Pharos® y otros.
Libreta de direcciones unificada para fax, correo electrónico y escaneado a...	
Funciones	Servicios compatibles: Fax, correo electrónico, escaneado a Número máximo de contactos: 5000 Contactos: Admite 1 o más destinos Favoritos para acceso rápido a todos los servicios compatibles

Equipo multifunción color Xerox® VersaLink® C625

Escaneado	
Simultaneidad	Escanea mientras el equipo imprime, copia o transfiere trabajos de escaneado a la red o al fax (la prioridad es para el retorno de los originales escaneados y la impresión de trabajos simultáneos).
Velocidad de entrada (máxima)	A dos caras: 104 ipm/98 ipm Carta/A4 (color y blanco y negro) A una cara: 52 ppm/49 ppm Carta/A4 (color y blanco y negro)
Resolución	200 x 200 ppp hasta 600 x 600 ppp
Profundidad de bits	1 bit (blanco y negro), 8 bits (escala de grises), 24 bits (color)
Máxima superficie de escaneado	216 x 356 mm (8,5 x 14 pulg.), oficio
Platina	Hasta 216 x 356 mm (8,5 x 14 pulg.) Alimentador automático de documentos: Hasta 216 x 356 mm (8,5 x 14 pulg.)
Gestión de plantillas de escaneado	Admite 250 plantillas de escaneado Crear plantillas de escaneado en el Servidor web integrado de Xerox® y compartirlas mediante clonación de dispositivos a otras opciones de hojas de confirmación de equipos multifunción
Protocolos de red	SFTP, FTP, SMB, HTTP, HTTPS
Compresión de archivos	TIFF en color (TIFF 6.0 o TTN2 con JPEG, LZW) TIFF blanco y negro (compresión G3 MH, G4 MMR, una o varias páginas) PDF/OCR y PDF/A con capacidad de búsqueda-1b (MRC, JPEG, G3 MH, G4 MMR, JBIG 2 Huffman, compresión aritmética JBIG, deflación (para blanco y negro y en MRC)) PDF/PDF/A linealizado
Campos de gestión documental (metadatos)	Funciones solo disponibles en plantillas de escaneado por red a archivo: - El usuario puede programar de 1 a 6 campos de metadatos por plantilla de escaneado a archivo y campos ilimitados dentro de la plantilla. Los campos de metadatos constan del nombre de campo, el valor prefijado y otras configuraciones - Los campos personalizados pueden verse en la interfaz de usuario para la introducción de datos
Opciones de escaneado	Supresión automática del fondo y las sombras Originales encuadrados Calidad de compresión/Control de tamaño de archivo Borrado de bordes Composición de trabajos de escaneado originales de distintos tamaños Tipo de original (fotos y texto, fotografía, texto, diario/revista) Reducción/ampliación Botones de escaneado con un toque (hasta 10) Tamaño por tamaño (para originales de tamaño mezclado) Aceleradores de flujos de trabajo sin intervención del operador Compatible con TWAIN y WIA 2.0
Escaneado a correo electrónico (estándar)	
Opciones de escaneado	Escaneado automático a sí mismo Firmas de correo electrónico (máximo 6 líneas de 128 caracteres cada una), cuerpo del mensaje de correo electrónico (configurable por el usuario), opciones de hoja de confirmación del servidor web integrado al correo electrónico Firma de correo electrónico (requiere opción de tarjeta inteligente) Escaneado a correo electrónico cifrado con S/MIME Aceleradores de flujos de trabajo sin intervención del operador
Acceso a directorios	Lista de direcciones mediante LDAP (Windows Active Directory, Exchange, Notes, Domino); libreta de direcciones del dispositivo
Escaneado a	
Funciones estándar	Escaneado a correo electrónico Escaneado a inicio Escaneado a buzón Escaneado a la red (usando FTP/HTTP/HTTPS seguro) Escaneado a la carpeta de red (usando FTP/HTTP/HTTPS seguro) Escaneado a PC/cliente servidor (SMB o FTP) Escaneado a USB
Funciones opcionales	Escaneado nativo a repositorios en la nube (Dropbox, OneDrive y Google Drive)
Escaneado de flujo de trabajo (funciones opcionales)	
Aplicaciones de escaneado y Xerox App Gallery	Escaneado a: Dropbox, Google Drive, Microsoft OneDrive, Microsoft Office 365, Box, Xerox® Workplace Mobile App (iOS/Android) Consulte la lista completa de aplicaciones disponibles en Xerox App Gallery: xerox.com/AppGallery

Equipo multifunción color Xerox® VersaLink® C625

Seguridad	
Funciones	• Registro de auditoría • Compatible con el Motor de servicios de identidad (ISE) de Cisco® • Control de configuración (supervisión y reparación de 75 configuraciones de seguridad en las siguientes áreas): - 802.1x - Restablecimiento de clave de administrador - Registro de auditoría - Actualización automática de software - Alertas por correo electrónico - FIPS 140 - Retención de todos los trabajos - Sobrescritura de trabajos inmediata⁴ - Políticas de instalación - PII - Nombre de inicio de sesión - Claves PostScript - Habilitación de servicios remotos - Inicio remoto (TWAIN) - Reimpresión de trabajos guardados - Escaneado a buzón (almacenamiento interno) - Sobrescritura de disco programada⁴ - Longitud de clave segura - Políticas de dispositivos de impresión protegida - SIEM - SNMP - Tiempo de espera del sistema - USB (impresión desde USB) - USB (escaneado a USB) - Impresión por puerto USB - Cifrado de datos de usuarios • Autenticación ampliada - PDF con firma digital (cuando se utiliza autenticación mediante tarjeta inteligente) - Cifrado y autenticación de servidor SMTP para escaneado a correo electrónico - PDF protegido por clave/cifrado (cuando se usa correo electrónico y plantillas de escaneado a red únicamente) - Cifrado de disco duro FIPS 140 de 256 bits⁴, TLS 1.1/1.2/1.3, IPPS, HTTPS, SFTP, SNMPv3 - Sobrescritura de imágenes inmediata/eliminación de trabajos segura mediante algoritmos aprobados⁴ - Autenticación local (base de datos interna) - Autenticación de red para acceder a dispositivos o a servicios de dispositivos a través de Kerberos (UNIX/Windows Server 2008), SMB (Windows Server 2008/Windows Server 2012), NDS, Autenticación LDAP - Sobrescritura de imagen a demanda (programada, manual), incluye limpieza del área de disco no usada⁴ - Autenticación mediante tarjeta inteligente: 144k CAC/Tarjeta PIV (clave de certificado de 2048 bits)/.NET - Datos seguros - Impresión protegida (PIN de hasta 10 dígitos o autenticación de red) • Autorización ampliada - Autorización por usuario por servicio - Acceso a SA basado en credenciales de red - Acceso seguro a la red - Los permisos de usuario requeridos para acceder a las funciones de impresión (p. ej. acceso a color o restricciones de tiempo) se reflejan en el controlador de impresión • Ocultar nombres de trabajos de impresión • Filtro IP, IPsec, IPv6, TLS V1.0, V1.2, V1.3, SNMP V1/V2/V3, HTTPS, 802.1X, SFTP • Desactivación de puertos, incluidos puertos USB, • Integración de LogRhythm SIEM • Integración de Splunk SIEM

Equipo multifunción color Xerox® VersaLink® C625

Fax	
Funciones del fax local	
Compatibilidad	ITU (CCITT) Grupo 3
Velocidad/módems	Un módem V.34: V.34 33600 – 2400 BPS. Menos de 4 segundos de tiempo de transmisión por página
Compresión/velocidad	MH/G3, MR/G3, MMR/SG3, JBIG/SG3
Resolución	Envío local: Resolución BN Estándar 200 x 100 ppp (Enviar) 200 x 100 ppp, 204 x 98 ppp (Recibir) Fina 200 x 200 ppp (Enviar) 200 x 200 ppp, 204 x 196 ppp (Recibir) Superfina 300 x 300 ppp (Enviar) 300 x 300 ppp, 204 x 391 ppp (Recibir) Ultrafina 600 x 600 ppp (Enviar) 600 x 600 ppp, 400 x 400 ppp, 408 x 391 ppp (Recibir) Resolución Color Fina 200 x 200 ppp (Enviar) 200 x 200 ppp (Recibir) Superfina 300 x 300 ppp (Enviar) 300 x 300 ppp, 400 x 400 ppp (Recibir) Recepción: Acepta todos los tamaños
Funciones para el envío de faxes	Fax LAN (fax desde el controlador de impresión) Reducción automática para transmisión de faxes Estado del trabajo página por página en la máquina Inicio retardado, Creación de trabajos, Favoritos Reenvío automático desde memoria Inclusión automática de cubiertas Fax por PSTN Envío por lotes (hasta la capacidad de memoria) Libreta de direcciones del dispositivo (hasta 5000 contactos) Aceleradores de flujos de trabajo sin intervención del operador
Funciones de recepción de fax	Impresión a una o dos caras Grapado o sin grapar Modo de recepción de impresión: manual (tamaño, margen, papel, encabezado) o automático Selección de bandeja de salida Hasta 200 buzones protegidos con clave Recepción protegida Hora de recepción Retardo de respuesta automática
Reenvío de fax	Reenvío a correo electrónico o ubicación SMB Reenvío de fax solo en recepción
Informes de fax	Actividad, Lista de números marcados, Directorio de grupos, Confirmación de transmisión, Faxes pendientes, Informe de opciones, Informe de sobrescritura bajo demanda ⁴ , Informe de buzón, Informe de transmisión
Acceso a directorios	Utiliza la libreta de direcciones unificada Fax de grupo disponible
Remarcación automática	Hasta 14 intentos (según los requisitos de cada país) Intervalos de 1 a 25 minutos
Reenvío automático	Hasta 5 intentos

Equipo multifunción color Xerox® VersaLink® C625

Gestión de dispositivos	
Protocolos administrativos	DHCP, BOOTP, SNMP, SLP® v2, HTTP, HTTPS, AutoIP (dirección autoasignada), DHCP Autonet, TLS, NTP, DNS, SMB, SMTP/POP3, WSD, LDAP, Multicast DNS, Bonjour
Soporte de gestión	SNMP versión 1, SNMP versión 2c y SNMP versión 3 sobre TCP/IP e IP Acceso MIB (IETF-MIBII RFC 1213) Recursos de host MIB RFC 2790, Impresora MIB RFC 3805, PWG Control de energía de sistemas de imágenes MIB, Fleet Orchestrator, Control de configuración
Aplicación Xerox® Easy Assist	La aplicación Xerox Easy Assist le permite gestionar su dispositivo de manera fácil y segura mientras se desplaza, directamente desde su teléfono móvil, con supervisión en tiempo real del rendimiento de la impresora y acceso instantáneo a servicios de autoayuda, todo esto sin necesidad de asistencia de TI
Software Xerox® CentreWare® Web	Aplicación de servidor basada en la web destinada al administrador de la red, que le permite gestionar los dispositivos con un navegador web desde cualquier puesto, tanto si tiene instalado Windows como UNIX u otro sistema operativo: • Permite gestionar cualquier impresora compatible con SNMP de cualquier marca • Configuración remota de SNMP v3 • Sirve de ayuda en la detección e instalación de dispositivos, comprobaciones de estado, solución de problemas, actualizaciones de los dispositivos, así como contabilidad básica y administración de recursos • Servidor Xerox® CentreWare® Web con detección automática y descarga de archivos de configuración para instalación remota sin contacto
Administrador de dispositivos Xerox®	El Administrador de dispositivos Xerox® recopila y gestiona los datos que permiten tomar decisiones basadas en hechos dentro del entorno de administración de equipos de la empresa. Es una sola herramienta que instala colas de impresión y configura, gestiona, supervisa e informa sobre los equipos locales y conectados en red, de cualquier marca, de toda la empresa. El Administrador de dispositivos Xerox® ofrece lo siguiente: • Supervisión y solución de problemas con equipos • Configuración remota de SNMP v3 • Generación extensa de informes y detección de nuevos equipos • Funciones de recolección de uso, cobro y facturación • Servidor de administrador de dispositivos Xerox® con detección automática y descarga de archivos de configuración para instalación remota sin contacto
Xerox® Workplace Cloud	Gestión remota para configurar y auditar los datos de configuración del dispositivo con Xerox® Workplace Cloud, eliminando así la necesidad de contar con un servidor in situ
Fleet Orchestrator	La función Fleet Orchestrator brinda la capacidad de crear un grupo de dispositivos que comparten información entre sí mediante una conexión segura equivalente (peer-to-peer). Los siguientes datos pueden compartirse: Archivos de actualización de software, archivos de clonación y archivos de aplicaciones de 1 toque. La función de preparación automática permite que un nuevo VersaLink® se establezca automáticamente en la red y se configure
Tipos de dispositivos Xerox® para entorno SAP	Xerox, junto con SAP y a través de nuestra membresía Gold del Programa de proveedores de impresoras SAP, ofrece una conectividad rápida entre los sistemas SAP y sus impresoras y equipos multifunción Xerox®. Además, como cliente SAP, podrá beneficiarse al contar con tipos de dispositivos Xerox® homologados por SAP, disponibles en el modelo de entrega de servicios en línea de SAP. Los tipos de dispositivos homologados por SAP para impresoras y equipos multifunción Xerox® están disponibles para descarga. www.xerox.es/es-es/oficina/software-de-impresion
Tipos de dispositivos Xerox® para la utilidad de código de barras inteligente SAP R/3 (opcional)	Incorpora una lógica de procesamiento que permite imprimir códigos de barra en cualquier impresora PostScript configurada adecuadamente en versiones específicas del entorno SAP, y dentro de páginas con código de sistema SAP Latin-1 (ISO8859-1) únicamente. Se utiliza conjuntamente con tipos de dispositivos Xerox® PostScript para entornos SAP y fuentes de códigos de barras del centro de fuentes de Xerox®. Si desea más información, visite www.xerox.es/es-es/oficina/software-de-impresion
Servidor web integrado de Xerox® - Páginas web del dispositivo integradas proporcionadas por el dispositivo	
Estado del dispositivo	Servidor web integrado en la controladora de red: • Estado y contenido de la bandeja • Estado de los consumibles • Mensajes de alerta • Panel de control remoto
Envío de trabajos	Archivos listos para imprimir: PS, PCL, TIFF, PDF, JPG, TXT, PRN Selección de función de impresión (a 2 caras, color de impresión, compaginación, orientación, destino de impresión) Opciones de entrega (inmediata, juego de muestras, diferida, protegida, guardar trabajo para reimpresión)
Administración del dispositivo	Simplifica la instalación remota de las opciones de ajustes de configuración y la administración del dispositivo, Fleet Orchestrator
Navegadores	Brave Browser Chrome Microsoft Edge Mozilla Firefox Opera Safari
Experiencia	Instalación de controladores de impresión/escaneado y asistencia en línea disponibles en www.support.xerox.com/es-es
Idiomas admitidos	Inglés internacional, francés internacional, italiano, alemán, español internacional, holandés, portugués brasileño, sueco, noruego, danés, finés, ruso, chino simplificado, coreano, japonés, árabe, croata, ucraniano
Servicios remotos	
Lectura automática de contadores (AMR) de Xerox®	Automatiza el proceso de recogida y envío de lecturas de contadores para la supervisión y facturación por uso de equipos de Xerox®. Ahorra tiempo al usuario y garantiza que las lecturas de contadores se envíen a Xerox a tiempo.
Reposición automática de consumibles (ASR) de Xerox®	Hace pedidos automáticos para dispositivos Xerox® con base en el uso real, con lo que se evita la necesidad de tener que gestionar manualmente el inventario de consumibles
Xerox® Workplace Cloud Direct	La tecnología de agente de dispositivo integrado permite que su impresora se conecte directamente con Xerox Workplace Cloud, con lo que se reduce el tamaño de red y se ofrece una auténtica solución de gestión de impresión y movilidad basada en la nube.
Contabilidad	
Contabilidad estándar de Xerox® (estándar)	
Seguimiento	Uso de copia, impresión, fax, escaneado y correo electrónico
Contabilidad	Hasta 2495 cuentas de usuario (ID de usuario) Hasta 500 cuentas generales (cliente) Hasta 498 cuentas de grupos (departamentos)
Funciones	El administrador puede gestionar la actividad a través de la interfaz de usuario web o el panel de control del dispositivo en las herramientas El administrador tiene la capacidad de importar o exportar las cuentas de usuario, cuentas de grupo, cuentas generales y límites de los usuarios a través de un archivo CSV estándar del sector

Equipo multifunción color Xerox® VersaLink® C625

Contabilidad (continuación)			
Opciones de contabilidad: contabilidad de red (permite que un servidor central gestione toda la contabilidad)			
	Contabilidad de red mejorada con datos sobre el uso del sistema actualizado al minuto. Gestión integral y seguimiento e informes a escala empresarial sobre el uso de dispositivos de impresión, escaneado, copia y servidor de fax. El programa Xerox Alliance Partners ofrece numerosas soluciones. Para obtener más detalles, visite www.xerox.es Mejoras de seguridad con la adición del protocolo HTTPS El equipo solicita autenticación de la cuenta en el servidor de un tercero para usar bases de datos de usuarios y cuentas de mayor tamaño Acepta datos de conexión de autenticación en el panel de control y pasa a la cuenta de red de terceros. Interfaz con terminal de contabilidad de terceros para la interfaz del usuario de contabilidad		
Aspectos relativos a la instalación			
Es necesario que el área alrededor del dispositivo esté despejada para acceder a él y que esté ventilado. En la tabla a la derecha se muestra el área que necesita cada cara para que la instalación sea correcta.	Superior: 292 mm/11,5 pulg. Posterior: 102 mm/4 pulg. Izquierda: 152 mm/6 pulg. Derecha: 508 mm/20 pulg. Frontal: 508 mm/20 pulg.		
Contenido de la caja			
Todos los elementos contenidos en la caja:	Equipo multifunción VersaLink® C625 Cable de alimentación de CA Guía de instalación Volante de información del producto Ficha de seguridad del producto Volante de actualización del software CD de software y documentación Cartuchos de impresión CMY: Capacidad para 7000 páginas Cartucho de impresión K: Capacidad para 8000 páginas ⁶		
Consumibles y accesorios		Norteamérica y Europa*	El resto de regiones
Cartucho de tóner negro de capacidad estándar original de Xerox, equipo multifunción color Xerox C625 (8000 páginas) ⁶		006R04616	006R04620
Cartucho de tóner cian original de capacidad estándar original de Xerox, equipo multifunción color Xerox C625 (6000 páginas) ⁶		006R04617	006R04621
Cartucho de tóner magenta de capacidad estándar original de Xerox, equipo multifunción color Xerox C625 (6000 páginas) ⁶		006R04618	006R04622
Cartucho de tóner amarillo de capacidad estándar original de Xerox, equipo multifunción color Xerox C625 (6000 páginas) ⁶		006R04619	006R04623
Cartucho de tóner negro de capacidad elevada original de Xerox, equipo multifunción color Xerox C625 (25 000 páginas) ⁶		006R04636	006R04644
Cartucho de tóner cian de capacidad elevada original de Xerox, equipo multifunción color Xerox C625 (16 000 páginas) ⁶		006R04637	006R04645
Cartucho de tóner magenta de capacidad elevada original de Xerox, equipo multifunción color Xerox C625 (16 000 páginas) ⁶		006R04638	006R04646
Cartucho de tóner amarillo de capacidad elevada original de Xerox, equipo multifunción color Xerox C625 (16 000 páginas) ⁶		006R04639	006R04647
Botella de residuos tóner original de Xerox, equipo multifunción color Xerox C625 (170 000 páginas) ⁷		008R13334	008R13334
Kit de imágenes negro original de Xerox, equipo multifunción color Xerox C625 (150 000 páginas) ⁸		013R00697	013R00697
Kit de imágenes color 3 original de Xerox, equipo multifunción color Xerox C625 (150 000 páginas) ⁸		013R00698	013R00698
Cartucho de grapas Xerox (5000 grapas)		008R13347	008R13347
Accesorios opcionales			
Bandeja para 550 hojas		097N02441	
Grapadora auxiliar Xerox (110 V)		097N02442	
Grapadora auxiliar Xerox (220 V)		097N02463	
Disco duro de más de 500 GB		097N02443	
Adaptador de red inalámbrica		097N02470	
Base de impresora Xerox		097S05244	

* Norteamérica (NA): EE. UU., Canadá
Europa (XE): Reino Unido, Francia, Alemania, España, Italia, Países Bajos, Bélgica, Noruega, Suecia, Finlandia, Dinamarca, Islandia, Luxemburgo, Austria, Suiza, Portugal, Irlanda Andorra, Azores, Córcega, Groenlandia, Islandia, Liechtenstein, Luxemburgo, Madeira, San Marino
* Actualmente sometido a la evaluación

¹ Declarado en conformidad con la norma ISO/IEC 24734.
² Volumen máximo previsto para un mes cualquiera. No se espera que se mantenga de forma constante.
³ Se necesita adaptador de red inalámbrica para iBeacon.
⁴ Requiere disco duro de más de 500 GB.
⁵ La capacidad de papel se ha calculado con material de impresión de 20 lb/75 g/m²; las cifras varían en función del gramaje.

⁶ Promedio de páginas estándar. Declarado de conformidad con la norma ISO/IEC 19798.
El rendimiento del tóner puede variar debido a muchos factores, entre otros, la cobertura del área de la imagen, el contenido de la imagen, el tamaño del papel, la orientación del papel, el modo de funcionamiento, los tipos de aplicaciones, los volúmenes de impresión mensual y los puntos de ajuste de calidad de imagen.
⁷ El rendimiento del contenedor de tóner desechable variará en función del tipo de imagen, el % de cobertura de área y la extensión de trabajo.
⁸ El rendimiento medio del cilindro se basa en una tirada de 5 páginas en hojas de 8,5 x 11 pulg./A4 con alimentación por borde largo, con un 35 % de páginas en color y un 65 % de páginas en blanco y negro.

Devuelva los consumibles de impresión gastados según el programa de recogida, reciclado y reutilización de Xerox® Green World Alliance®. Visite www.xerox.es/gwa.

Para más información, visite www.xerox.es/oficina.