



Inyector Ultra PoE Gigabit (95 W)

Un puerto de 95 W, compatible con IEEE 802.3bt (4PPoE), carcasa de plástico, opción de montaje en pared

Part No.: 561495

EAN-13: 0766623561495 | UPC: 766623561495

¡Inyecta hasta 95 watts de potencia en tu dispositivo IOT (Internet de las cosas) o en tu red PoE!

Compatible con IEEE 802.3bt

El inyector Gigabit Ultra PoE de Intellinet Network Solutions proporciona hasta 95 W utilizando los cuatro pares de cables de red de par trenzado para soportar aplicaciones de IoT como iluminación, sensores y automatización de edificios. Los sistemas de llamadas de enfermería requieren de 30 a 50 watts de potencia. Los lectores e impresoras de tarjetas de punto de venta necesitan hasta 60 watts. Los aparatos de iluminación y los controladores requieren de 40 a 50 watts. Algunas cámaras IP motorizadas necesitan más de 70 watts. El estándar IEEE 802.3bt Ultra PoE es una excelente solución para llevar potencia a estos sistemas esenciales. Como muchos nuevos dispositivos IEEE 802.3bt entran en el mercado, estarás listo para utilizarlos con un inyector Gigabit Ultra PoE de Intellinet Network Solutions.

Compatibilidad total con IEEE 802.3af/at PoE Powered Devices

El inyector Gigabit Ultra PoE de Intellinet Network Solutions le ayuda a conectar sus productos compatibles con IEEE 802.3af/at-compliant a un puerto de switch LAN que no es Poe. El inyector puede utilizarse para conectar un punto de acceso inalámbrico, un teléfono IP, una cámara de red o cualquier dispositivo IEEE 802.3af/at-powered device (PD) a un switch.

Costos de cableado reducidos

Ya no es necesario ejecutar líneas de alimentación de CA para su punto de acceso inalámbrico, cámara de red o teléfono IP. Simplemente conecte el inyector PoE al puerto del switch LAN y utilice el cableado de red existente para suministrar alimentación de CC y transferir datos.

Equipos protegidos

Una vez que la energía de CC está conectada a su equipo en red a través del cableado de red, el inyector PoE de Intellinet Network Solutions asegura que sus productos estén protegidos de problemas de energía como cortocircuitos (cortocircuitos GRND), sobrecargas de corriente y altos voltajes.

Features:

- Ahorre tiempo y dinero al enviar datos y alimentación sobre el mismo cable de red
- Presupuesto total de potencia PoE de 95 watts
- Compatible con IEEE 802.3bt (Ultra-PoE), IEEE 802.3at y IEEE 802.3af
- Protección de cortocircuito, sobrecarga y alta tensión
- Soporta todos los dispositivos PoE compatibles con IEEE 802.3bt, IEEE 802.3at e IEEE 802.3af (puntos de acceso y puentes de LAN inalámbrica, teléfonos VoIP[Voice over Internet Protocol], cámaras de vigilancia IP)
- Distancia soportada: hasta 100 m (328 ft.)
- Fuente de energía interna
- Diseño sin ventiladores, ideal para una operación silenciosa
- Opción de montaje en pared
- Totalmente compatible con la NDAA
- Tres años de garantía (*Consulte el tiempo de garantía en su ciudad o país*)

Especificaciones:

Estándar

- IEEE 802.3af (PoE)
- IEEE 802.3at (PoE+ Power over Ethernet de Alta Potencia)
- IEEE 802.3bt (4 Pair Power over Ethernet)
- IEEE 802.3 (10Base-T Ethernet)
- IEEE 802.3ab (Gigabit Ethernet)
- IEEE 802.3u (100Base-TX Fast Ethernet)

General

- Medios soportados
 - 10Base-T Cat5 UTP/STP RJ45, 8 pin
 - 100Base-TX Cat5 UTP/STP RJ45, de 8 pines
 - 1000Base-T Cat5e UTP/STP RJ45, de 8 pines
- Puertos:
 - Un puerto RJ45 10/100/1000 Mbps
 - Un puerto de salida de datos y energía RJ45 10/100/1000 Mbps
- Funciones de protección:
 - Protección contra cortocircuitos
 - Protección de sobrecorrientes
 - Protección de sobretensión

- Pines de salida de PoE
 - Pin 1: DC (-)
 - Pin 2: DC (-)
 - Pin 3: DC (+)
 - Pin 4: DC (+)
 - Pin 5: DC (+)
 - Pin 6: DC (+)
 - Pin 7: DC (-)
 - Pin 8: DC (-)
- Certificaciones: CE, RoHS, FCC Class A

Funciones del switch DIP para seleccionar el estándar PoE de la PD conectada:

- 802.3bt (para PD totalmente compatibles, 4PPoE, PoE++)
- UPoE (para PD 802.3at que admiten hasta 60 W en 4 pares, Cisco Universal Power over Ethernet)
- Legacy 802.3bt (para PDs que no cumplen totalmente con 802.3bt)

LED

- LEDs de energía, datos y PoE

Energía

- Entrada: 100 V a 240 V AC, 50 - 60 Hz

Ambiente:

- Carcasa de plástico
- Dimensiones: 190 (Largo) x 100 (Ancho) x 40 (Alto) [mm] 7.48 (L) x 3.94 (W) x 1.57 (H) [in]
- Peso: 0.502 kg (1.11 lbs.)
- Temperatura de operación: 0° C - 40° C
- Humedad de funcionamiento: -10 - 90% RH, sin condensar
- Temperatura de almacenamiento: -40° C - 70° C

Contenido del empaque

- Inyector Ultra PoE Gigabit 95 W
- Cable de alimentación
- Kit de puesta a tierra
- Instrucciones



