

CARACTERÍSTICAS DE HARDWARE

LED	Para visualizar el estado
Dimensiones	30,5 × 14,8 × 111,7 mm (1,2 × 0,58 × 4,4 pulg.)
Antenas	2× Antenas de doble banda de alta ganancia

CARACTERÍSTICAS INALÁMBRICAS

Estándares Inalámbricos	IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax
Tasa de Señal	5 GHz: 11ax: Hasta 1201 Mbps(dinámicos) 11ac: Hasta 867 Mbps(dinámico) 11n: Hasta 300 Mbps(dinámico) 11a: hasta 54 Mbps(dinámicos) 2,4 GHz: 11ax: Hasta 574 Mbps(dinámicos) 11n: Hasta 400 Mbps(dinámico) 11g: hasta 54 Mbps(dinámico) 11b: hasta 11 Mbps(dinámico)
Potencia de Transmisión	5 GHz : 19dBm(FCC) /16dBm(CE) (EIRP) 2.4 GHz : 19dBm(FCC) / 14.5dBm(CE) (EIRP)
Modos Inalámbricos	Modo infraestructura
Seguridad Inalámbrica	WEP, WPA/WPA2/WPA3, WPA-PSK/WPA2-PSK

OTROS

Certificaciones	FCC, CE, RoHS
Contenido del Paquete	AX1800 Adaptador USB inalámbrico de alta ganancia Archer TX20UH Guía de instalación rápida Base USB 3.0
Requisitos del sistema	Los sistemas operativos compatibles son Windows 10, 11
Factores Ambientales	Temperatura de funcionamiento: 0°C~40°C (32°F ~104°F) Humedad de funcionamiento: 10%~90% sin condensación. Humedad de almacenamiento: 5%~90% sin condensación.

Para obtener información adicional sobre la versión, visita la página de soporte.