

Capacidad: 500VA/250W

UPS (No Break) con batería de litio que proporciona un tiempo de respaldo 3 veces superior a las UPS convencionales



Poderosa
batería de litio



Carga rápida
USB 2.4A



Mayor vida útil que
las baterías VRLA



Modelo versátil
y compacto



3 veces más
tiempo de respaldo

CARACTERÍSTICAS:

- 4 Salidas (Nema 5-15R)
4 salidas con respaldo de batería y protección contra sobrecarga y picos de voltaje.
- Batería de litio de 12.8V/51.2Wh LiFePO4
- 1 puerto de carga USB Tipo-A de 2.4A.

PROTECCIÓN:

- Potencia 500VA/250W.
- Rango de voltaje 90 -140 Vca.



Escanea y conoce
nuestros productos

APLICACIONES TÍPICAS



Pantallas LED, Routers /Modem, Mini PC,
CCTV, Terminal punto de venta, y control de acceso

CERTIFICACIONES



v1MAS.030924



cdpenergy

www.cdpenergy.com

Li-504

UPS - STANDBY CON BATERÍA DE LITIO

CDP
CHICAGO DIGITAL POWER

Innovador UPS, basado en baterías de iones de litio, está diseñado para aplicaciones críticas como el procesamiento de datos y equipos de telecomunicaciones.

Comparado con las tradicionales baterías de plomo ácido, el UPS Li-504 destaca por su versatilidad de instalación, menor peso, mayor densidad de potencia, y una vida útil 3 veces superior, hasta 10 años. Además, ofrece un tiempo de recarga más rápido y un respaldo prolongado, todo mientras opera en temperaturas más altas que las baterías VRLA con una baja tasa de auto-descarga.

Con una impresionante capacidad de respaldo de hasta 10 horas* continuas para dispositivos como: modem/ router/ teléfonos IP/ puntos de venta, etc., y más de una hora para computadoras de generación avanzada, el UPS Li-504 es la solución perfecta para mantener tus dispositivos funcionando sin interrupciones.

¡Aprovecha la potencia y confiabilidad del futuro con el UPS Li-504!



CAPACIDAD 500VA/250W

ENTRADA

Voltaje	120Vca
Frecuencia	50 (60) $\pm$ 5Hz
Rango de voltaje	90 - 140 Vca
Supresión de picos	380 Joules

SALIDA

Voltaje CA (Modo batería)	115Vca $\pm$ 10%
Frecuencia	50Hz / 60Hz $\pm$ 1Hz
Forma de onda	Senoidal
Tiempo de transferencia	2-4ms
Cantidad y tipo de salidas	4 Salidas (Nema 5-15R) con respaldo de batería
Cargador USB	1 USB-A (2.4Amp @5Vcd)

BATERÍA

Tipo / Voltaje	Batería de litio de 12.8V/51.2Wh LiFePO4
Frecuencia	50Hz / 60Hz $\pm$ 1Hz
Forma de onda	Senoidal simulada
Voltaje de carga	14.2 VDC $\pm$ 0.5VDC
Corriente de carga	600 mA
Tiempo de carga	$\leq$ 6 horas recupera el 90% de capacidad
Proteccion de seguridad	Sobrecarga y descarga profunda de batería

PROTECCIÓN

Protección contra sobrecarga y picos de voltaje



Poderosa batería de litio



Carga rápida USB 2.4A



Modelo versatil y compacto



Mayor vida útil que las baterías VRLA




3 veces más tiempo de respaldo



Breaker de protección



4 Tomas de salida con respaldo de batería



Botón de encendido y Puerto USB de carga TIPO-A

FÍSICO

Dimensiones (Profundo, alto, ancho)	182*125*47mm
Peso	0.88 Kg

FÍSICO

Humedad / Temperatura	0-90 % [sin condensación] / 0- 50°C
Nivel de ruido	Menor a 45dB

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

v1MAS.030924



cdpenergy

www.cdpenergy.com