

TD-1140, impresora matricial de oficina



Tally
DASCOM

Confiable, Asequible.

- Calidad de impresión superior en menos tiempo gracias a su elevada resolución y alta velocidad de impresión.
- Adapte su impresora a las necesidades de comunicación de su negocio: USB, Serial, Wi-Fi o Ethernet.
- Trabaje independientemente del formato de impresión: ESC / POS o

La Tally Dascom 1140, es una impresora matricial de 80 columnas y 9 pines con una interfaz estándar USB. Al ser compacta, la 1140 es perfecta para aplicaciones de ventanilla y oficina donde el espacio es limitado.

Con bajo costo de operación, resultados de alta calidad y un panel de control fácil de usar, es ideal para facturas, informes y etiquetas de despacho.

La 1140 también ofrece una de las cintas de más larga duración del mercado, lo que le da a esta impresora unos costes de funcionamiento muy bajos.

Sus múltiples interfaces de comunicación le permiten adaptarse a las necesidades de su organización, mientras que provee de impresión rápida y de bajo costo.

Configuraciones disponibles:

288830504	Impresora 1140, 9 pines, 80 Columnas - 110 / 240v, USB
288830510	Impresora 1140, 9 pines, 80 Columnas - 110 / 240v, USB y Paralelo
288830511	Impresora 1140, 9 pines, 80 Columnas - 110 / 240v, USB y serie
99007	Cinta de 9 millones de caracteres

TD-1140, impresora matricial de oficina

Velocidad de impresión	400 cps (Borrador rápido); 300 cps (Borrador), 75 cps (NLQ) at 10 cpi
Resolución	hasta 144 x 240 dpi
Rendimiento	290 por hora
Densidad de caracteres	10,12,15,17.1,20 cpi
Densidad de línea	1,2, 3,4,8, 8 lpi
Vida del cabezal	400 millones de impactos por aguja
Memoria	Hasta 256 Kb
Conectividad estándar	USB 2.0
Conectividad opcional	Paralelo IEEE 1284. Serial RS-232C
Emulación estándar	IBM ProPrinter 2380 Plus, Epson ESC P/2
Fuentes / Códigos de barras	Draft, Quadrato, Courier, HS Draft, OCR-A/B, EAN-8, EAN-13, Interleaved 2 of 5, UPC-A, UPC-E, Code 39, Code 128, POSTNET
Consumibles	Cinta de 9 millones de caracteres
Manejo de papel	Fricción y tractor de empuje
Manejo de papel opcional	Portarrollos adicional
Número de copias	1 original + 4 copies
Tipo de papel	Hojas sueltas, formularios continuos, formularios de varias copias
Gramaje de papel	52 – 100 g/m2
Tamaño de papel	Ancho: 9.75 a 10.5 pulgadas (95 a 287 mm) Longitud Hoja individual: de 114 a 362 mm (4.5 a 14.25 pulgadas) Longitud Fanfold: de 114 a 558 mm (4.5 a 22.0 pulgadas)
Peso	5kg (11 lbs)
Tamaño	Ancho x Profundo x Alto: 369 x 283 x 130 mm (14.5 x 11.1 x 5.1 inches)
Acústica	57 dB(A)
Consumo	Consumo de energía promedio: 29W (El patrón de prueba se especifica en el estándar ISO / IEC 10561.) Menos de 1.2 vatios en modo bajo consumo
Voltaje	100-240 V - 50/60 Hz
Humedad	10% a 80% HR
Temperatura	+5° a +35° C (41° a 95° F)
Capacidad de trabajo	6,000 páginas por mes
MTBF	12.000 horas
Drivers	Windows Vista/7/ 8.1 and Server 2008/2012
Garantía	Dos años, soporte en horario de oficina

Nota:

Para aplicaciones OCR, se recomienda que su lector sea probado con impresiones de muestra proporcionadas por Dascom. Es recomendable probar el papel antes de la compra.

DASCOM Americas

34 Lakeview Court
Verona, Virginia, 24482 . USA.
Tel: +1 (877) 434-1377
www.dascomamericas.com
info.us@dascom.com

DATAPRODUCTS DE MÉXICO

Bajío No. 360 - 6 piso,
Col. Roma Sur 06760
Mexico D.F.
Tel: (55) 3098 - 5500
http://www.dataproducts.com.mx/
Fax: (55) 3098 - 5520

IMPRESORAS TÉRMICAS

IMPRESORAS MÓVILES

IMPRESORAS MATRICIALES

IMPRESORAS POS

IMPRESORAS DE ID