

PDU Monofásico con Medidor Digital Local con Switch de Transferencia Automática, 1.4kW, 2 Entradas 5-15P 15A de 120V, 8 Tomacorrientes 5-15R, 1U, TAA

NÚMERO DE MODELO: PDUMH15AT



General

El PDU de 120V 12A con Medidor Digital Local y Switch de Transferencia Automática [ATS] de Tripp Lite proporciona una opción de alimentación redundante para dispositivos de red con una configuración de fuentes de alimentación no redundantes. Los cables de alimentación dobles soportan conexiones separadas para fuentes de energía PRIMARIA y SECUNDARIA. El ATS normalmente mantendrá salida continua a todos los tomacorrientes como si se derivara del cable de alimentación primaria. Si la fuente de energía primaria se vuelve inestable o falla por completo, el ATS cambiará a la fuente de energía secundaria hasta que la entrada primaria esté restablecida y estable. La conmutación superrápida entre las fuentes primaria y secundaria ocurre en milisegundos. La funcionalidad del ATS es soportada por cualquiera de dos fuentes de alimentación CA compatibles, sin importar el ángulo de fase, para respaldar una variedad de aplicaciones avanzadas de red de energía redundante. Permite la protección tolerante a fallas, Hot-Swap del UPS, cuando se usa con un solo UPS y protección totalmente redundante cuando cada cable está conectado a un sistema UPS separado. En un entorno de dos UPS, el cable de entrada primaria debe estar respaldado por un UPS de onda sinusoidal permanente con cero tiempo de transferencia. La serie SmartOnline de Tripp Lite es altamente recomendada para usarse como el UPS primario en una aplicación de dos UPS. Son totalmente compatibles las configuraciones de ATS que utilizan circuitos principales separados, generadores de respaldo e incluso alimentaciones de energía de la red pública separadas. El procesador interno del ATS evalúa constantemente la calidad de la energía en ambas fuentes de alimentación para evitar transferir a una fuente secundaria cuando no esté disponible o sea de calidad inferior a la fuente primaria. Los LED de entrada en el panel frontal despliegan la disponibilidad de energía primaria o secundaria.

Características

- Cumple con la Ley Federal de Acuerdos Comerciales / TAA para las compras del programa GSA.
- PDU de 120V 15 A, con Medidor Digital Local y Switch de Transferencia Automática [ATS]; (reducida por agencia a 12A continuos)
- Proporciona una opción de alimentación redundante A/B para equipo no redundante de red con un solo cable de alimentación
- La pantalla digital informa continuamente el consumo de potencia de salida en Amperes
- Factor de forma para instalación horizontal 1U en rack ; 36.8 cm [14.5 pulgadas] de profundidad
- 8 tomacorrientes NEMA 5-15R integrados
- Juego de dos cables de alimentación NEMA 5-15P de 3.66 m [12 pies] permiten la conexión a fuentes

Destacado

- PDU Monofásico con Switch de Transferencia Automática [ATS] de 12A 120V
- Permite una opción de alimentación redundante A/B para dispositivos de red con un solo cable
- Las alimentaciones primaria y secundaria separadas conectan cualquiera de dos fuentes de energía compatible
- Instalación horizontal de 1U en rack; 2 entradas NEMA 5-15P; 8 tomacorrientes NEMA 5-15R
- El medidor visual de corriente de dos dígitos informa la carga del equipo en amperes; opciones de actualización disponibles
- Cumple con el TAA

El Paquete Incluye

- PDU con ATS con Medidor Digital Local con cable de alimentación primaria 5-15P
- Cable de alimentación secundaria desprendible C13 a NEMA 5-15P de 3.66 m [12 pies]
- Soportes para instalación en 1U de rack
- Manual del usuario con información sobre la garantía

de alimentación PRIMARIA y SECUNDARIA independientes

- Los circuitos del ATS mantienen salida alimentada desde el cable de alimentación primaria. Cuando la energía de alimentación primaria falla o se vuelve inestable, el ATS conmutará para mantener la salida desde el cable de alimentación secundaria hasta que se restablezca y estabilice la alimentación primaria
- Las configuraciones del ATS permiten protección Hot-Swap del UPS, tolerante a fallas, al usarse con un solo UPS y protección de UPS totalmente redundante cuando cada cable de alimentación se conecta a un sistema UPS separado (en un ambiente con dos UPS, el cable de alimentación primaria debe estar soportado por un UPS en línea, con cero tiempo de transferencia, similar a la serie SmartOnline de Tripp Lite)
- Se admiten completamente las configuraciones avanzadas de ATS que utilizan circuitos principales, generadores de respaldo y aún alimentaciones separadas de energía de la red pública fuera de fase
- El procesador interno del ATS evalúa constantemente la calidad de la energía en ambas entradas para no transferir a la fuente secundaria cuando no está disponible o es de calidad inferior a la fuente primaria
- La conmutación superrápida entre las fuentes primaria y secundaria ocurre entre 2 y 7 milisegundos
- La ranura para tarjeta incorporada, soporta una SNMPWEBCARD o WEBCARDLX opcional para actualización permanente a un sistema PDU controlable y monitoreable.
- Los tomacorrientes están programados de fábrica para encendido secuencial a intervalos de 250 milisegundos cuando el PDU se energiza inicialmente para evitar corrientes bruscas de arranque por la interacción de equipos en el arranque
- Los LED del panel frontal confirman la disponibilidad de energía en ambas líneas de alimentación

Especificaciones

GENERALIDADES	
Código UPC	037332126658
Tipo de PDU	Switch de Transferencia Automática; Local Metered
ENTRADA	
Fase de Entrada	Monofásico
Voltaje de Entrada del PDU	120
Servicio Eléctrico Recomendado	Dos circuitos monofásicos de 15A 120V
Entrada Máxima en Amperes	12
Detalles de Entrada Máxima en Amperes	Reducido por agencia a 12 A continuos
Tipo de Clavija del PDU	(2) NEMA 5-15P
Detalles del Cable de Entrada	Conjunto de 2 entradas que permiten conectar en forma separada las fuentes de alimentación PRIMARIA y SECUNDARIA
Longitud del Cable de Alimentación (pies)	12
Longitud del Cable de Alimentación (m)	3.66
SALIDA	
Detalles de Capacidad de Salida	Capacidad total de 1.52kW (127V), 1.44kW (120V), 1.2kW (100V) / 12A; máximo 12A por tomacorrientes
Compatibilidad de Frecuencia	50Hz / 60Hz

Tomacorrientes	(8) 5-15R
Voltaje Nominal de Salida (V~)	120V
INTERFAZ DE USUARIO, ALERTAS Y CONTROLES	
Pantalla LCD del Panel Frontal	El medidor de corriente de dos dígitos informa la carga completa de salida del PDU en amperes
Indicadores LED	8 front panel LEDs display power on / off status for each outlet, plus 2 additional LEDs to indicate input power status for primary and secondary inputs
SUPRESIÓN DE SOBRECARGA / RUIDO	
Apagado Automático	No
FÍSICAS	
Material de Construcción	Metal
Altura del Rack	1U
Factores de forma soportados	Para instalar en 1U de rack
Profundidad Mínima de Rack Requerida (cm)	44.45
Profundidad Mínima de Rack Requerida (Pulgadas)	17.5
Factor de Forma del PDU	Horizontal (1U)
Dimensiones de Envío (Al x An x Pr / pulgadas)	5.30 x 20.80 x 23.30
Dimensiones de Envío (Al x An x Pr / cm)	13.46 x 52.83 x 59.18
Peso de Envío (lb)	17.60
Peso de Envío (kg)	7.98
Dimensiones de la Unidad (Al x An x Pr / pulgadas)	1.750 x 17.500 x 14.500
Dimensiones de la Unidad (Al x An x Pr / cm)	4.44 x 44.4 x 36.8
Peso de la Unidad (lb)	11
Peso de la Unidad (kg)	4.99
AMBIENTALES	
Rango de Temperatura de Operación	0 °C ~ 40 °C [32 °F ~ 104 °F]
Rango de Temperatura de Almacenamiento	-30 °C a +50 °C [-22 °F a +122 °F]
Humedad Relativa	De 5% a 95%, sin condensación
Elevación de operación	0 - 10 000
COMUNICACIONES	



Powering Business Worldwide

TRIPP LITE
SERIES

Tarjetas de Administración de Red	SNMPWEBCARD; WEBCARDLX; WEBCARDLX
Compatibilidad con SNMP	Incluye ranura para las tarjetas opcionales SNMPWEBCARD o WEBCARDLX para agregar una interfaz de red incorporada o permitir el control remoto individual de tomacorrientes sobre IP
CARACTERÍSTICAS/ESPECIFICACIONES	
Conexión a Tierra	Poste posterior de conexión a tierra
Características de Alta Disponibilidad del PDU	Auto-Transfer Switching
ESTÁNDARES Y COMPATIBILIDAD	
Certificaciones del Producto	CSA (Canada); NOM (Mexico); UL 60950-1
Product Compliance	RoHS; FCC Parte 15 Clase A (EE UU); Trade Agreements Act (TAA)
GARANTÍA y SOPORTE	
Periodo de Garantía del Producto (A Nivel Mundial)	Garantía limitada por 2 años

1000 Eaton Boulevard
Cleveland, OH 44122
United States
<https://tripplite.eaton.com>

© 2025 Eaton. All Rights Reserved.
Eaton is a registered trademark. All other trademarks
are the property of their respective owners.