Protect It! Protector contra sobretensiones con 6 tomas, cable de 1.22 m (4 pies), 900 Joule, LED de diagnóstico, gabinete gris claro

NÚMERO DE MODELO: **TLP604**







Proteja su computadora, impresora, escáner, ruteador, módem y otros pequeños electrodomésticos contra peligrosas sobretensiones y ruido en la línea. Recomendado para cualquier aplicación de escritorio, de red o doméstica que necesite protección en la línea de CA

Características

Protección contra sobretensiones de 900 Joule para dispositivos electrónicos del hogar u oficina
- Protege su computadora, impresora, escáner, ruteador, módem y otros electrodomésticos pequeños, incluso contra las más intensas sobretensiones y picos de voltaje
- Recomendado para cualquier aplicación de equipos electrónicos de escritorio, de red o domésticos que necesiten protección de CA
- Supresión de sobretensiones de línea en modo normal total (H-N) y modo común (N-G / H-G)
- Filtra el dañino ruido en la línea EMI/RFI que puede causar daños en el equipo o pérdida de datos
- Excede las especificaciones IEEE 587 Categorías A y B sobre supresión de sobretensiones

Los 6 tomacorrientes aceptan una amplia variedad de aparatos electrónicos
- Los seis tomacorrientes de CA NEMA 5-15R aceptan la mayoría de las computadoras y periféricos
- Un tomacorrientes en un extremo diseñado especialmente para convertidores de corriente voluminosos sin bloquear a otros tomacorrientes

Funciones de seguridad premium
- El switch de encendido y apagado iluminado proporciona control sobre el equipo conectado con solo un toque
- El apagado automático corta permanentemente la energía a los tomacorrientes si el circuito de protección está incapacitado, evitando daños al equipo e indicando que se requiere reemplazo
- Un LED de diagnóstico confirma el estado de protección de un solo vistazo
- Cumple con los estándares de seguridad actuales de UL 1449 3ª Edición
- El gabinete de plástico ABS retardante del fuego proporciona seguridad y durabilidad adicionales

Se ajusta perfectamente a su estación de trabajo
- El cable de alimentación de CA de 1.2 m [4 ft] con clavija NEMA 5-15P llega hasta los enchufes cercanos
- Las ranuras perforadas en el panel inferior brindan convenientes opciones de montaje en pared o escritorio

Respaldado por el Seguro Máximo de por Vida
- El Seguro Máximo de por Vida de $20,000 cubre cualquier componente conectado que sufra daños por

Destacado

- 6 tomacorrientes NEMA 5-15R (uno diseñado para un adaptador voluminoso)
- 900 julios de capacidad de protección contra sobretensiones
- Filtra el perjudicial ruido en la línea EMI/RFI
- Un breaker restaurable de 15A evita las peligrosas sobrecargas
- Cable de alimentación de CA de 1.2 m [4 ft] con clavija NEMA 5-15P

El Paquete Incluye

- TLP604 – Supresor de Sobretensiones Protect It! con 6 Tomacorrientes, Gabinete Gris Claro
- Manual del Propietario

sobretensión (solo EE. UU., Canadá y Puerto Rico)

Especificaciones

GENERALIDADES	
Código UPC	037332100498
ENTRADA	
Voltaje(s) Nominal(es) de Entrada Soportado(s)	120V CA
Servicio Eléctrico Recomendado	120V,15A
Calibre del Cable de Entrada	Calibre 14; SJT
Calibre del Cable de Entrada (AWG)	14
Compatibilidad de voltaje (VCA)	120
Amperes de Sobretensión Máximos	36000
Tipo de Clavija de Alimentación	NEMA 5-15P
Detalles del Cable de Entrada	SJT
Longitud del Cable de Alimentación (pies)	4
Clavija en Ángulo Recto	No
Longitud del Cable de Alimentación (m)	1.22
Sujetador de Cable Integrado	No
SALIDA	
Compatibilidad de Frecuencia	50Hz / 60Hz
Salida (Watts)	1800
Tomacorrientes	(6) 5-15R
Breaker (amps)	15
Acomodo del Conector de Transformador	(2) Sí
Orientación del Tomacorrientes	Una sola hilera.
Tomacorrientes en Ángulo Recto	No
INTERFAZ DE USUARIO, ALERTAS Y CONTROLES	
LEDs de Diagnóstico	Sí
Interruptores	Combinación de disyuntor de CA e interruptor de encendido y apagado de dos posiciones.
Detalles de LEDs de Diagnóstico	LED incorporado que confirma el estado "protección presente" (verde) del supresor.
SUPRESIÓN DE SOBRECARGA / RUIDO	

Valor nominal en joules de supresión CA	900
Tiempo de respuesta de supresión de CA	< 1 ns
Modos de Protección	Incluye una completa supresión de sobretensiones en la línea en modo normal (H-N) y en modo común (N-G / H-G).
Especificación de Paso Directo UL1449	500V
Filtrado de EMI / RFI	Sí
Apagado Automático	Sí
SUPRESIÓN DE SOBRETENSIÓN EN LÍNEA DE DATOS	
Protección para Cable (Coaxial)	No
Protección de Red (Ethernet)	No
Protección para Teléfono/DSL	No
FÍSICAS	
Material de Construcción	Plástico
Color del Cable de Alimentación	Gris Claro
Color del Gabinete	Light Gray
Orificios o Ranuras para Instalación	Sí
Medida de Orificios o Ranuras para Instalación (Centro a Centro)	Distancia entre ranuras = 101 mm; Distancia entre altura de ranura = 28 mm
Medida del Tomacorrientes (centro a Centro)	28.5 mm
Color del receptáculo	Gris
Dimensiones de Envió (Al x An x Pr / pulgadas)	12.60 x 1.60 x 4.90
Dimensiones de Envió (Al x An x Pr / cm)	32.00 x 4.06 x 12.45
Peso de Envío (lb)	1.00
Peso de Envío (kg)	0.45
Dimensiones de la Unidad (Al x An x Pr / pulgadas)	10.800 x 1.850 x 1.230
Dimensiones de la Unidad (Al x An x Pr / cm)	27.43 x 4.70 x 3.12
Peso de la Unidad (lb)	.80
Peso de la Unidad (kg)	0.36
AMBIENTALES	
Rango de Temperatura de Operación	32° to 104°F (0° to 40°C)
Rango de Temperatura de Almacenamiento	5° to 104°F (-15° to 40°C)

Rango de Humedad de Operación	20% to 85% RH
Rango de Humedad de Almacenamiento	0% to 90% RH
CARACTERISTICAS/ESPECIFICACIONES	
Rotatable Outlets	No
Antimicrobiano	No
ESTÁNDARES Y COMPATIBILIDAD	
Certificaciones del Producto	CAN/CSA-C22.2 No. 269.3 (Canada); CAN/CSA-C22.2 No.308 (Canada); cUL Listed; UL 1449; UL 1363; UL Listed
Product Compliance	RoHS
GARANTÍA y SOPORTE	
Periodo de Garantía del Producto (A Nivel Mundial)	Garantía limitada de por vida
Seguro para los equipos conectados (EE UU, Puerto Rico y Canadá)	$20,000 de Seguro Máximo de por Vida

1000 Eaton Boulevard
Cleveland, OH 44122
United States
https://tripplite.eaton.com

© 2025 Eaton. All Rights Reserved.
Eaton is a registered trademark. All other trademarks
are the property of their respective owners.