

Gabinete de Profundidad Estándar SmartRack de 42U con Puertas y Paneles Laterales

NÚMERO DE MODELO: SR42UB



Aloja, organiza y asegura equipo de rack de profundidad estándar de 19" en micro centros de datos de borde y otras aplicaciones de TI de misión crítica.

Características

Gabinete para Servidores de 42U de Profundidad Estándar con Capacidad para Equipos de Rack de 19"

Este gabinete de rack SmartRack® de 42U está diseñado para salas de servidores, armarios de TI, microcentros de datos, aplicaciones de computación periférica y otros entornos con equipos de TI esenciales instalados en rack. Fabricado en acero resistente con un durable acabado de pintura negra en polvo, el SR42UB tiene una capacidad máxima de 1588 kg [3500 libras] para carga estacionaria y de 1022 kg [2250 libras] para carga en movimiento.

Mantiene los Equipos Importantes Protegidos

Las puertas reversibles de las zonas frontal y posterior y los paneles laterales removibles se cierran de forma segura con las llaves incluidas para ayudar a prevenir daños, manipulaciones o robos. Las puertas y los paneles laterales están diseñados para rápida liberación, lo que facilita el acceso al cableado y al equipo conectado con poco esfuerzo. Los prácticos puertos superiores y un fondo abierto permiten un fácil tendido de los cables a través del gabinete. Las puertas con ventilación permiten un generoso flujo de aire desde el frente hacia atrás para mantener su equipo fresco y funcionando al máximo rendimiento.

Fácil Instalación de Gabinete y Equipo

Este rack para servidores de 42U viene completamente ensamblado para una instalación rápida y fácil, con ruedas preinstaladas (y removibles) que le permiten maniobrarlo sobre una superficie nivelada y a través de una puerta estándar hasta su posición, donde se puede estabilizar ajustando los niveladores (también removibles). Los rieles de instalación delanteros y traseros permiten equipos para rack estándar de hasta 940 mm [37"] de profundidad. Los rieles para instalación en 0U sin herramientas permiten la instalación expedita de hasta cuatro PDU compatibles y administradores de cables verticales.

Diseñado para Unir Varios Gabinetes en Hilera

Los soportes de unión incorporados permiten la combinación de dos o más gabinetes de rack en una hilera. El ancho de centro a centro se puede establecer en 600 mm [24"] para igualar el ancho de las baldosas del piso de un centro de datos estándar.

Cumple con las Normas de la Industria de Tarjetas de Pago

El SR42UB proporciona la seguridad física de equipos y medios requerida para cumplir con la PCI DSS (Norma de Seguridad de Datos de la Industria de Tarjetas de Pago). Esto es esencial para las empresas que procesan, almacenan o transmiten información de tarjetas de crédito.

Destacado

- Rack de 42U construido de acero con recubrimiento de polvo que resiste entornos agresivos
- Capacidad máxima: 1588 kg [3500 lb] para carga estacionaria, 1021 kg [2250 lb] para carga en movimiento
- Las puertas y los paneles laterales se bloquean con cerradura para evitar daños, manipulación indebida o robo.
- Se embarca completamente ensamblado para la instalación inmediata del equipo
- Cumple con todos los requerimientos de seguridad física de equipos y medios exigidos por la norma PCI DSS.

El Paquete Incluye

- SR42UB – Rack de 42U para Servidor
- (4) Paneles laterales
- (4) Cerraduras del panel lateral
- (2) Llaves
- (50) Tornillos M6
- (50) Arandelas M6
- (50) Tuercas de fijación M6
- Manual del Propietario



Powering Business Worldwide

TRIPP LITE
SERIES

Especificaciones

GENERALIDADES	
Código UPC	037332123770
Compatibilidad del Dispositivo	Patch Panel; Network Switch; UPS; Server
Tipo de Rack	Gabinete
FÍSICAS	
Color	Negro
Altura del Rack	42U
Profundidad de Rack	Estándar
Profundidad del Rack Predeterminada de Fábrica (pulgadas)	27.75
Profundidad del Rack Predeterminada de Fábrica (cm)	70.5
Profundidad del Rack Predeterminada de Fábrica (mm)	705
Profundidad Máxima del Dispositivo (cm)	93.98
Profundidad máxima del dispositivo (pulgadas)	37
Profundidad Máxima del Dispositivo (mm)	940
Profundidad Mínima del Dispositivo (cm)	10.16
Profundidad mínima del dispositivo (pulgadas)	4
Profundidad Mínima del Dispositivo (mm)	102
Dimensiones de Envío (Al x An x Pr / pulgadas)	79.10 x 32.00 x 45.50
Dimensiones de Envío (Al x An x Pr / cm)	200.91 x 81.28 x 115.57
Peso de Envío (lb)	336.00
Peso de Envío (kg)	152.41
Dimensiones de la Unidad (Al x An x Pr / pulgadas)	78.500 x 23.630 x 43.000
Dimensiones de la Unidad (Al x An x Pr / cm)	199.39 x 60.02 x 109.22
Peso de la Unidad (lb)	281
Peso de la Unidad (kg)	127.46



Powering Business Worldwide

TRIPP LITE
SERIES

Capacidad de Peso – En Movimiento (kg)	1,021
Capacidad de Peso – en Movimiento (lb)	2250
Capacidad de Peso - Estacionaria (kg)	1,588
Capacidad de Peso - Estacionaria (lb)	3500
Número de Rieles para Instalación Vertical	4
CARACTERISTICAS/ESPECIFICACIONES	
Detalles de Conexión a Tierra	Marcos de puerta delantera y trasera
Administración del Cableado Incorporada	Sí
Ancho Extra	No
Con Bloqueo	No
Ruedas Preinstaladas	Sí
Outdoor Use	No
ESTÁNDARES Y COMPATIBILIDAD	
Certificaciones del Producto	UL 60950-1
Product Compliance	CE (Europa); EIA/ECA-310-E; RoHS
GARANTÍA y SOPORTE	
Periodo de Garantía del Producto (A Nivel Mundial)	Garantía limitada por 5 años

1000 Eaton Boulevard
Cleveland, OH 44122
United States
<https://tripplite.eaton.com>

© 2025 Eaton. All Rights Reserved.
Eaton is a registered trademark. All other trademarks
are the property of their respective owners.