



Cable a granel Cat5e (UTP)

Caja con 305 m, Gris, 24 AWG, Sólido

Part No.: 325899

EAN-13: 0766623325899 | UPC: 766623325899

Para Datos, Voz y Vídeo

El cable a granel Cat5e de Intellinet Network Solutions permite la transmisión de alta velocidad de aplicaciones de datos, voz y vídeo con hasta 350 Mhz y más. El cable a granel Cat5e cumple con los estándares de certificación EIA/TIA y 3P y está clasificado como ignífugo. i. e.CM In-wall rated.

C Se permite en aplicaciones de conductos verticales de residencias de 1-2 familias o en conductos verticales con canalización/eje antiincendios, mientras que no se permite en cámaras de aire. Un registro de uso de longitudes en la caja registra el cable restante disponible para el siguiente trabajo.

Features:

- UTP Par trenzado no apantallado
- Puede utilizarse en el tubo vertical con conducto/eje antiincendios
- Normativa probada, cumple o supera las normas CAT5e actuales propuestas
- Normas probadas para cumplir las normas de certificación 3P
- Aprobado por ETL
- Clasificación retardante de llama: CM
- Registro de uso de longitud en la caja, seguimiento del cable restante disponible para el siguiente trabajo
- Garantía de por vida (*Consulte el tiempo de garantía en su país o ciudad)

Especificaciones:

General

Para mayor información sobre los productos Intellinet, consulte a su distribuidor o visite www.intellinet-network.com.

Todos los productos o servicios mencionados son marcas registradas de sus respectivos fabricantes. La distribución y reproducción de este documento, el uso y divulgación de su contenido está prohibido al menos de que sea específicamente autorizado.

- Color Gris
- 4 Pares Trenzados Sin Blindar
- Calibre 24 AWG
- Núcleo sólido
- Forro de PVC
- Probado a 350 MHz para proporcionar ancho de banda y desempeño mejorado
- Cumple o excede con las especificaciones de Cat5e
- Ideal para 10Base-T, 100Base-TX y 1000base-TX
- Retardador de flama: CM

Para muro; permitido en aplicaciones residenciales de la familia 1-2, o en aplicaciones riser con canaleta/a prueba de fuego; no permitida en plenums

- Aprobada por ETL
- Certificado 3P

Especificaciones técnicas

- Pruebas de canal CAT5e TIA, probada a 350 MHz a 80 metros:
 - Pérdidas en el retorno (db) = 16.3
 - Atenuación (db/100) = 45.0
 - Near-End Crosstalk (db) = 30.1
 - Power Sum-NEXT (db) = 28.1
 - Equal Level-FEXT (db) = 12.9
 - Power Sum-ELFEXT (db) = 9.9



