



Estación de carga con 6 puertos USB

Seis puertos USB-A, hasta 5 V / 2.4 A por puerto, 50 W de salida en total, negro

Part No.: 102254

EAN-13: 0766623102254 | UPC: 766623102254

Estación de carga USB de 6 puertos: mantenga sus dispositivos portátiles completamente cargados y seguros

Los dispositivos electrónicos USB portátiles exigen mucho de sus baterías para obtener energía y la estación de carga USB de 6 puertos de Manhattan ayuda a mantener sus tabletas, teléfonos móviles, cámaras digitales y otros dispositivos cargados y listos para usar. Esta estación de carga se conecta a cualquier toma de corriente estándar y ofrece una carga rápida. Con una potencia total de salida de 50 W, la estación ofrece la tecnología Smart IC para optimizar la carga del dispositivo. Cada puerto admite hasta 5 V / 2,4 A para cargar rápidamente teléfonos inteligentes y otros dispositivos portátiles. Además, se protege de forma inteligente a sí mismo y a sus dispositivos contra cortocircuitos, sobretensiones, sobrecorrientes y sobrecalentamientos.

La estación de carga USB de 6 puertos de Manhattan es una excelente manera de cargar los dispositivos que más usa, ya sea en casa, escuela u oficina. Cuenta con seis bahías anchas para asegurar la mayoría de los dispositivos, con estuches, mientras se cargan, manteniendo su encimera limpia y ordenada.

Features:

Para mayor información sobre los productos Manhattan, consulte a su distribuidor o visite www.manhattan-products.com.

Todos los productos o servicios mencionados son marcas registradas de sus respectivos fabricantes. La distribución y reproducción de este documento, el uso y divulgación de su contenido está prohibido al menos de que sea específicamente autorizado.

- Cargador USB para tablets, teléfonos móviles y otros dispositivos portátiles, con 6 puertos de carga
- Cada puerto soporta hasta 5 V / 2.4 A
- Circuito integrado inteligente para una asignación de energía correcta
- Protección contra sobrecarga, sobrecorriente y térmica
- Cuenta con luz LED incorporada
- Resistente, compacto y de uso pesado; perfecto para carga en escritorio para casa, oficina, etc.
- Tres años de garantía

Especificaciones:

Estándares y certificaciones

- CE
- FCC
- RoHS
- WEEE
- ETL

Puertos

- Seis puertos de carga USB-A

Características de salida

- Salida USB-A: 5 V, máxiimo 2.4 A, 50 W

Características de entrada

- Clasificación de voltaje AC: 100 - 240 V
- Rango de frecuencia: 50 - 60 Hz (± 1 Hz)
- Corriente: ≤ 1 A a 100 VAC 60 HZ

Características de salida

- Tensión nominal: 5 V
- Corriente: 2.4 A máximo (en modo de voltaje constante)
- Potencia nominal: 50 W máximo
- Exceso de voltaje: $\leq 5\%$

Características de protección

- Cortocircuito (SCP) con modo de recuperación automática
- Sobrevoltaje (OVP) con modo de autorecuperación
- Sobrecorriente (OCP) — límite de corriente: 150% (máx.)
- Sobretemperatura (OTP)

Diseño

- Dimensiones: 185 x 130 x 31 mm
- Ancho de la bahía: 20 mm (0.79 pulgadas) cada uno
- Peso: 343 g
- Chasis: Plástico

Ambiente de operación

- Temperatura de operación: 0 - 30°C (32 - 86°F)
- Temperatura de almacenamiento: -20 - 65°C (-4 - 149°F)
- Humedad (sin condensar): 10 - 90%

Contenido del paquete

- Estación de carga con 6 puertos USB
- Cable de corriente de 1 m
- Instructivo



