



Bobina de Cable Cat5e, Sólido, 24 AWG

UTP, 305 m , Clasificación CM, Caja de Fácil Extracción, Azul

Part No.: 327749

EAN-13: 0766623327749 | UPC: 766623327749

Para datos, voz y vídeo

La Bobina de Cable Cat5e INTELLINET NETWORK SOLUTIONS soporta la infraestructura de las redes con aplicaciones de alta transmisión de datos, voz y vídeo - hasta 350 Mhz y más.

La Bobina de Cable Cat5e cumple con los estándares de certificación EIA/TIA y 3P, y está clasificado como Retardante de Flama.

Características

- Clasificación con Retardante de Flama: Clasificado como CM en muro; permitido en aplicaciones residenciales riser familias 1-2, o riser con canaleta o guía a prueba de fuego; no permitido en plenums
- Probado bajo estándares: Cumple o excede con los estándares propuestos por CAT5e
- Bitácora de uso en la caja: Registro del cable disponible para futuras instalaciones

Garantía de por vida

Estrictos estándares de manufactura aseguran la más alta calidad en todos los productos INTELLINET NETWORK SOLUTIONS. Todos ellos cuentan con una Garantía de por Vida - el compromiso de calidad más fuerte que alguien pueda ofrecerle.

Features:

Para mayor información sobre los productos Intellinet, consulte a su distribuidor o visite www.intellinet-network.com.

Todos los productos o servicios mencionados son marcas registradas de sus respectivos fabricantes. La distribución y reproducción de este documento, el uso y divulgación de su contenido está prohibido al menos de que sea específicamente autorizado.

- Par Trenzado sin Blindaje
- Puede ser usado en riser con canaleta o eje a prueba de fuego
- Probado bajo estándares para cumplir con certificación 3P
- Cumple o excede la norma actual propuesta por CAT5e
- Bitácora de uso en la caja, informa sobre el cable restante para la siguiente instalación
- Garantía de por vida

Especificaciones:

General

- Color azul
- 4 Pares Trenzados Sin blindar
- 24 AWG
- Núcleo Solido
- Forro de PVC
- Probado a 350 MHZ para proporcionar un ancho de banda y desempeño mejorados
- Cumple o excede las especificaciones de Cat 5e
- Ideal para 10Base-T, 100Base-TX y 1000base-TX
- Con Retardante de Flama: CM

Permitido para su uso en la pared; en aplicaciones residenciales familias 1-2, o en riser usando canaleta o guía a prueba de fuego; no permitido en plenums

- Aprobado por ETL
- Certificado 3P

Especificaciones Técnicas

- Prueba de canal TIA Cat5e, 350 MHz a 80 metros:

- Pérdidas por retorno (db) = 16.3
- Atenuación (db/100) = 45.0
- Near-End Crosstalk (db) = 30.1
- Power Sum-NEXT (db) = 28.1
- Equal Level-FEXT (db) = 12.9
- Power Sum-ELFEXT (db) = 9.9



