

EVOLVE 30 II STEREO / MONO

Auricular profesional con conectividad flexible y gran calidad de sonido para llamadas y música

- › Gran calidad de llamadas y música
- › Conectividad plug and play
- › Gestione sus llamadas fácilmente
- › Conectividad flexible mediante clavija de 3,5 mm, USB-A o USB-C



Especificaciones técnicas

Información general	Qué hay en la caja	Auricular, Documentos de usuario, Controlador USB - (unidad de control de llamadas), Bolsa de viaje
	Dimensiones del embalaje (an. x pr. x al.)	255mm x 190mm x 35mm 10.03in x 7.48in x 1.37in
	Dimensiones de la unidad principal (an. x pr. x al.): Estéreo	170.4mm x 151.2mm x 59.5mm 6.7in x 5.9in x 2.3in
	Dimensiones de la unidad principal (an. x pr. x al.): Mono	170.1mm x 149.6mm x 59.5mm 6.7in x 5.88in x 2.3in
	Material utilizado	Polipiel, Plástico PC y PC/ABS, Acero inoxidable
	Peso de los auriculares (variante estéreo)	93.2g 3.28oz
	Peso de los auriculares (variante mono)	62.9g 2.21oz
	Peso de los auriculares (estéreo con cable)	138.2g 4.87oz
	Peso del auricular (mono con cable)	107.9g 3.8oz
	Longitud del cable USB	2.15m 84.64ft
Audio	Características y funciones LED	Busylight, Llamada entrante, Notificaciones de Microsoft Teams (según SKU)
	Certificaciones y cumplimiento	Alcatel-Lucent, Microsoft Teams Rooms (variant dependent), Avaya, Unify, Zoom
	Tamaño del altavoz	28mm
	Potencia de entrada máxima del altavoz	10 mW
	Rango de frecuencia del altavoz	150Hz - 7000Hz
	Ancho de banda de altavoz (modo de música)	20Hz - 20000Hz
	Ancho de banda del altavoz (modo conversación)	150Hz - 7000Hz
	Tipo de micrófono	Micrófono unidireccional de condensador electret (ECM)
	Sensibilidad del micrófono	F=1kHz; Pin=1Pa; 0dB=1V/Pa; Min=-48dB; Max=-44dB
	Protección acústica para usuarios	PeakStop™, EU Noise at Work, G616, Jabra SafeTone™
Software y aplicaciones	Software y/o aplicaciones compatibles	Jabra Direct, Jabra Xpress
Ajuste y comodidad	Formato del auricular	Diadema por encima de la oreja
Conectividad	Conectividad	3.5 mm jack plug, USB C or USB A
Información ampliada	Temperatura de funcionamiento	-10°C a 50°C 14°F a 122°F
	Temperatura de almacenamiento	-30°C a 80°C -22°F a 176°F

Especificaciones técnicas

Control unit	Controles de llamadas	Sí
--------------	-----------------------	----

Tipo de producto	Ref.	Descripción
Productos	5393-823-109	Jabra Evolve 30 MS Mono
	5393-823-309	Jabra Evolve 30 II MS Mono
	5393-823-369	Jabra Evolve 30 II - USB-C/A, MS Mono
	5393-823-389	Jabra Evolve 30 II USB-C MS Mono
	5393-829-209	Jabra Evolve 30 UC Mono
	5393-829-309	Jabra Evolve 30 II UC Mono
	5393-829-369	Jabra Evolve 30 II - USB-C/A, UC Mono
	5393-829-389	Jabra Evolve 30 II USB-C UC Mono
	5399-823-109	Jabra Evolve 30 MS Stereo
	5399-823-309	Jabra Evolve 30 II MS Stereo
	5399-823-369	Jabra Evolve 30 II - USB-C/A, MS Stereo
	5399-823-389	Jabra Evolve 30 II USB-C MS Stereo
	5399-829-209	Jabra Evolve 30 UC Stereo
	5399-829-309	Jabra Evolve 30 II UC Stereo
	5399-829-369	Jabra Evolve 30 II - USB-C/A, UC Stereo
	5399-829-389	Jabra Evolve 30 II USB-C UC Stereo
Accesorios	14101-46	Almohadillas de piel para Jabra Evolve 20SE/30/30II/40/65
	14101-47	Bolsa de neopreno para Jabra Evolve 20/30/40/65
	14208-12	Jabra Evolve 30 II Link MS controller - USB-A
	14208-13	Jabra Evolve 30 II Link UC controller - USB-A
	14208-35	Jabra Evolve 30 II Link MS controller - USB-C
	14208-36	Jabra Evolve 30 II Link UC controller - USB-C
	14401-20	Jabra Evolve 30 II Replacement Headset - Mono
	14401-21	Jabra Evolve 30 II Replacement Headset - Stereo

Nota: Las referencias originales del producto (USB-C y USB-A) dejarán de fabricarse y se sustituirán por referencias USB-C/A en 2025.