



Monitor FHD HP de la serie 3 Pro de 23,8" - 324pv (9U5C1AA)



Descripción general

El monitor para usar todos los días

Amplía la visibilidad y aumenta la productividad con las 23,8" adicionales de espacio de trabajo de este monitor FHD. Trabaja cómodamente con una pantalla nítida y fluida, y un diseño sencillo, para que puedas hacer más cada día.

100Hz

Eleva la cotidianidad

Haz que tu día a día sea más productivo y agradable con un espacio de trabajo ampliado para proyectos y tareas. Este elegante monitor FHD de 23,8" cuenta con una relación de contraste mejorada de 3000:1 y una frecuencia de actualización de hasta 100 Hz[1] para ofrecer imágenes nítidas y movimientos fluidos.



Diseño limpio. Mente ordenada.

Optimiza tu escritorio con un monitor que te ayuda a centrarte. Reduce el desorden con una organización ordenada de cables, un soporte delgado con inclinación ajustable y un bisel con microbordes en 3 lados para emparejar dos monitores con facilidad. Personaliza tus ajustes con facilidad con el intuitivo botón OSD del joypad.

HP Eye Ease

Mayor comodidad. Enfoque mejorado.

Mantén tus ojos cómodos con una pantalla sin parpadeos para que puedas hacer más cosas durante el día. Además, evita el cambio de color amarillo y mantén la comodidad con HP Eye Ease, un filtro de hardware de luz azul baja siempre activo que no afecta a la precisión del color.



Creado para lograr un mañana mejor

Este monitor cumple altos estándares de ahorro de energía con la certificación ENERGY STAR® y el registro EPEAT®[2] para reducir el consumo de energía. Para ayudar a proteger nuestro planeta, utiliza materiales reciclados y empaque 100 % reciclable.[3]

Características

Contraste mejorado

Ve aún más los matices de color, las sombras y las luces gracias a una relación de contraste mejorada de 3000:1.^[1]

Siempre en funcionamiento con True Color y filtro de luz azul baja

HP Eye Ease, un filtro de luz azul baja por hardware siempre activo, ayuda a mantener la vista cómoda durante todo el día, ya que reduce la luz azul sin el cambio de color amarillo.

Velocidad de actualización de 100 Hz

Disfruta de desplazamiento fluido, videos realistas y detalles nítidos con frecuencia de actualización de 100 Hz que proporciona movimiento fluido de fotograma a fotograma.^[1]

Inclinación ajustable

Gracias al fino soporte ajustable en inclinación, podrás encontrar el ángulo adecuado para maximizar la productividad y trabajar con comodidad.

Repleto de puertos

Este monitor está listo para conectarse y disfrutar de imágenes FHD nítidas con 1 puerto VGA y 1 puerto HDMI 1.4.^[4,5]

Bisel con microborde en 3 lados

Vea y haga más en la pantalla con un bisel con microbordes en 3 lados que maximiza el área de visualización en un diseño elegante y una configuración de doble monitor prácticamente perfecta.

[1] Todas las especificaciones sobre rendimiento representan las especificaciones típicas suministradas por los fabricantes de componentes de HP; el desempeño real puede ser superior o inferior. La frecuencia de actualización de 100 Hz solo es compatible con HDMI. Frecuencia de actualización de 60 Hz con VGA.

[2] En base al registro EPEAT® de EE. UU. de acuerdo con IEEE 1680.1-2018 EPEAT®. El estado de EPEAT® varía según el país. Visite www.epeat.net para obtener más información.

[3] Empaque 100 % de cartón corrugado obtenido de fibras recicladas y certificadas de fuentes sostenibles. Cojines de fibra hechos de fibra de madera 100 % reciclada y material orgánico. Los cojines de plástico están hechos con más del 90 % de plástico reciclado. No incluye bolsas de plástico ni láminas de espuma de plástico.

[4] Se requiere contenido FHD para ver imágenes FHD.

[5] HDMI 1,4 y cable de alimentación de CA incluidos. Todos los demás cables se venden por separado.

Especificaciones

Tamaño de pantalla (diagonal)	23.8"
Tecnología del panel	VA; LCD
Tamaño de pantalla (diagonal)	60,5 cm (23,8")
Relación ancho-alto	16:9 ^[1]
Resolución nativa	FHD (1920 x 1080) ^[1,2]
Resoluciones admitidas	720 x 400 a 70 Hz; 800 x 600 a 60 Hz; 1024 x 768 a 60 Hz; 1280 x 720 a 60 Hz; 1280 x 1024 a 60 Hz; 1440 x 900 a 60 Hz; 1600 x 900 a 60 Hz; 1680 x 1050 a 60 Hz; 1920 x 1080 a 60 Hz; 640 x 480 a 75 Hz (solo entradas digitales); 800 x 600 a 75 Hz (solo entradas digitales); 1024 x 768 a 75 Hz (solo entradas digitales); 1280 x 1024 a 75 Hz (solo entradas digitales); 1920 x 1080 a 50 Hz (solo entradas digitales); 1920 x 1080 a 75 Hz (solo entradas digitales); 1920 x 1080 a 100 Hz (solo entradas digitales)
Distancia entre píxeles	0,27 x 0,27 mm ^[1]
Brillo	250 nits ^[1]
Relación de contraste	3000:1 ^[1]
Tiempo de respuesta (típico)	5 ms GtG (con sobrecarga) ^[1]
Dimensiones (Ancho x Fondo x Alto)	53,89 x 5,14 x 32,36 cm (sin base)
Dimensions With Stand (W x D x H)	53,89 x 18,05 x 39,79 cm
Peso	3,56 kg (con soporte)
Funciones de la pantalla	Antirreflectante; HP Eye Ease; Inclinación
Controles en pantalla	Más brillo; Color; Imagen; Entrada; Alimentación; Menú; Administración; Información; Salir
Colores de pantalla	Hasta 16,7 millones de colores admitidos ^[1,3]
Frecuencia de escaneo de pantalla (horizontal)	30 a 80 kHz (VGA); 30 a 115 kHz (HDMI) ^[1]
Frecuencia de escaneo de pantalla (vertical)	50 a 60 Hz (VGA); 50 a 100 Hz (HDMI) ^[1]
Alimentación	100 a 240 V CA y 50/60 Hz
Consumo de energía	30 W (máximo), 20 W (típico), 0,5 W (en espera)
Margen de temperaturas operativas	5 a 35 °C
Intervalo de humedad en funcionamiento	del 20 al 80% de HR sin condensación
Especificaciones de impacto sustentable	Bajo contenido de halógeno; La caja interna con cojín de celulosa moldeado es 100 % sustentable y reciclable; 85 % de plástico reciclado en circuito cerrado derivado de ITE; 10 % de metal reciclado

Certificaciones y conformidades

MEPS de Australia-Nueva Zelanda; BIS; BSMI; CB; CCC; CE; CECP; CEL; CSA; EAC; FCC; ISO 9241-307; KC/KCC; NOM; PSB; SEPA; TUV Bauart; TUV LBL; VCCI; MEPS de Vietnam; WEEE; ISC; Comisión de Energía de California (CEC); Aplicación mundial; ICE; Certificación TÜV Flicker Free; Seguridad UAE; RoHS UAE; Certificación Works With Chromebook; Seguridad de Sudáfrica; Seguridad de Ucrania

Seguridad física

Preparado para bloqueo de seguridad^[5]

Software de gestión

HP Display Center; HP Client Management Script Library

Número UPC

(A2K) 198122210282; (A2N) 198122210299; (AB0) 198122210305; (AB1) 198122210312; (AB2) 198122210329; (AB4) 198122210336; (ABA) 198122210343; (ABB) 198122210350; (ABG) 198122210367; (ABJ) 4582712437122; (ABT) 198122210374; (ABU) 198122210381; (ABV) 198122210398; (ABY) 198122210404; (AC8) 198122210411; (ACJ) 198122210428; (ACQ) 198122210442; (AH3) 198122210459; (AKH) 198122210466; (AKL) 198122210480; (AR6) 198122210497; (UUF) 198122210510; (UUZ) 198122210534

Garantía del fabricante

Garantía limitada de tres años de HP

Contenido de la caja

Monitor; Cable HDMI; Tarjeta de garantía; Póster de instalación rápida; Cable de alimentación de CA^[4]

Especificaciones adicionales

Bisel	Microbordes en 3 lados
Certificado Energy Star	Certificación ENERGY STAR®
Color de producto	Negro
Color del soporte	Negro
Consumo de energía CO2e (kg)	75
Curvatura	Plana
Código UNSPSC	43211902
Dimensiones del embalaje (An x F x Al)	59,5 x 12,4 x 39,1 cm
Duración mínima de la luz de retroiluminación (hasta la mitad del brillo)	30,000 hours
Dureza	3H ^[1]
Etiquetas ecológicas	Certificado para TCO; TCO Certified Edge; Registro EPEAT® con Climate+
Fin de vida útil de CO2e (kg)	2
HDCP	Sí, HDMI
HDMI	1 HDMI 1.4
Hoja de datos, fotografía 1	AHID/1b3816c5e2831626d207f03d338b24d4ce3e23cf
Hoja de datos, fotografía 2	AHID/524361c2b2f30c3ec9dae737aaf2c809bc3e015b
Hoja de datos, fotografía 3	AHID/dc14c7f6496fd190059b2c51e67370defd1485f0
Hoja de datos, fotografía 4	AHID/bcff96758ba62c6fdfeb40241137f21989623a58
Inclinación	-5 a +23°
Información adicional sobre HP en los países	hp.com
Logotipo tecnológico 1	AHID/0af0b73da3cedf6ed8052d5292d695d19bc2e41f
Logotipo tecnológico 2	https://h10003.www1.hp.com/digmedialib/prodimg/lowres/c08717783.png
Logotipo tecnológico 3	https://h10003.www1.hp.com/digmedialib/prodimg/lowres/c08737446.png
Luz azul baja	Sí, HP Eye Ease (solución de hardware con luz azul baja con certificación TÜV) ^[1]
Montaje VESA	100 x 100 mm
Niebla	25%
Peso del empaque	3,17 kg
Producción de CO2e (kg)	156
Profundidad de bits de panel	8 bits (6 bits + FRC) ^[1]
Píxeles por pulgada (ppi)	93 ppi ^[1]

Rango de humedad en inactividad	5 – 95 %
Resolución (máxima)	FHD (1920 x 1080 a 100 Hz) ^[1]
Sin oscilaciones	Sí (con certificación TÜV)
Soporte desmontable	Yes
Superficie del área base (sistema métrico)	17.4 x 17 cm
Tamaño de diagonal visualizable	23,8" (60,47 cm)
Tipo de fuente de alimentación	Interna
Tipo de retroiluminación	Con iluminación en los bordes; WLED
Tipo de soporte	Soporte de altura fija; Soporte base; Con soporte
Total de CO2e (kg)	230 <i>(La huella de carbono de un producto se define como la cantidad total de gases de efecto invernadero emitidos directa e indirectamente por un producto durante su vida útil. Las emisiones de gases de efecto invernadero se reportan como potencial de calentamiento global para un horizonte temporal de 100 años (GWP-100) en unidades de equivalencia de CO2. Los cálculos se realizan de acuerdo con ISO 14040 e ISO 14044. Los valores individuales pueden no sumar al total debido al redondeo.)</i>
Transporte de CO2e (kg)	2
Tratamiento de la pantalla	Antirreflejo
VGA	1 VGA
Velocidad de actualización (máxima)	100 Hz
Ángulo de visión horizontal	178°
Ángulo de visión vertical	178°
Área de pantalla (métrica)	52,7 x 29,65 cm

[1] Todas las especificaciones representan las especificaciones típicas proporcionadas por los fabricantes de componentes de HP, y el rendimiento real puede variar y ser más alto o más bajo.

[2] Se requiere HDMI 1.4 para que el panel funcione con su resolución nativa. La tarjeta de video del equipo conectado debe ser compatible con 1920 x 1080 a 100 Hz con color de 8 bits al utilizar un puerto HDMI; 1920 x 1080 a 60 Hz con color de 8 bits al utilizar un puerto VGA.

[3] Cantidad de colores por medio de la tecnología A-FRC.

[4] Los cables incluidos pueden variar según el país.

[5] El candado se vende por separado.

Servicios

Cómputo para la fuerza laboral

★ : Recomendado

Servicios de soporte (Cómputo para la fuerza laboral)

Asistencia de hardware HP con respuesta dentro de las 48 horas de la llamada para reparación durante 3 años para pantallas	UD730E
Asistencia de hardware HP con respuesta dentro de las 48 horas de la llamada para reparación durante 4 años para pantallas	UL704E
Asistencia de hardware HP con respuesta dentro de las 48 horas de la llamada para reparación durante 5 años para pantallas	UL083E
Asistencia de hardware HP con sustitución al recibir la unidad durante 4 años para pantallas grandes	U9LD7E
Asistencia de hardware HP con sustitución al recibir la unidad durante 5 años para pantallas grandes	U9LD8E
Asistencia de hardware y posgarantía HP con intercambio de recibos durante 1 año para pantalla	U71NYPE

Servicios reacondicionados certificados (Cómputo para la fuerza laboral)

Servicios informáticos HP Carbon Neutral - Servicio To the Door with Usage para pantallas	U53DJE
Servicios informáticos HP Carbon Neutral - Servicio To the Door with Usage para pantallas.	U53DHE

Accesorios para PC

Bases/soportes de montaje

★ : Recomendado

Bases

Brazo de liberación rápida HP para un solo monitor

762U0AA

Soportes de montaje

Soporte de montaje para equipo HP B200

762T5AA

Exención de responsabilidad — Copyright

EPEAT® es una marca comercial registrada de Green Electronics Council. ENERGY STAR® es una marca registrada del gobierno de Estados Unidos. © 2024 Google LLC. Todos los derechos reservados. Chrome es una marca comercial de Google LLC.

© Copyright 2025 HP Development Company, L.P. La información incluida en este documento está sujeta a cambios sin previo aviso. Las únicas garantías de los productos y servicios HP son las indicadas en las declaraciones expresas de garantía que acompañan a tales productos y servicios. Ninguna de las declaraciones incluidas anteriormente se debe interpretar como una garantía adicional. HP no se responsabiliza de los errores u omisiones de carácter técnico o editorial que puedan existir en este documento.

Generated by Dynamic Collateral Tool – (mx-mx) – May 28, 2025 5:48 PM UTC+0000