

180 V Módulo de Baterías Extendidas (EBM) para sistemas UPS SmartOnLine, 3U rack/torre

NÚMERO DE MODELO: **BP180RT**



Proporciona autonomía extendida para aplicaciones compatibles con sistemas UPS en la pequeña empresa, la educación, de comercio minorista, financieras o sanitarias.

Características

Los módulos de baterías de respaldo proporcionan autonomía extendida a su sistema UPS compatible

La batería de plomo-ácido regulada por válvula (VRLA) BP180RT ofrece autonomía ampliada cuando se utiliza junto con determinados sistemas UPS SmartOnLine® de 5kVA a 6kVA. También pueden conectarse en cadena para obtener un máximo de cuatro paquetes de baterías iguales y ofrecer un funcionamiento prolongado aún mayor. Se incluye cableado de gran calibre con alta corriente con conectores de CD para una instalación segura y sencilla.

Opciones de instalación versátiles

Puede instalar la BP180RT intercambiable en caliente en 3U de espacio en un rack EIA estándar de 19 pulgadas utilizando el kit de raíles de 4 postes incluido o un kit de raíles de 2 postes opcional (RK2PC, vendido por separado). También puede adaptarlo a su instalación en torre utilizando los soportes incluidos.

Destacado

- Conecta para seleccionar los sistemas UPS ampliables SmartOnLine para añadir autonomía crítica
- Incluye cableado de gran calibre para batería con conectores de 180 V CD de alta corriente.
- El conector en cadena admite baterías adicionales para una mayor duración de autonomía
- Admite montaje en rack de 3U o instalación en torre vertical con los accesorios incluidos

Requisitos del Sistema

Compatible con Sistemas UPS SU5000RT, SU5000RTMB, SU5000RTF, SU5000RTFMB, SU6000RT, SU6000RTMB, SU6000RTF y SU6000RTFMB

El Paquete Incluye

- Módulo de baterías extendidas de 180 V
- Cable de batería externa, 1 pie (0.3 m)
- Accesorios para instalación en rack
- Soportes para instalación en torre
- Guía de inicio rápido

Especificaciones

GENERALIDADES	
Código UPC	786689811754
ENTRADA	
Fase de Entrada	Monofásico
Longitud del cable de alimentación del UPS (pies)	1
Longitud del Cable de Alimentación del UPS (m)	0.3
SALIDA	



Powering Business Worldwide

TRIPP LITE
SERIES

Bancos de Carga Controlables Individualmente	No
BATERÍA	
Tipo de Batería	Plomo Ácido Regulada por Válvula [VRLA]
Autonomía Ampliable	No
Voltaje CD del sistema (VCD)	180
Reemplazo del Cartucho de Baterías	744-A1974o
Descripción de reemplazo de batería	Baterías Hot-Swap, reemplazables por el usuario. EBM requiere 2 cartuchos de batería de reemplazo.
Conexión del UPS	Conector específico de CD del UPS
FÍSICAS	
Factor de Forma Primario	Para instalación en rack; Torre
Altura del Rack	3U
Factor de Forma del Módulo de Batería Externa	Rack / Torre
Los Factores de Forma de Instalación Son Soportados con los Accesorios Opcionales	Instalación en rack de 4 postes de 19
Los Factores de Forma de Instalación Son Soportados con los Accesorios Opcionales	2 post rackmount (RK2PC)
Profundidad Mínima de Rack Requerida (cm)	73.66
Profundidad Mínima de Rack Requerida (Pulgadas)	29
Dimensiones de la Unidad (Al x An x Pr / pulgadas)	5.100 x 17.300 x 25.400
Peso de la Unidad (lb)	150.000
Peso de la Unidad (kg)	68.04
AMBIENTALES	
Rango de Temperatura de Operación	0°C a 104 °F [32°F a 40 °C]
Humedad Relativa	De 0% a 95%, sin condensación
ESTÁNDARES Y COMPATIBILIDAD	
Certificaciones del Producto	cUL Listed; EN 62040-2; NOM (Mexico)
Product Compliance	FCC Parte 15 Clase A (EE UU); FCC (EE UU); CE (Europa); Calificación ENERGY STAR; RoHS
GARANTÍA y SOPORTE	
Periodo de garantía del producto (USA y Canadá)	Garantía limitada por 2 años



Powering Business Worldwide

TRIPP LITE
SERIES

Planes de Servicio Extendido	Plan EBM de 5 años de intercambio de depósitos: TL9SW5Y-18000BCCobertura de piezas acelerada durante 5 añosCobertura de piezas, electrónica y baterías EBMEEnvío al siguiente día hábilSoporte técnicoSe requiere la compra del plan de servicio correspondiente para el UPS conectadoPlan EBM de 5 años in situ: TLWEBN75XX-7000BCCobertura de piezas y mano de obra in situ durante 5 añosCobertura de piezas, electrónica y baterías EBMEcobertura de mano de obra in situ 24x7, respuesta al día siguienteEnvío al día siguienteSoporte técnicoSe requiere la compra del plan de servicio correspondiente para el UPS conectado
------------------------------	--

1000 Eaton Boulevard
Cleveland, OH 44122
United States
<https://tripplite.eaton.com>

© 2025 Eaton. All Rights Reserved.
Eaton is a registered trademark. All other trademarks
are the property of their respective owners.