

Cable de Carga USB-C de 3m - Cable Cargador USB Tipo C - PD 240W 5A EPR - Recubrimiento de Silicona Trenzada - Cable Cargador USB 2.0 de Servicio Pesado - Certificado USB-IF

ID del Producto: S2CEPR3M-USB-CABLE



Conecte un cargador o concentrador a un dispositivo habilitado para USB PD 3.1 con este cable USB-C, que ofrece hasta 240 W de Power Delivery EPR y una salida de 5 A para una carga rápida. Las claras marcas del conector garantizan una rápida identificación, eliminando las conjeturas y asegurando una compatibilidad total con la carga de 240 W. Elija siempre el cable Type-C correcto para obtener un rendimiento y una compatibilidad óptimos.

Rígido y Flexible

El cable de carga USB-C EPR presenta un revestimiento interior de silicona con un exterior de nailon trenzado para una flexibilidad y una protección contra el desgaste óptimas. Los duraderos conectores niquelados están diseñados para un uso diario frecuente, y están clasificados para funcionar más allá de los 20.000 ciclos de inserción.

Cargue dispositivos móviles sobre la marcha

Cargue un dispositivo USB-C con un cargador de pared USB-C, un cargador de coche o un banco de alimentación. El cable USB Type-C de 3 metros es la longitud ideal para escritorios grandes y estaciones de trabajo móviles donde se desea un alcance extra.

Alimente un Portátil

Con una salida de hasta 5 A, el cable cargador USB-C admite hasta 240 W de suministro de energía para cargar un portátil USB-C o cargar rápidamente un tablet o un teléfono inteligente. Para utilizarlo, conecte el cable de un ordenador portátil USB-C a un cargador de pared USB-C.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad



Aplicaciones

Características

- **CABLE DE CARGA USB-C EPR:** Compatible con Power Delivery 3.1 EPR con hasta 240 W para portátiles de alto rendimiento - Diseñado para una carga fiable y de alta potencia - Marcas de rendimiento en los conectores para una fácil identificación
- **CERTIFICACIÓN USB-IF:** El cable USB C con chip E-marker integrado está certificado por USB-IF, para una salida Power Delivery segura y consistente a hosts y periféricos USB-C - Con cables certificados, se garantiza un rendimiento y compatibilidad fiables
- **CONSTRUCCIÓN DE CALIDAD:** Capa interior de silicona para una flexibilidad óptima y una exterior de nailon trenzado para un uso resistente - Soporta frecuentes dobleces de $\pm 90^\circ$ - Conectores niquelados con capacidad para más de 20.000 inserciones
- **APLICACIONES:** Compatible con dispositivos USB-C Power Delivery - Adecuado para cargar dispositivos móviles y ordenadores portátiles de alto rendimiento como MacBook Pro de 16 pulgadas/serie Max M - Admite USB 2.0 para la transferencia de ficheros
- **RENDIMIENTO:** PD 3.1 EPR 240W/5A 48V - Retrocompatible con 140W/100W/60W - USB 2.0 Tipo-C (480Mbps) - Cable de 3 metros - Negro - D.E.:4,7mm - Cubierta de silicona de doble capa con trenzado de nailon - NOTA: No es compatible con vídeo USB-C (Modo Alt DP)

Hardware

Política de Garantía	Lifetime
Revestimiento del Conector	Níquel
Cable Tipo Jacket	Silicone with Braided Nylon

Rendimiento

MTBF	Probado para más de 20.000 inserciones
------	--

Conector(es)

Conector A	1 - USB Type-C (24-pin) USB 2.0 (480Mbps)
Conector B	1 - USB Type-C (24-pin) USB 2.0 (480Mbps)

Requisitos de
Energía

Power Delivery	240W
----------------	------

Requisitos
Ambientales

Temperatura Operativa	0°C - 50°C (32°F - 122°F)
Temperatura de Almacenamiento	-20°C - 70°C (-4°F - 158°F)
Humedad	5% - 85%

Características
Físicas

Color	Negro
Estilo de Conector	Recto
Calibre del Conductor	30 AWG
Tipo de Gabinete	ABS
Longitud del Cable	9.8 ft [3 m]
Cable OD	0.2 in [4.2 mm]
Longitud del Producto	118.6 in [3013.3 mm]
Ancho del Producto	0.5 in [12.3 mm]
Altura del Producto	0.3 in [6.8 mm]
Peso del Producto	5.3 oz [151.0 g]

Información de la
Caja

Longitud de la Caja	5.0 in [12.8 cm]
Ancho de la Caja	8.7 in [22.0 cm]
Altura de la Caja	0.8 in [2.0 cm]
Peso (de la Caja) del Envío	5.5 oz [157.0 g]

Contenido de la
Caja

Incluido en la Caja	1 - Cable de Carga USB-C M/M Trenzado de 3m
---------------------	---

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.