

Mini Gabinete SmartRack 6U Bajo Perfil Profundidad de Switch Instalación en Pared

NÚMERO DE MODELO: SRW6U



Aloja, asegura y organiza switches y otros equipos montados en rack en gabinetes del servidor, aulas, oficinas y otras zonas con espacio limitado.

Características

El Gabinete para Servidor de 6U con profundidad para switch aloja equipos de 19 pulgadas. Equipo de Rack

Este gabinete para rack SmartRack® de 6U está diseñado para armarios de cableado de redes en hogares y oficinas, ubicaciones comerciales, aulas, oficinas traseras y otras áreas con espacio limitado en el piso donde se necesita que el equipo esté seguro, organizado y fuera del camino. Construido en acero de alta resistencia con un duradero acabado de recubrimiento en polvo negro, la SRW6U tiene una capacidad de carga estacionaria máxima de 91 kilogramos [200 libras].

Mantiene Seguros los Equipos Importantes

La puerta frontal reversible y los paneles laterales removibles se cierran de forma segura para evitar daños, manipulaciones o robos. Las puertas y paneles laterales están diseñados para rápida liberación, lo que facilita el acceso al cableado y al equipo conectado con poco esfuerzo. Convenientes paneles de acceso superior e inferior permiten un fácil enrutamiento de los cables a través del gabinete. Las puertas y laterales ventilados, junto con las rejillas en la parte superior e inferior, permiten un flujo de aire generoso de adelante hacia atrás y de arriba hacia abajo para mantener sus equipos frescos y funcionando en su máximo rendimiento.

Facilidad de Instalación del Gabinete y los Equipos

Este rack para servidor de 6U Servidorviene completamente montado para una instalación rápida y sencillo. Los rieles verticales delanteros y traseros con orificios cuadrados de montaje aceptan equipos estándar de rack de hasta 419 mm [16.5 pulgadas] de profundidad, como switches de red, routers y paneles de conexiones. Se incluyen los accesorios para el montaje en pared del SRW6U. También puede utilizar el kit opcional SRCASTER (se vende por separado) para instalar ruedas metálicas en el rack y moverlo fácilmente sobre una superficie nivelada.

Cumple las Normas de la Industria de Tarjetas de Pago

El SRW6U proporciona la seguridad física de equipos y soportes necesaria para el cumplimiento de la norma PCI DSS (Normas de Seguridad de Datos de la Industria de Tarjetas de Pago). Esto es esencial para las empresas que procesan, almacenan o transmiten información de tarjetas de crédito.

Destacado

- Rack de 6U construido de acero con recubrimiento de pintura en polvo que resiste entornos agresivos
- Alberga switches, routers y otros equipos con hasta un máximo de 200 lb. de capacidad de carga
- Las puertas y los paneles laterales se cierran con cerradura para evitar daños, manipulación indebida o robo.
- Se embarca completamente ensamblado para la instalación inmediata del equipo
- Satisface todos los requerimientos de seguridad física exigidos por la Norma de Seguridad de Datos de la Industria de Tarjetas de Pago (PCI DSS).

El Paquete Incluye

- Rack para Servidor de 6U SRW6U
- (12) Tornillos M6
- (12) Tuercas de fijación M6
- (12) Arandelas de copa M6
- Accesorios de instalación
- (2) Llaves
- Manual del Propietario

Especificaciones

GENERALIDADES	
Código UPC	037332154651
Compatibilidad del Dispositivo	Patch Panel; Network Switch; UPS
Tipo de Rack	Small Enclosure
FÍSICAS	
Color	Negro
Altura del Rack	6U
Profundidad de Rack	Poco profundo
Profundidad Máxima del Dispositivo (cm)	41.91
Profundidad máxima del dispositivo (pulgadas)	16.5
Profundidad Máxima del Dispositivo (mm)	419
Profundidad Mínima del Dispositivo (cm)	7.62
Profundidad mínima del dispositivo (pulgadas)	3
Profundidad Mínima del Dispositivo (mm)	76
Medida del Orificio para Acceso del Cable (pulgadas)	9.812 x 2.35 (Ir x An)
Dimensiones de Envío (Al x An x Pr / pulgadas)	17.50 x 20.60 x 26.40
Dimensiones de Envío (Al x An x Pr / cm)	44.45 x 52.32 x 67.06
Peso de Envío (lb)	34.00
Peso de Envío (kg)	15.42
Dimensiones de la Unidad (Al x An x Pr / pulgadas)	14.500 x 23.630 x 17.500
Dimensiones de la Unidad (Al x An x Pr / cm)	36.83 x 60 x 44.45
Peso de la Unidad (lb)	29
Peso de la Unidad (kg)	13.15
Capacidad de Peso - Estacionaria (kg)	91
Capacidad de Peso - Estacionaria (lb)	200
Número de Rieles para Instalación Vertical	2
CARACTERÍSTICAS/ESPECIFICACIONES	
Detalles de Conexión a Tierra	Marcos de puerta Delantera y Trasera



Powering Business Worldwide

TRIPP LITE
SERIES

Administración del Cableado Incorporada	No
Ancho Extra	No
Con Bloqueo	No
Ruedas Preinstaladas	No
Outdoor Use	No
ESTÁNDARES Y COMPATIBILIDAD	
Certificaciones del Producto	UL 60950-1
Product Compliance	RoHS; EIA/ECA-310-E; UKCA
GARANTÍA y SOPORTE	
Periodo de Garantía del Producto (A Nivel Mundial)	Garantía limitada por 5 años

1000 Eaton Boulevard
Cleveland, OH 44122
United States
<https://tripplite.eaton.com>

© 2025 Eaton. All Rights Reserved.
Eaton is a registered trademark. All other trademarks
are the property of their respective owners.