

DC-240: Impresora de tarjetas fácil de usar



Tally
DASCOM

La tecnología innovadora Dascom permite a la DC-240 ofrecer más valor a tu trabajo, y generar más tarjetas al mejor costo posible.

La DC-240 genera impresiones con colores brillantes y de gran resolución, con todos los consumibles necesarios incluidos en la caja para comenzar a trabajar tan pronto recibes la impresora.

Las características Dascom de seguridad protegen que tus nunca sean comprometidos, y que puedas enfocarte en otros aspectos clave, mientras que la DC-240 se ocupa de la integridad de tu empresa.

Impresoras DTC para educación, oficinas y pymes

- Cinta de impresión de fácil instalación para 300 imágenes y 100 tarjetas incluidas.
- Software de edición de tarjetas gratuito.
- Productividad de hasta 155 tarjetas por hora.
- Calidad de impresión fotográfica.
- Alimentador de 100 tarjetas
- Borrado de información sensible de la cinta.



Cinta de fácil instalación

Configuraciones disponibles:

- DC-240 impresora single side
- Consumibles codificados por region
- Cinta YMCKO (300 imágenes)
- Cinta K (1.200 imágenes)
- Set de limpieza: Tarjeta limpiadora, Rodillo y toallitas.

DC-240: Impresora de tarjetas fácil de usar

Velocidad de impresión

En cinta YMCKO: 155 tarjetas por hora
En cinta K ó W: 390 tarjetas por hora.

Incluido en la caja Cinta YMCKO 300 imágenes, 100 tarjetas PVC blancas, kit de limpieza

Resolución 300 dpi con posibilidad de 300x600 dpi y 300x1200 dpi

Capacidad del alimentador Entrada automática de 100 tarjetas o alimentación manual
Salida: 25 (frontal) + 75 (posterior) y selector automático de bandeja

Grosor de tarjetas 0.25~1.25mm

Método de impresión Tecnología de transferencia por sublimación de color.

Memoria SDRAM 32 MB high-speed CMOS synchronous DRAM

Procesador STM32F429IIT6 ARM® Cortex®-M4 STM32F4 IC 32-Bit 180MHz

Procesador gráfico LFXP2-30E-5FTN256I Lattice FPGA - FPGA 30K LUTs

Capacidad de impresión Imágenes con calidad fotográfica

Características de seguridad Borrado de cinta, cinta RFID, Marca de agua personalizadas

Condiciones de funcionamiento 15 - 30 °C. Humedad: 35 - 95%.

Condiciones de almacenamiento 5 - 45 °C. Humedad: 35 - 96%.

Consumibles Consumibles protegidos por región/negocio.
Kit de limpieza incluido en cada consumible

Dimensiones 199 x 352 x 209 mm (ancho x profundidad x alto)

Peso 6.2 kilos

Garantía 1 año, con opción de incremento

Controlador Windows 10, 11 y Server (32 y 64 bits), Linux

Fuente de alimentación Entrada 100-240 Vca. 50/60 Hz

Tarjetas compatibles PVC, ABS, PET, PET-G, PC, Teslin; 85.6 x 53.98 mm

Interfaz estándar USB 2.0

Software de edición de tarjetas Dascom CardEditor. Puede ser utilizada con otros software de tarjetas comerciales, o como impresora tradicional de Windows.

DASCOM Americas
34 Lakeview Court
Verona, Virginia, 24482 . USA.
Tel: +1 (877) 434-1377
www.dascomamericas.com
info.us@dascom.com

DASCOM Europe GmbH
Heuweg 3 | 89079 Ulm | GERMANY
Tel.: +49 731 2075-0
Fax: +49 731 2075-100
info@dascom.com
www.dascomeurope.de

DASCOM (Holdings) LTD
R. 1811-1816A | Nan Fung Centre.
264-298 Castle Peak Road. Tuen
Wan, N. T. | Hong Kong
Tel.: +852 2498 1507
Fax: +852 2413 6047

IMPRESORAS TÉRMICAS

IMPRESORAS MÓVILES

IMPRESORAS MATRICIALES

IMPRESORAS POS

IMPRESORAS DE ID