

SOLUCIONES DE REGULADORES R•BITT

Regulador para línea blanca

SBAVRC2500/SBAVRC3300

El primer regulador diseñado para línea blanca Pensado para las aplicaciones más exigentes

Smartbitt trae para ti, el nuevo regulador **AC2500/AC3300**, que protege tus aparatos electrodomésticos de los molestos apagones y variaciones de voltaje.

Siéntete seguro con el regulador **AC2500/AC3300** recomendado para refrigeradores, lavadoras, secadoras y hasta impresoras láser. Esta diseñado para la máxima protección electrónica, al regular su alimentación y mantener la vida de tus electrodomésticos.



Refrigerador



Equipos con motor



Impresora laser



Secadora



Lavadora*



SBAVRC2500/SBAVRC3300

Principales características

- Indicadores led de estado
- Switch de encendido y apagado
- Cable de alimentación
- Soporta cargas capacitivas, inductivas y reactivas
- 1 contacto de regulación y supresión de picos

*Sugerencias de uso, sin rebasar la capacidad del regulador

¡Escanéame,



3 AÑOS DE GARANTÍA

*Registra tu producto para obtener 2 años extra

Y calcula tu carga!



Delay



Leds indicadores



Regulador electrónico de voltaje integrado



Supresor de picos



1 Contacto



Especificaciones técnicas

REGULADOR LINEA BLANCA

MODELO	SBAVRC2500	SBAVRC3300
POTENCIA	1500 W	2000 W
ENTRADA		
Rango de voltaje de entrada	90VCA-150VCA	
Voltaje nominal	120 VCA	
Frecuencia nominal	50/60 Hz	
Tipo de conexión	NEMA 5-15P	
SALIDA		
Voltaje nominal	120 VCA +/- 10 %	
Frecuencia	50/60 Hz	
Tipo de tomacorrientes	NEMA 5-15R	
PROTECCIÓN		
Sobrecarga	10 A	
Supresión de picos de voltaje	312 J	
Tipo de protección	Interruptor con restablecimiento	
Retardo	3 minutos	
INDICADORES		
Indicador de encendido	Led color verde	
Indicador de regulación	Led color ambar	
Indicador de retardo	Led color rojo	
CARACTERÍSTICAS FÍSICAS		
Interruptor con minibreaker	On/Off/Reset	
Longitud de cable	1150 mm	
Largo / Ancho / Alto	135 x 122 x 122.3 mm	
Peso	4.5 kg	
Color	Blanco	
Montaje	Montaje en piso	
AMBIENTE DE TRABAJO		
Temperatura de operación	0-40°C	
Humedad relativa	0-95% sin condensación	
Nivel de ruido	< 40 dB a un metro	
GARANTÍA		
Póliza por defecto	5 años	

NOTA: Las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso

24.11.2025.v2.D

