

## Cable de Alimentación para Servicio Pesado para PDU, C13 a C14 - 15A, 250V, 14 AWG, 1.83 m [6 pies], Negro

NÚMERO DE MODELO: P005-006



Este cable de alimentación de extensión para computadora conecta dispositivos con conectores de alimentación C13 / C14 o extiende su conexión de alimentación en 1.83 m [6 pies].

### Características

#### Cable de Alimentación C14 a C13 para Dispositivos de Red que Requieren una Conexión de Gran Calibre

Este cable IEC-320-C14 a IEC-320-C13 cuenta con alambre 14 AWG adecuado para conexiones de alta potencia, lo que es una solución confiable para aplicaciones de servidores grandes que requieren un cable de mayor especificación y mayor calibre. Este cable C13 macho a C14 hembra puede utilizarse para conectar una computadora, servidor, monitor o disco a un sistema UPS o PDU o reemplazar o actualizar el cable de alimentación estándar suministrado por el fabricante del dispositivo. Su longitud de 1.83 m [6 pies] le permite flexibilidad en la colocación de equipo con respecto al tomacorrientes.

### Destacado

- Recomendado para la alimentación de computadoras, servidores y otros dispositivos de red
- Su longitud de 1.83 m [6 pies] le permite flexibilidad al colocar dispositivos en relación con un tomacorrientes de CA
- Este cable estilo PDU reemplaza o actualiza el cable estándar suministrado por el fabricante
- Su gran calibre de 14 AWG maneja altos niveles de potencia para equipos más grandes

### Aplicaciones

- Conecte dispositivos como computadoras, servidores y monitores a un PDU alejado hasta 1.83 m [6 pies] en su centro de datos
- Extienda una conexión de alimentación existente hasta 1.83 m [6 pies] para colocar más fácilmente un dispositivo o alcance una fuente de alimentación en un rack
- Actualice o reemplace el cable de alimentación estándar proporcionado por fabricante original del dispositivo

### El Paquete Incluye

- P005-006 – Cable de Extensión de Alimentación para Servicio Pesado C13 a C14 Estilo PDU, 1.83 m [6 pies], Negro

## Especificaciones

| GENERALIDADES                   |                                                                             |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Código UPC                      | 037332150004                                                                |
| Compatibilidad del Dispositivo  | Computer; Monitor / HDTV; Printer; Server; Router; Network Switch; UPS; PDU |
| País / Región                   | Global                                                                      |
| ENTRADA                         |                                                                             |
| Entrada Máxima en Amperes       | 15                                                                          |
| Compatibilidad de voltaje (VCA) | 100-250                                                                     |



Powering Business Worldwide

TRIPP LITE  
SERIES

| CONEXIONES                                         |                                 |
|----------------------------------------------------|---------------------------------|
| Lado A - Conector 1                                | IEC-320-C14                     |
| Lado B - Conector 1                                | IEC-320-C13                     |
| FÍSICAS                                            |                                 |
| Color de Clavija                                   | Negro                           |
| Color del Forro del Cable                          | Negro                           |
| Material del Forro del Cable                       | PVC                             |
| Especificación del Forro del Cable                 | VW-1                            |
| Tipo de Funda para Cable de Alimentación           | SJT                             |
| Diámetro Exterior de Cable (OD)                    | 9.3mm                           |
| Number of Conductors                               | 3                               |
| Calibre de Alambre (AWG)                           | 14                              |
| Wire Gauge (OD - mm <sup>2</sup> )                 | 2.08                            |
| Longitud del Cable (pies)                          | 6                               |
| Longitud del Cable (m)                             | 1.83                            |
| Dimensiones de Envío (Al x An x Pr / pulgadas)     | 1.00 x 7.00 x 11.00             |
| Dimensiones de Envío (Al x An x Pr / cm)           | 2.54 x 17.78 x 27.94            |
| Peso de Envío (lb)                                 | 0.78                            |
| Peso de Envío (kg)                                 | 0.35                            |
| Dimensiones de la Unidad (Al x An x Pr / pulgadas) | 1.000 x 7.000 x 11.000          |
| AMBIENTALES                                        |                                 |
| Rango de Temperatura de Operación                  | -20 °C a 60 °C [-4 °F a 140 °F] |
| Rango de Temperatura de Almacenamiento             | -20 °C a 60 °C [-4 °F a 140 °F] |
| Rango de Humedad de Operación                      | De 10% a 65% de HR              |
| Rango de Humedad de Almacenamiento                 | De 10% a 65% de HR              |
| CARACTERÍSTICAS/ESPECIFICACIONES                   |                                 |
| Antibacterial                                      | No                              |
| Clavija en Ángulo                                  | No                              |
| High Voltage                                       | Sí                              |
| Locking Plug                                       | No                              |



Powering Business Worldwide

TRIPP LITE  
SERIES

|                                                    |                                     |
|----------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Cable de Alimentación en Espiral                   | No                                  |
| <b>ESTÁNDARES Y COMPATIBILIDAD</b>                 |                                     |
| Certificaciones del Producto                       | CSA (Canada); cUL Listed; UL Listed |
| Product Compliance                                 | WEEE                                |
| <b>GARANTÍA y SOPORTE</b>                          |                                     |
| Periodo de Garantía del Producto (A Nivel Mundial) | Garantía limitada de por vida       |

1000 Eaton Boulevard  
Cleveland, OH 44122  
United States  
<https://tripplite.eaton.com>

© 2026 Eaton. All Rights Reserved.  
Eaton is a registered trademark. All other trademarks  
are the property of their respective owners.