

Tapo C201

Especificaciones ▾

ESPECIFICACIONES

Cámara

Sensor de Imagen:

Sensor CMOS 1/3" de Escaneo Progresivo (No Starlight)

Lentes:

Distancia Focal: 4.0 mm

Apertura: F2.0

Campo de Visión: 88.3° (Diagonal), 75.2° (Horizontal), 40.8° (Vertical)

Night Vision:

LED IR de 850 nm (12 m)

Lighting:

/

Hub Compatibility:

/

Interface & Button :

1× Botón Reset

1× Ranura para Tarjeta MicroSD (Hasta 512 GB)

Rango Horizontal/Vertical:

Rango Mecánico de Giro: 340° (Cobertura de Giro de 360°)

Rango Mecánico de Inclinación: 70° (Cobertura de Inclinación de 110.8°)

VIDEO & AUDIO

Maximum Resolution:

1080P HD (1920 x 1080 px)

Frame Rate:

Soporta 15 fps por defecto, 30 fps como máximo.

Digital Zoom:

No

Video Compression:

H.264

Live View:

Sí

Image Enhancement:

3D DNR

Audio Input & Output:

Micrófono y Altavoz Integrados

Audio Communication:

Audio Bidireccional con Cancelación de Ruido

Siren Volume:

93 dB (Nivel medido a 10 cm de distancia)

STORAGE

Local Storage:

Ranura para Tarjeta MicroSD (Hasta 512 GB)

[Información General sobre el uso de tarjetas MicroSD >](#)

Cloud Storage:

Servicios de Almacenamiento en la Nube Tapo Care (Suscripción requerida)

DETECTION and NOTIFICATIONS

Sensor:

/

AI Detection:

Detección de Movimiento
Detección de Personas
Detección de Llanto de Bebé

Activity Zones:

Sí
*Solo funciona con Detección de Movimiento.

Output Notification :

Notificación del Sistema
Notificación del Sistema con Instantánea (Tapo Care)
Notificación del Sistema con Clips (Tapo Care)

Red

Network Connectivity:

Conexión vía Wi-Fi

Wireless Connectivity:

IEEE 802.11b/g/n, 2.4 GHz Wi-Fi

RTSP:

Sí

ONVIF:

Sí

SEGURIDAD

Security:

Aprendizaje Automático en el dispositivo
Cifrado AES de 128 bits con SSL/TLS
WPA/WPA2-PSK

POWER

Power Source:

Adaptador de Corriente de 9V CC

Input Voltage:

Entrada del Adaptador: 100-240 V, 50/60 Hz

Output Voltage:

Salida del Adaptador: 9 V, 0.6 A

GENERAL**Certificaciones:**

/

Mounting Options:

De sobremesa
Montaje en techo

Operating Temperature:

0°C~40°C

Storage Temperature:

-20°C~60°C

Operating Humidity:

10% a 90% HR, sin condensación

Storage Humidity:

5% a 90% HR, sin condensación

Contenido del Paquete:

Cámara Tapo C201
Adaptador de Corriente
Guía de Inicio Rápido
Tornillos de Montaje
Plantilla de Montaje
Base de la Cámara
Anclajes de Montaje

Producto

[Soporte](#)

[Acerca de Nosotros](#)

[Descarga la Aplicación](#)



[Términos y Políticas](#)

Spain | Español

Copyright © 2025 TP-Link España. Todos los derechos reservados.