Tapo C206 Especificaciones

ESPECIFICACIONES

Video and Audio

Live View:

Sí

Frame Rate:

30 fps

Video Compression:

H.264

Audio Input & Output:

Micrófono y altavoz integrados

Audio Communication:

Audio bidireccional con cancelación de ruido

Cámara

Sensor de Imagen:

Sensor Starlight CMOS de barrido progresivo de 1/3"

Lentes:

Longitud focal: 4 mm ± 5%
Apertura: F2.0 ± 5%
Campo de visión 85° (Diagonal), 73,5° (Horizontal), 41° (Vertical)

Night Vision:

LED IR de 850 nm (12 m / 40 pies), visión nocturna en color

Mecanismo de Día / Noche:

Filtro de corte IR con conmutación automática

Max. Resolution:

1920 × 1080 px

Interface & Button :

1× Botón RESET
1× Ranura para tarjetas microSD (hasta 512 GB)

Rango Horizontal/Vertical:

Mechanical Range: 326°(Pan), 53°(Tilt)

STORAGE

Local Storage:

Ranura para tarjetas microSD en la cámara (hasta 512 GB)

Cloud Storage:

Servicios de almacenamiento en la nube Tapo Care (requiere suscripción)

DETECTION and NOTIFICATIONS

AI Detection:

Detección de movimiento
Detección de personas
Detección de llanto de bebés
Manipulación de cámaras

Activity Zones:

Sí
*Sólo funciona con Detección de Movimiento y Detección de Personas.

Output Notification :

Notificación del Sistema
Notificación del Sistema con Instantánea (Tapo Care Services)

Red

Network Connectivity:

Wi-Fi

Wireless Connectivity:

IEEE 802.11b/g/n, 2.4 GHz Wi-Fi

Protocolo:

TCP/IP, DHCP, ICMP, DNS, NTP, HTTPS, TCP, UDP

RTSP:

Sí

ONVIF:

Sí

Transmission Rate:

11b: 11 Mbps
11g: 54 Mbps
11n: 72.2 Mbps

SEGURIDAD

Security:

Aprendizaje automático en el dispositivo
Cifrado AES de 128 bits con SSL/TLS
WPA/WPA2-PSK

POWER

Power Source:

Adaptador de corriente de 5 V CC

Input Voltage:

100-240 V, 50/60 Hz

Output Voltage:

5.0 V, 1.0 A (Tipo-C)

DC Power Connector Size:

Adaptador: USB A

Cámara: USB tipo C

Power Cord Length:

2 m

Typical Power Consumption:

2.3 W

Maximum Power Consumption:

5 W

GENERAL

Smart Integration:

Google Assistant, Amazon Alexa, Samsung SmartThings

Weather Resistance:

IP65

Mounting Options:

Sobremesa
Montaje en pared
Montaje en techo
Montaje en poste

Operating Temperature:

-20 ºC ~ 50 ºC

Storage Temperature:

-40 ºC ~ 60 ºC

Operating Humidity:

10% ~ 90% HR, sin condensación

Storage Humidity:

0 ~ 90% HR, sin condensación

Dimensions:

105,3 × 77,8 × 69,8 mm

Peso:

220 g

Contenido del Paquete:

Cámara Tapo C206 × 1
Soporte de montaje × 1
Plantilla de montaje × 1
Anclajes de montaje × 4
Tornillos de montaje × 4
Adaptador de corriente × 1
Cable adaptador USB de 2 m × 1
Guía de inicio rápido



Copyright © 2025 TP-Link España. Todos los derechos reservados.