

Tapo C230

Especificaciones ▾

ESPECIFICACIONES

Cámara

Sensor de Imagen:

Sensor Starlight CMOS de Escaneo Progresivo de 1/3"

Lentes:

Distancia Focal: 4 mm

Apertura: F2.0

Campo de Visión: 88° (Diagonal), 75° (Horizontal), 41° (Vertical)

Night Vision:

LED IR de 850 nm (12 m)

Interface & Button :

1× Botón RESET

1× Ranura para Tarjeta MicroSD (Hasta 512GB)

Rango Horizontal/Vertical:

Rango Mecánico Panorámico: 340° (Cobertura Panorámica de 360°)

Rango Mecánico de Inclinación: 69°

VIDEO & AUDIO

Maximum Resolution:

3K 5MP (2880×1620 px)

Frame Rate:

15/20/25/30 fps (Predeterminado 15 fps)

Video Compression:

H.264

Live View:

Sí

Image Enhancement:

3D DNR

BLC

Audio Input & Output:

Micrófono y Altavoz Integrados

Audio Communication:

Audio Bidireccional con Cancelación de Ruido

Siren Volume:

99 dB (Nivel medido a 10 cm de distancia)

STORAGE

Local Storage:

Ranura para Tarjeta MicroSD (Hasta 512 GB)

[Información General sobre el uso de Tarjetas MicroSD >](#)

Cloud Storage:

Servicios de almacenamiento en la nube Tapo Care (Se requiere suscripción)

DETECTION and NOTIFICATIONS

AI Detection:

Detección de Movimiento

Detección de Personas

Detección de Cruce de Línea

Detección de Manipulación

Detección de Llanto de Bebé

Detección de Vehículos

Detección de Mascotas

Detección de Maullidos

Detección de Ladridos

Detección de Rotura de Cristales

Activity Zones:

Sí

Output Notification :

Notificación del Sistema

Notificación del Sistema con Instantánea (Servicios Tapo Care)

Red

Network Connectivity:

Conexión vía Wi-Fi

Wireless Connectivity:

IEEE 802.11b/g/n, 2.4 GHz Wi-Fi

RTSP:

Sí

ONVIF:

Sí

SEGURIDAD

Security:

Aprendizaje Automático en el Dispositivo

Cifrado AES de 128 bits con SSL/TLS

WPA/WPA2-PSK

POWER

Power Source:

Adaptador de Corriente 9V

Input Voltage:

100-240 V, 50/60 Hz

Output Voltage:

9V, 0.6 A (Alimentación CC)

GENERAL

Smart Integration:

Google Home, Amazon Alexa

Mounting Options:

Sobremesa

Montaje en techo

Operating Temperature:

0°C~40°C

Storage Temperature:

-20°C~60°C

Operating Humidity:

10%~90% HR, Sin condensación

Storage Humidity:

5%~90% HR, Sin condensación

Dimensions:

85.4 × 86.8 × 117.7 mm

Contenido del Paquete:

Cámara Tapo C230

Adaptador de corriente

Guía de inicio rápido

Tornillos de montaje

Tacos de fijación

Plantilla de montaje

Base de la cámara

Certificaciones:

CE, FCC, RCM, WEEE, EAC

Producto

[Soporte](#)

[Acerca de Nosotros](#)

[Descarga la Aplicación](#)



[Términos y Políticas](#)

[Spain | Español](#)

Copyright © 2025 TP-Link España. Todos los derechos reservados.