

IN1034

Tecnología de proyección

3LCD con matriz de microlentes

Tamaño del panel

3 x Sony™ 0,63"

Resolución nativa

XGA

Píxeles

1024 x 768

Relación de aspecto

4:3

Relación de contraste

50000:1

Brillo (lúmenes) Salida de luz de color / Salida de luz blanca

5000

Fuente de luz

Lámpara UHP

Vida útil máxima de la fuente de luz

20000

Resolución máxima admitida

3840 x 2160 (4K) a 30 Hz

Rango de sincronización horizontal (KHz)

15 ~ 100

Rango de sincronización vertical (Hz)

48 ~ 85

Uniformidad (%)

85

Lente

1.2x

Ajuste del zoom de la lente

Manual

Lentes opcionales

-

Desplazamiento de la imagen (%)

14

Longitud focal f (milímetros)

19.16 ~ 23.02

Número f

1,6 ~ 1,76

Desplazamiento vertical de la lente (%)

-

Desplazamiento horizontal de la lente (%)

-

Ajuste trapezoidal

Automático/Manual

Corrección trapezoidal vertical

±30°

Corrección trapezoidal horizontal

±30°

Factor de proyección

1,48 ~ 1,78:1

Distancia de proyección (metros/pies)

0,89 ~ 10,94 / 2,91 ~ 35,89

Zoom óptico

Manual

Desamplificación/Ampliación del zoom digital

0,0x ~ 4,0x

Ajuste de enfoque

Manual

Entradas

Mini D-sub de 15 pines (VGA)



Vídeo compuesto



S-Video

-

HDMI™ 1.4



HDMI™ 2.0

-

USB-B 2.0



RJ45 - LAN 10/100/1000



Miniconector estéreo de 3,5 mm



Miniconector estéreo de 3,5 mm con micrófono

-

Salidas

Mini D-sub de 15 pines (VGA)



Miniconector estéreo de 3,5 mm



USB-A con alimentación para adaptador inalámbrico



Sincronización 3D

-

Otro

RS232



RJ45 HDBaseT

-

Todos los principales formatos 3D

-

USB-B 2.0 para servicio



USB-A para servicio

-

Micro USB para servicio

-

Lector de documentos



Reproductor de video



Visor de fotos



Reproductor de música



Disparador de pantalla de 12 V

-

Fuente de alimentación

100 ~ 240 V CA; 50 ~ 60 Hz

Consumo máximo de energía (W)

340

Consumo de energía mínimo (W)

150

Consumo de energía en modo de espera de red (W)

<2

Consumo de energía en modo de espera (W)

<0,5

Dimensiones (An x Al x Pr) (mm/pulg.)

345 x 261 x 99 / 13,58 x 10,27 x 3,89

Peso del producto (kilogramos/libras)

3.3 / 7.27

Ruido del ventilador (dB)

26 ~ 32

Audio (W)

16

Temperatura de funcionamiento (Celsius/Fahrenheit)

5 ~ 40 / 41 ~ 104

Humedad de funcionamiento (%)

20 ~ 80

Altitud máxima de funcionamiento (metros/pies)

3000 / 9842

Temperatura de almacenamiento (Celsius/Fahrenheit)

-10 ~ 50 / 14 ~ 122

Humedad de almacenamiento (%)

20 ~ 80

Seguridad

Puerto de bloqueo Kensington™, barra de seguridad, bloqueo de teclado, funciones de PIN y temporizador

En la caja

Proyector, control remoto por infrarrojos (sin pilas), cable de alimentación, cable VGA, guía de instalación

Seguridad y reglamentación

CB, CE, EAC, cTUVus, CCC, FCC, UKCA, NOM, PSB, BIS

Ambiental

WEEE, RoHS de la UE, RoHS de China, CEL, CECP

Mando a distancia

Navegador HW-6