

Tapo C216

Especificaciones ▾

ESPECIFICACIONES

Video and Audio

Live View:

Sí

Frame Rate:

30 fps

Video Compression:

H.264

Audio Input & Output:

Micrófono y altavoz integrados

Audio Communication:

Audio bidireccional con cancelación de ruido

Cámara

Sensor de Imagen:

Sensor CMOS Starlight de 1/3" con escaneo progresivo

Lentes:

Longitud focal: 4 mm ± 5%

Apertura: F2.0 ± 5%

Campo de visión: 98° (Diagonal), 83° (Horizontal), 47° (Vertical)

Night Vision:

LED IR de 850 nm (12 m), Visión nocturna a color

Mecanismo de Día / Noche:

Filtro IR-Cut con conmutación automática

Max. Resolution:

2304 × 1296 px

Interface & Button :

1 × Botón RESET

1 × Ranura para tarjeta microSD (hasta 512 GB)

STORAGE

Local Storage:

Ranura para tarjeta microSD en la cámara (hasta 512 GB)

Cloud Storage:

Servicios de almacenamiento en la nube de Tapo Care (requiere suscripción)

DETECTION and NOTIFICATIONS

AI Detection:

Detección de movimiento

Detección de personas

Detección de llanto de bebé

Manipulación de la cámara

Activity Zones:

Sí.

*Solo funciona con Detección de Movimiento y Detección de Personas.

Output Notification :

Notificación del sistema

Notificación del sistema con instantánea (Servicios de Tapo Care)

Red

Network Connectivity:

Conexión vía Wi-Fi

Wireless Connectivity:

IEEE 802.11b/g/n, 2.4 GHz Wi-Fi

Protocolo:

TCP/IP, DHCP, ICMP, DNS, NTP, HTTPS, TCP, UDP

RTSP:

Sí

ONVIF:

Sí

Transmission Rate:

11b: 11 Mbps

11g: 54 Mbps

11n: 72.2 Mbps

SEGURIDAD

Security:

Aprendizaje automático en el dispositivo

Cifrado AES de 128 bits con SSL/TLS

WPA/WPA2-PSK

POWER

Power Source:

Adaptador de corriente de 5 V DC

Input Voltage:

100-240 V, 50/60 Hz

Output Voltage:

5.0 V, 1.0 A (Alimentación Tipo C)

DC Power Connector Size:

Adaptador: USB A

Cámara: USB Tipo C

Power Cord Length:

2 m

Typical Power Consumption:

2.3 W

Maximum Power Consumption:

5 W

GENERAL

Smart Integration:

Google Home, Amazon Alexa, Samsung SmartThings

Weather Resistance:

IP65

Mounting Options:

Sobremesa

Montaje en pared

Montaje en techo

Montaje en poste

Operating Temperature:

-20 °C ~ 50 °C

Storage Temperature:

-40 °C ~ 60 °C

Operating Humidity:

10% ~ 90% HR, sin condensación

Storage Humidity:

0% ~ 90% HR, sin condensación

Dimensions:

105.3 × 77.8 × 69.8 mm

Peso:

220 g

Contenido del Paquete:

Cámara Tapo C216 × 1
Soporte de montaje × 1
Plantilla de montaje × 1
Tacos de montaje × 4
Tornillos de montaje × 4
Adaptador de corriente × 1
Cable adaptador USB de 2 m × 1
Guía de inicio rápido

Producto

Soporte

Acerca de Nosotros

Descarga la Aplicación



Términos y Políticas

Spain | Español

Copyright © 2025 TP-Link España. Todos los derechos reservados.