

Tapo D235

Especificaciones ▾

ESPECIFICACIONES

Cámara

Sensor de Imagen:

Sensor CMOS Progresivo de 1/2,7"

Lentes:

Distancia focal: 1,18 mm

Apertura: F1.8

Campo de visión: 170,6° (Horizontal), 140,1° (Vertical)

Night Vision:

LED IR de 850 nm (10 m)

Visión Nocturna a Todo Color

Lighting:

Focos incorporados

Interface & Button :

1× Botón RESET /SYNC

1× Botón de timbre

1× Botón antirrobo

1× Botón de encendido/apagado

VIDEO & AUDIO

Maximum Resolution:

2K 5MP (2560 × 1920px)

Frame Rate:

15/20 fps

Video Compression:

H.264

Live View:

Sí

Image Enhancement:

3DNR

WDR

Audio Input & Output:

Micrófono y altavoz integrados

Audio Communication:

Audio bidireccional con cancelación de ruido

Siren Volume:

98dB (Nivel medido a una distancia de 10 cm)

STORAGE

Local Storage:

Ranura para tarjetas MicroSD (hasta 512 GB)

Cloud Storage:

Servicios de almacenamiento en la nube Tapo Care (requiere suscripción)

DETECTION and NOTIFICATIONS

Sensor:

Sensor de movimiento PIR único (FOV: 130° horizontal)

Un sensor de luz ambiental

AI Detection:

Detección de movimiento

Detección de personas

Detección de mascotas

Detección de vehículos

Detección de paquetes

Activity Zones:

Sí

*Sólo funciona con Detección de Movimiento.

Output Notification :

Notificación del Sistema

Notificación del Sistema con Imagen Instantánea (Tapo Care Services)

Red

Network Connectivity:

IEEE 802.11b/g/n, 2.4 GHz Wi-Fi

SEGURIDAD

Security:

Aprendizaje automático en el dispositivo

Cifrado AES de 128 bits con SSL/TLS

WPA/WPA2-PSK

POWER

Power Source:

Batería de iones de litio recargable incorporada de 10000 mAh

Carga por cable

Alimentación por cable

Input Voltage:

Adaptador de batería para timbre Entrada: 100-240 V, 50/60 Hz

Output Voltage:

Salida de adaptador de batería para timbre: 5,0 V, 2,0 A

GENERAL

Smart Integration:

Google Assistant, Amazon Alexa

Weather Resistance:

IP66

System Requirements :

Tapo App: iOS 12.0 o superior, Android 4.4 o superior

Mounting Options:

Pegado a la pared

Montaje en pared

Operating Temperature:

-20°C~45°C

Storage Temperature:

-40°C~60°C

Operating Humidity:

10%~90% RH, Sin-condensación

Storage Humidity:

0~90% RH, Sin-condensación

Charging Temperature:

0-45°C

Dimensions:

Dimensiones del timbre: 150 × 50 × 38,4 mm

Dimensiones del timbre:

Versión UE: 73×54,6×48 mm

Contenido del Paquete:

Tapo Video Timbre × 1

Timbre Tapo × 1

Plantilla de montaje × 1

Soporte de montaje × 1

Cuña de montaje vertical × 1

Cuña de montaje horizontal × 1

Cable adaptador USB × 1

Puente para timbre existente × 1

Cables de extensión × 2

Tornillos de montaje y anclajes × 3
Tornillos de instalación del cableado × 2
Pasador de extracción del timbre × 1
Tornillos de montaje × 5
Adhesivo 3M × 1
Almohadilla de espuma × 1
Tuercas de cable × 2
Guía de inicio rápido

Certificaciones:

CE, RoHS, RCM,R-NZ,FCC, EAC, Triman, UKCA

Producto

Soporte

Acerca de Nosotros

Descarga la Aplicación



Términos y Políticas

Spain | Español

Copyright © 2025 TP-Link España. Todos los derechos reservados.