

Productos		Apoyo		Sobre nosotros		
Cámaras inteligentes / MC200		Descripción general		Configuración y aplicación		Presupues
Cámara	Sensor de imagen	Sensor CMOS de escaneo progresivo de 1/3,2" (no S				
	Lente	Distancia focal: 4 mm Apertura: F2.0 Campo de visión: 80° (diagonal), 71° (horizontal), 39° (				
	Rango de movimiento	Rango mecánico de giro: 340° (cobertura de giro de : Rango mecánico de inclinación: 70° (cobertura de inc de 110°)				
	Visión nocturna	LED IR de 850 nm (40 pies/12 m)				
	Interfaz y botones	1 botón RESET 1 ranura para tarjeta MicroSD (hasta 512 GB)				
Vídeo y audio	Resolución máxima	1920 × 1080 píxeles				
	Zoom digital	Admite zoom de 9x				
	Velocidad de fotogramas	15/20/25/30 fps (15 fps por defecto)				
	Compresión de vídeo	H.264				
	Vista en vivo	Sí				
	Mejora de la imagen	/				
	Entrada y salida de audio	Micrófono y altavoz incorporados				
	Comunicación de audio	audio bidireccional				
Almacenamiento	Almacenamiento local	Ranura para tarjeta Micro SD (admite hasta 512 GB)				
	Almacenamiento en la nube	Servicios de almacenamiento en la nube para el cuid cámaras MERCUSYS (se requiere suscripción)				
Software	Seguridad	Cifrado AES de 128 bits con SSL/TLS				
Red	Conectividad de red	Conectarse a través de Wi-Fi				
	Conectividad inalámbrica	11 Mbps (802.11b) 54 Mbps (802.11g) 72,2 Mbps (802.11n)				
	Distancia máxima entre el concentrador y la cámara/timbre	/				
	RTSP	Sí				
	ONVIF	Sí				

Fuerza	Fuente de energía	Adaptador de corriente de 9 V CC
	Voltaje de entrada	100-240 V CA, 50/60 Hz, 0,3 A
	Voltaje de salida	9,0 V/0,6 A
Detección y notificaciones	Sensor	/
	Detección de IA	Detección de movimiento Detección de personas Detección de llanto de bebé
	Zonas de actividad	Sí *Solo funciona con detección de movimiento.
	Notificación de salida	Notificación del sistema
General	Integración inteligente	Asistente de Google, Amazon Alexa, Samsung Smart
	Resistencia a la intemperie	/
	Opciones de montaje	Tabletop Ceiling-Mounted
	Operating Temperature	0 °C ~ 40 °C (32°F ~ 104°F)
	Storage Temperature	-40°C~60°C (-40°F~140°F)
	Operating Humidity	10%~90%RH, Non-condensing
	Storage Humidity	0%~90%RH, Non-condensing
	Charging Temperature	/
	Dimensions (W x D x H)	78.4 × 78.4 × 105.6 mm (3.09 × 3.09 × 4.16 in)
Others	Certifications	CE, NCC, BSMI, NTRA, KC, RCM, ONVIF
	Package Contents	Pan/Tilt Home Security Wi-Fi Camera (MC200) × 1 Power Adapter × 1 Mounting Anchors × 2 Mounting Screws × 2 Mounting Template Sticker × 1 Quick Start Guide

Sobre nosotros	Productos	Prensa	Síganos	M
Corporativo	Enrutadores	Sala de prensa	Facebook	
Contáctenos	Wi-Fi de malla Halo	Premios		
Privacidad	Extensores de alcance	Aviso de seguridad		
	Adaptadores de línea eléctrica			
	Adaptadores			
	Interruptores			
	Enrutadores módem DSL			
	Enrutadores Wi-Fi 5G/4G			
	Wi-Fi móvil			
	Cámaras inteligentes			
	Puntos de acceso			
	xPON			
	Divisores			