



Arquero GE230 Nuevo

Router para juegos Wi-Fi 7 de doble banda BE3600

INALÁMBRICO

Velocidades de WiFi	BE3600 • 5 GHz: 2882 Mbps (802.11be) • 2,4 GHz: 688 Mbps (802.11be)
Alcance WiFi	Casas de 3 habitaciones 4× Antenas externas Varias antenas forman una matriz amplificadora de señal para cubrir

INALÁMBRICO

	más direcciones y áreas más grandes Formación de haces Concentra la intensidad de la señal inalámbrica hacia los clientes para expandir el alcance de WiFi
Capacidad WiFi	Alto Doble banda Asigna dispositivos a diferentes bandas para un rendimiento óptimo 2×2 MU-MIMO Se comunica simultáneamente con múltiples clientes MU-MIMO OFDMA Se comunica simultáneamente con múltiples clientes Airtime Fairness Mejora la eficiencia de la red al limitar la ocupación excesiva DFS Accede a una banda adicional para reducir la congestión 4 transmisiones Conecta tus dispositivos a más ancho de banda
Funciones avanzadas	• Operación de múltiples enlaces (MLO) • 4K-QAM • Múltiples RU • Compatible con EasyMesh • Funciona con Alexa y Google Assistant • Red IoT
Modo inalámbrico	• Modo enrutador • Modo punto de acceso

SEGURIDAD

Seguridad de la red	• Cortafuegos SPI • Control de acceso • Vinculación de IP y MAC • Puerta de enlace de capa de aplicación • Seguridad HomeShield Protección de IoT en tiempo real Bloqueador de sitios maliciosos Sistema de prevención de intrusiones Prevención de ataques DDoS Escáner de red doméstica
Red de invitados	• 1 red de invitados de 5 GHz • 1 red de invitados de 2,4 GHz
Servidor VPN	• Servidor OpenVPN • Servidor VPN PPTP

SEGURIDAD

	• Servidor VPN L2TP • Servidor VPN WireGuard
Cliente VPN	• Cliente VPN abierto • Cliente VPN PPTP • Cliente VPN L2TP • Cliente VPN WireGuard
Cifrado WiFi	• WPA • WPA2 • WPA3 • WPA/WPA2-Enterprise (802.1x)

HARDWARE

Puertos Ethernet	• 1 WAN de 2,5 Gbps • 1 LAN de 2,5 Gbps • 3 LAN de 1 Gbps
Soporte USB	1× USB 3.0 • Formatos de partición compatibles: NTFS, exFAT, HFS+, FAT32 • Funciones compatibles: Servidor FTP Servidor multimedia Servidor Samba
Botones	• Botón de encendido/apagado • Botón LED • Botón WPS • Botón de reinicio
Fuerza	12 V – 2 A

SOFTWARE

Protocolo	• IPv4 • IPv6
Centro de juegos	1. Aceleración de juegos: • Acelerar aplicaciones de juegos con QoS • Acelerar dispositivos de juegos con puerto de juegos • Aceleración de servidores de juegos por GPN 2. Panel de juegos: • Estado de la red • Rendimiento del enrutador • Configuración RGB • Juegos y engranajes acelerados 3. Estadísticas de juegos: Informes completos de tráfico de juegos

SOFTWARE

	4. Banda de juegos dedicada Banda de juegos de 5 GHz
Kit de servicio	HomeShield Más información>
EasyMesh	Compatible con EasyMesh
Controles parentales	Controles parentales de HomeShield Custom Profiles Professional Content Filter Library Family Time Bedtime Off Time Time Rewards Family Online Time Ranking Pause the Internet Weekly and Monthly Reports
WAN Type	• Dynamic IP • Static IP • PPPoE • PPTP • L2TP
Quality of Service	QoS by Device
Cloud Service	• Auto Firmware Upgrade • TP-Link ID • DDNS
NAT Forwarding	• Port Forwarding • Port Triggering • DMZ • UPnP
IPTV	• IGMP Proxy • IGMP Snooping • Bridge • Tag VLAN
DHCP	• Address Reservation • DHCP Client List • Server
DDNS	• TP-Link • NO-IP • DynDNS
Management Features	• Tether App • Webpage

OTHER

Network Services Enabled by Default	Web Server Manage and configure device through web (HTTP/HTTPS) • Port: 80/443 Protocol: TCP
-------------------------------------	--

OTHER

	DNS DNS • Port: 53 Protocol: TCP & UDP DHCP Server IP address assignment (DHCP) • Port: 67 Protocol: UDP App management Manage and configure device through app • Port: 20001 Protocol: TCP • Port: 30001 Protocol: TCP • Port: 20002 Protocol: UDP
System Requirements	Internet Explorer 11+, Firefox 12.0+, Chrome 20.0+, Safari 4.0+, or other JavaScript-enabled browser Cable or DSL Modem (if needed) Subscription with an internet service provider (for internet access)
Certifications	CE, FCC, RoHS
Environment	• Operating Temperature: 0°C~40°C (32°F ~104°F) • Operating Humidity: 10%~90% non-condensing

[†]Maximum wireless signal rates are the physical rates derived from IEEE Standard 802.11 specifications. Actual wireless data throughput, wireless coverage, and number of connected devices are not guaranteed and will vary as a result of internet service provider factors, network conditions, client limitations, and environmental factors, including building materials, obstacles, volume and density of traffic, and client location.

[‡]Use of Wi-Fi 7 (802.11be), Wi-Fi 6 (802.11ax), and features including Multi-Link Operation (MLO), 4K-QAM, Multi-RUs, OFDMA, and MU-MIMO requires clients to also support the corresponding features.

[△]20% higher transmission rates is the theoretical data the 4096-QAM WiFi 7 adopts, compared with WiFi 6's 1024-QAM. The actual data will vary as a result of internet service provider factors, network conditions, client limitations, and environmental factors, including building materials, obstacles, volume and density of traffic, and client location.

[§]2.5 Gbps internet speeds require compatible service plans and equipment.

*Los productos TP-Link compatibles con EasyMesh pueden conectarse en red con otros dispositivos que utilicen EasyMesh . Las conexiones fallidas pueden deberse a conflictos de firmware de diferentes proveedores. La función compatible con EasyMesh aún se está desarrollando en algunos modelos y será compatible en futuras actualizaciones de software.

** HomeShield incluye funciones básicas y avanzadas. Las funciones avanzadas requieren una suscripción de pago. Para más información, visite tp-link.com/homeshield

Las generaciones de Wi-Fi representan el estándar inalámbrico IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax/be. Todos los dispositivos deben ser compatibles con los protocolos Wi-Fi 802.11.

Podría requerirse un módem o puerta de enlace independiente. Se admiten PPPoE , IP estática e IP dinámica, PPTP y L2TP también podrían ser compatibles en ciertas configuraciones.

La velocidad real de la red puede estar limitada por la velocidad del puerto WAN o LAN Ethernet del producto, la velocidad admitida por el cable de red, factores del proveedor de servicios de Internet y otras condiciones ambientales.

Es posible que este enrutador no admita todas las funciones obligatorias ratificadas en la especificación IEEE 802.11be.

Es posible que se requieran actualizaciones de software adicionales para mejorar la disponibilidad de las funciones.

Suscripción

Dirección de correo electrónico

Inscribirse

Síganos

Acerca de	Prensa	Dónde comprar	Centro de aprendizaje
Perfil corporativo	Noticias	Distribuidores	Biblioteca de Tecnología
Sobre nosotros	Blog	Tiendas en línea	
Carreras en TP-Link	Premios	Ventas minoristas	
política de privacidad	Aviso de seguridad	Socios comerciales	
Sostenibilidad			
Informe anual S-211			
Contáctenos			