

Monitor FHD HP de la serie 3 Pro de 23,8" - 324pf (9U5J5UT)



El monitor para usar todos los días

Amplía la visibilidad y aumenta la productividad con las 23,8" adicionales de espacio de trabajo de este monitor FHD. Trabaja cómodamente con una pantalla nítida y fluida, y un diseño sencillo, para que puedas hacer más cada día.



Eleva la cotidianidad

Haz que tu día a día sea más productivo y agradable con un espacio de trabajo ampliado para proyectos y tareas. Este elegante monitor FHD de 23,8" cuenta con una pantalla IPS de calidad que es visible desde cualquier ángulo y frecuencia de actualización de hasta 100 Hz^[1] para ofrecer imágenes nítidas y movimientos fluidos.

Mayor comodidad. Enfoque mejorado.

Mantén tus ojos cómodos con una pantalla sin parpadeos para que puedas hacer más cosas durante el día. Además, evita el cambio de color amarillo y mantén la comodidad con HP Eye Ease, un filtro de hardware de luz azul baja siempre activo que no afecta la precisión del color.

Diseño ordenado. Mente ordenada.

Optimiza tu escritorio con un monitor que te ayuda a centrarte. Reduce el desorden con organización de cables, un soporte delgado con inclinación ajustable y un bisel con microbordes en 3 lados para emparejar dos monitores con facilidad. Personaliza tus ajustes con facilidad con el intuitivo botón OSD del joypad.

Características

Tecnología IPS

Independientemente del lugar donde te pares, la tecnología IPS garantiza la uniformidad y precisión de imágenes en los amplios ángulos de visualización horizontal y vertical a 178 grados.

Siempre en funcionamiento con True Color y filtro de luz azul baja

HP Eye Ease, un filtro de luz azul baja por hardware siempre activo, ayuda a mantener la vista cómoda durante todo el día, ya que reduce la luz azul sin el cambio de color amarillo.

Velocidad de actualización de 100 Hz

Disfruta de desplazamiento fluido, videos realistas y detalles nítidos con frecuencia de actualización de 100 Hz que proporciona movimiento fluido de fotograma a fotograma. ^[1]

Inclinación ajustable

Gracias al fino soporte ajustable en inclinación, podrás encontrar el ángulo adecuado para maximizar la productividad y trabajar con comodidad.

Repleto de puertos

Este monitor está listo para que lo conectes y disfrutes de imágenes FHD nítidas con múltiples puertos, incluidos 1 VGA, 1 HDMI 1.4 y 1 DP 1.2. ^[4,5]

Especificaciones

Tamaño de pantalla (diagonal)	23.8"
Tecnología del panel	IPS; LCD
Tamaño de pantalla (diagonal)	60,5 cm (23,8")
Relación ancho-alto	16:9 ^[1]
Resolución nativa	FHD (1920 x 1080) ^[1,2]
Resoluciones admitidas	640 x 480 a 60 Hz; 720 x 400 a 70 Hz; 800 x 600 a 60 Hz; 1024 x 768 a 60 Hz; 1280 x 720 a 60 Hz; 1280 x 1024 a 60 Hz; 1440 x 900 a 60 Hz; 1600 x 900 a 60 Hz; 1680 x 1050 a 60 Hz; 1920 x 1080 a 60 Hz; 640 x 480 a 75 Hz (solo entradas digitales); 800 x 600 a 75 Hz (solo entradas digitales); 1024 x 768 a 75 Hz (solo entradas digitales); 1280 x 1024 a 75 Hz (solo entradas digitales); 1920 x 1080 a 50 Hz (solo entradas digitales); 1920 x 1080 a 75 Hz (solo entradas digitales); 1920 x 1080 a 100 Hz (solo entradas digitales)
Distancia entre píxeles	0,28 mm x 0,28 mm ^[1]
Brillo	250 nits ^[1]
Relación de contraste	1000:1 ^[1]
Tiempo de respuesta (típico)	5 ms GtG (con sobrecarga) ^[1]
Dimensiones (Ancho x Fondo x Alto)	53,89 x 5,14 x 32,36 cm (sin base)
Dimensiones With Stand (W x D x H)	53,89 x 18,05 x 39,79 cm
Peso	3,77 kg (con soporte)
Funciones de la pantalla	Inclinación
Controles en pantalla	Más brillo; Color; Imagen; Entrada; Alimentación; Menú; Administración; Información; Salir
Colores de pantalla	Hasta 16,7 millones de colores admitidos ^[1,3]
Frecuencia de escaneo de pantalla (horizontal)	30 a 80 kHz (VGA); 30 a 115 kHz (HDMI, DisplayPort™) ^[1]
Frecuencia de escaneo de pantalla (vertical)	50 a 100 Hz (HDMI, DisplayPort™); 50 a 60 Hz (VGA) ^[1]
Cámara	Cámara no integrada
Alimentación	100 a 240 V CA y 50/60 Hz
Consumo de energía	30 W (máximo), 20 W (típico), 0,5 W (en espera)
Margen de temperaturas operativas	5 a 35 °C
Intervalo de humedad en funcionamiento	del 20 al 80% de HR sin condensación
Especificaciones de impacto sustentable	Bajo contenido de halógeno; La caja interna con cojín de celulosa moldeado es 100 % sustentable y reciclable; 85 % de plástico reciclado en circuito cerrado derivado de ITE
Certificaciones y conformidades	MEPS de Australia; Bauart; CB; CE; CEL; CCC de China; C-Tick; cTUVus; EAC; EUP Lote 5; EUP Lote 6; FCC; ISO 9241-307; Requisitos KC (coreano); Requisitos KCC (coreano); MEPS de Corea (E-standby); NOM (México); PSB para Singapur; RCM; SEPA; Marca S para Argentina; BSMI de Taiwán; VCCI; MEPS de Vietnam; EUP Lote 26; Etiqueta de energía de Ucrania; Comisión de Energía de California (CEC); Energía de Sudáfrica; Energía de México; Aplicación mundial; UAE; TGM; India BIS; Camboya ISC; PSE; Certificación Works With Chromebook; CEL Grado 2
Seguridad física	Ranura para cerradura estándar ^[5]
Software de gestión	HP Display Center; HP Client Management Script Library ^[6,10]
Número UPC	198122621194
Garantía del fabricante	Garantía limitada de tres años de HP
Contenido de la caja	Monitor; Cable HDMI; Tarjeta de garantía; Póster de instalación rápida; Cable de alimentación de CA ^[4]

Pantallas, accesorios y servicios principales recomendados

Sin pantallas, accesorios y servicios principales recomendados

Notas al pie del mensaje

[1] Todas las especificaciones sobre rendimiento representan las especificaciones típicas suministradas por los fabricantes de componentes de HP; el desempeño real puede ser superior o inferior. La frecuencia de actualización de 100 Hz solo puede ser compatible con conexiones con cable HDMI y DP. Frecuencia de actualización de 60 Hz con VGA.

[4] Se requiere contenido FHD para ver imágenes FHD.

[5] Se incluye cable HDMI 1.4 y cable de alimentación de CA. Todos los demás cables se venden por separado.

Notas al pie de especificaciones técnicas

[1] Todas las especificaciones representan las especificaciones típicas proporcionadas por los fabricantes de componentes de HP, y el rendimiento real puede variar y ser más alto o más bajo.

[2] Se requieren DisplayPort™ 1.2 o HDMI 1.4 para que el panel funcione con su resolución nativa. La tarjeta de video del equipo conectado debe ser compatible con 1920 x 1080 a 100 Hz con color de 8 bits al utilizar un puerto HDMI o DisplayPort™; 1920 x 1080 a 60 Hz con color de 8 bits utilizando un VGA.

[3] Cantidad de colores por medio de la tecnología A-FRC.

[4] Los cables incluidos pueden variar según el país.

[5] El candado se vende por separado.

[6] El equipo host requiere Windows 10 o versiones posteriores. HP Display Center está disponible en la tienda de Microsoft.

[10] La biblioteca de secuencias de comandos de administración del cliente debe descargarse en el equipo conectado para ejecutar los comandos CMSL. Pueden aplicarse algunas limitaciones a pantallas heredadas. Visite hp.com para descargar HP CMSL.

Aprenda más en hp.com

© Copyright 2025 HP Development Company, L.P. La información incluida en este documento está sujeta a cambios sin previo aviso. Las únicas garantías de los productos y servicios HP son las indicadas en las declaraciones expresas de garantía que acompañan a tales productos y servicios. Ninguna de las declaraciones incluidas anteriormente se debe interpretar como una garantía adicional. HP no se responsabiliza de los errores u omisiones de carácter técnico o editorial que puedan existir en este documento.

EPEAT® es una marca comercial registrada de Green Electronics Council. ENERGY STAR® es una marca registrada del gobierno de Estados Unidos. © 2024 Google LLC. Todos los derechos reservados. Chrome es una marca comercial de Google LLC.

