

Cable HDMI de Alta Velocidad Activo de 15m - Conectores de Agarre - UHD
4K60Hz/1440p 144Hz - 18Gbps - HDR10/HDCP 2.2/ARC - Cable HDMI para Monitor o
Proyector - Recubrimiento de TPE

ID del Producto: HDMI2-CABLE-GRIP-15M



Este cable HDMI™ de alta velocidad está diseñado para ofrecer un rendimiento fiable en entornos empresariales, audiovisuales y de informática. Las especificaciones HDMI 2.0 están grabadas de forma permanente en cada conector, una característica exclusiva que elimina las conjeturas, garantiza la compatibilidad y confirma la capacidad del cable para soportar un rendimiento de gran ancho de banda.

El cable HDMI UHD cuenta con conectores chapados en oro para evitar desconexiones accidentales. Los conectores se acoplan de forma segura a los puertos de los dispositivos HDMI, lo que hace que este cable sea ideal para instalaciones montadas y críticas, como sistemas de seguridad y conmutadores HDMI.

Disfrute de vídeo 4K nítido, frecuencias de actualización rápidas e imágenes de alta resolución en pantallas UHD, estaciones de trabajo, videowalls e instalaciones audiovisuales. Este cable HDMI 2.0 de alta velocidad es compatible con 4K a 60 Hz, 1440p a 144 Hz y 1080p a 240 Hz con un ancho de banda de hasta 18 Gbps para una calidad de señal constante y fiable.

Ofrece un contraste profundo y colores precisos con compatibilidad con HDR10. Disfrute de un audio multicanal envolvente con ARC, Dolby Atmos®, DTS:X® y 7.1 Dolby® TrueHD. Mantenga la seguridad en la transmisión de contenidos con HDCP 2.2 a través de HDMI 2.0 y dispositivos antiguos.

Dirija este cable HDMI fácilmente por las esquinas, detrás de las pantallas, entre ordenadores de sobremesa y otros equipos con una cubierta de TPE flexible y sin halógenos, diseñada para soportar más de 2000 ciclos de flexión, y robustos conectores con alivio de tensión. La lámina de aluminio-Mylar con blindaje trenzado minimiza las interferencias electromagnéticas en configuraciones densas y espacios compartidos. Los conectores chapados en oro preservan la integridad de la señal y resisten la corrosión, y están clasificados para más de 10 000 inserciones, lo que permite soportar tanto el desgaste diario como el uso a largo plazo.

Los términos HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, la imagen comercial de HDMI y los logotipos de HDMI son marcas comerciales o marcas registradas de HDMI Licensing Administrator, Inc.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad



Aplicaciones

Características

- **Diseñado para Largas Distancias**: Resolución de 4K a 60 Hz HDR10 con HDCP 2.2 más allá de la longitud de los cables pasivos - Disfrute de una calidad de sonido envolvente con audio de 32 canales, 7.1, ARC y compatibilidad con DTS-HD Master Audio
- **Minimice las Desconexiones Accidentales**: Mantenga dispositivos críticos conectados gracias a las clavijas HDMI con pestillo que resisten el desenchufe involuntario debido a tensión o manipulación - Garantice una transmisión de señal fiable
- **Identifique las Especificaciones al Instante**: Las especificaciones HDMI 2.0 grabadas en cada conector Quick ID confirman la compatibilidad de las funciones de un vistazo - La funda de TPE es flexible y durable y cumple con la normativa RoHS
- **Para Distancias Largas**: 4K60Hz con 18 Gbps en largas distancias, ideal para configuraciones audiovisuales profesionales - Admite 1440p a 144 Hz y 1080p a 240 Hz - Funciona con adaptadores USB-C a HDMI para MacBook Pro/Max de la serie M
- **La Elección de los Profesionales de Informática**: Nuestros cables de vídeo digital se someten a rigurosas pruebas de laboratorio para garantizar la integridad de la señal, durabilidad y compatibilidad con HDMI, DP, USB-C e interfaces de legado

Hardware

Política de Garantía	Lifetime
Active or Passive Adapter	Activo
Revestimiento del Conector	Oro

Cable Tipo Jacket	TPE - Thermoplastic Elastomers
Tipo de Cable Blindado	Lámina de Aluminio Mylar con Malla Trenzada
Grado de Inflamabilidad	VW-1

Rendimiento

Tasa de Transferencia de Datos Máxima	18Gbps
Resolución Digital Máxima	4K 60Hz 1440p 144Hz 1080p 240Hz ,
Especificaciones de Audio	HDMI - 32 Channel Audio
MTBF	Conectores probados para más de 10.000 inserciones

Conector(es)

Conector A	1 - HDMI
Conector B	1 - HDMI

Requisitos Ambientales

Temperatura Operativa	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Temperatura de Almacenamiento	-20°C to 70°C (-4°F to 158°F)
Humedad	10% a 90%

Características Físicas

Color	Negro
Estilo de Conector	Recto
Calibre del Conductor	24 AWG
Tipo de Gabinete	Santoprene - Thermoplastic Rubber (TPE)
Longitud del Cable	49.2 ft [15 m]

Cable OD	0.4 in [9 mm]
Longitud del Producto	591.3 in [1501.8 cm]
Ancho del Producto	0.8 in [2.0 cm]
Altura del Producto	0.5 in [1.2 cm]
Peso del Producto	2.4 lb [1.1 kg]

Información de la Caja

Longitud de la Caja	11.0 in [28.0 cm]
Ancho de la Caja	11.0 in [28.0 cm]
Altura de la Caja	3.3 in [8.5 cm]
Peso (de la Caja) del Envío	2.7 lb [1.2 kg]

Contenido de la Caja

Incluido en la Caja	1 - Cable HDMI 2.0
	1 - Câble HDMI 2.0 de 15m

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.