Pasta Térmica de Silicona de Alto Rendimiento para Procesadores - Compuesto Térmico para CPU - Conductividad 14,5 W/m·K - Grasa Compuesta para CPU, GPU e IC - Mejora la Disipación

ID del Producto: SILVGREASE10-PRO



Mejore el rendimiento de refrigeración en estaciones de trabajo, servidores y sistemas compactos con esta pasta térmica de alto rendimiento, diseñada para una transferencia de calor eficiente y una aplicación segura en entornos profesionales.

El compuesto térmico a base de silicona presenta una conductividad térmica de 14,5 W/m • K y un rango de funcionamiento de -50 °C a +280 °C, lo que ayuda a mantener la estabilidad térmica en CPU, GPU e IC con un TDP elevado bajo carga continua.

Pasta sin conductividad eléctrica que ayuda a prevenir cortos circuitos, para un uso en sistemas compactos o de misión crítica.

Incluye una jeringa resellable de 10 g con tapón de rosca y émbolo para un uso controlado y repetible en actualizaciones, reparaciones o construcciones personalizadas.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad

RoHS Compliant

Aplicaciones

Características

• Mejore la Transferencia de calor con pasta térmica de alto rendimiento: Proporciona una transferencia de calor eficiente para procesadores, GPU e IC; mantenga temperaturas estables en ordenadores, servidores y sistemas de misión crítica

• Gestione las Altas Temperaturas en Configuraciones con Espacio Limitado: Conductividad de 14,5 W/m-K y un rango de -58 a +536 °F (-50 a +280 °C) - Mejore el control del calor en CPU, GPU e IC en sistema bajo cargas de trabajo sostenidas

• Proteja los Componentes con Compuesto Térmico no Conductor: Ayuda a evitar cortocircuitos si la pasta entra en contacto con componentes cercanos, garantizando una aplicación segura y un funcionamiento fiable, reduciendo el tiempo de inactividad

• Aplicación Simplificada: la jeringa de 10 g con tapón de rosca evita derrames y permite reutilizarla fácilmente, mientras que el émbolo permite una aplicación limpia y controlada - Úsela en su estación de trabajo para mantenimiento de componentes

• La Elección de los Profesionales de Informática: Ofrecen un rendimiento constante en entornos profesionales y se someten a pruebas para garantizar la fiabilidad duradera - Asistencia técnica multilingüe gratuita de por vida 24/5

Rendimiento		
	Política de Garantía	2 Years
	Conductividad Térmica	14.5 W/m-K at 25°C
	Resistencia Térmica	1.42 cm² K/W at 25°C
	Evaporación	<0.5% at 150°C for 24 hours
	Peso Específico	2.65 (g/ml) at 25°C
Características Físicas		
	Color	Gris
	Materiales	Polydimethylsiloxano 15% , Óxido de Zinc 27% , Óxido de Aluminio 58% ,
	Longitud del Producto	4.9 in [125 mm]
	Ancho del Producto	1.1 in [27 mm]
	Altura del Producto	0.7 in [18 mm]
	Peso del Producto	0.5 oz [15 g]

Información de la Caja		
	Longitud de la Caja	2.4 in [6.0 cm]
	Ancho de la Caja	6.3 in [16.0 cm]
	Altura de la Caja	1.2 in [3.0 cm]
	Peso (de la Caja) del Envío	1.6 oz [44.0 g]
Contenido de la Caja		
	Incluido en la Caja	1 - Jeringa de Pasta Térmica
		1 - Espátula de Plástico
		1 - Documentación del Producto
Información Acerca de la Garantía		
	Warranty	2 Años

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.