

Adaptador USB-C a 4x Pantallas HDMI - HDMI 4K 60Hz - PD 140W de Paso para Carga de Portátiles - 1x Puerto USB 2.0 para Teclado o Ratón - TAA

ID del Producto: QUAD-USB-HDMI-ADAPT



Esta minibase USB-C con cuatro pantallas amplía su espacio de trabajo visual y optimiza la conectividad sin sacrificar puertos ni potencia.

Convierta un único puerto USB-C en una estación de trabajo de alto rendimiento conectando hasta cuatro monitores HDMI 4K a 60 Hz. Ideal para realizar múltiples tareas en escritorios grandes, incluso en sistemas con capacidades limitadas de GPU o salida de vídeo nativa.

La transmisión de potencia de 140 W carga su ordenador portátil, mientras que el puerto USB-A 2.0 admite periféricos esenciales como un ratón, un teclado o un dongle inalámbrico. Esto le ayuda a mantener su productividad sin renunciar a los puertos disponibles.

Los controladores DisplayLink se instalan automáticamente en la mayoría de los sistemas Windows y ChromeOS, lo que reduce el tiempo de configuración y simplifica las implementaciones de informática a gran escala. Para los dispositivos macOS, es necesaria la instalación manual del controlador.

Diseñado para su uso en informática, finanzas, ingeniería y educación, este adaptador de espacio de trabajo compacto y listo para viajar permite una fácil transición entre las configuraciones del hogar, la oficina y los desplazamientos. Su diseño duradero y su amplia compatibilidad lo convierten en la elección perfecta para los profesionales que necesitan un rendimiento constante dondequiera que trabajen.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad





Aplicaciones

- Cree una potente configuración de productividad para el análisis de datos, el diseño o el comercio, mientras mantiene su ordenador portátil completamente cargado

Características

- **Adaptador Quad 4K60 Workstation**: Transforme su portátil en una estación de trabajo productiva conectando cuatro monitores HDMI 4K a 60 Hz mientras carga su ordenador y conecta un ratón un dongle de teclado, a través de una sola conexión USB-C
- **Amplíe su Configuración sin Perder Puertos**: La conexión de alimentación de 140 W le permite cargar su portátil a través del adaptador, mientras que el puerto USB-A 2.0 le permite conectar periféricos USB como un ratón o un teclado
- **Plug-and-Play**: Los controladores DisplayLink se instalan automáticamente en la mayoría de los sistemas Windows y ChromeOS, lo que agiliza las implementaciones empresariales - Se requiere la instalación manual de controladores en macOS
- **Implementación Versátil**: Diseñado para entornos de informática, finanzas, ingeniería y educación en los que se requieren potentes soluciones multipantalla - Formato compacto y apto para viajes diseñado para la transición entre el hogar y la oficina
- **La Elección de los Profesionales de Informática**: Nuestros adaptadores se someten a rigurosas pruebas en nuestro laboratorio de innovación para garantizar una fiabilidad de nivel empresarial - Diseñados para admitir implementaciones a gran escala

Hardware

Política de Garantía	3 Years
Active or Passive Adapter	Activo
Entrada A/V	USB-C
Cantidad de Puertos	4
Salida A/V	HDMI

Soporte de Audio	Sí
USB 3.0 Pass Through	Sí
ID del Conjunto de Chips	DisplayLink - DL7400

Rendimiento

Video Revision	HDMI 2.0
Pantalla Plana Soportada	Sí
Especificaciones de Audio	HDMI - 2 Channel Audio

Conector(es)

Conector(es) de Entrada	1 - USB Type-C
Conectores de Salida	4 - HDMI
	1 - USB 2.0 Tipo A (4 pines, 480Mbps)
	1 - USB Tipo C (24 pines) con Entrega de Alimentación por USB Solamente

Software

Compatibilidad OS	Windows® 7, 8, 8.1, 10, 11, 11 ARM
	macOS 10.11 - 10.12, 10.14 - 10.15, 11.0, 12.0, 13.0, 14.0, 15.0, 26.1
	Ubuntu 18.04, 20.04, 22.04, 24.04
	ChromeOS™ v55+

Observaciones / Requisitos

Requerimientos del Sistema y Cables	Cuando la salida de Entrega de Alimentación supera los 100W, el dispositivo host requiere una carcasa ignífuga
-------------------------------------	--

Requisitos de Energía

Fuente de alimentación	Alimentado por USB
------------------------	--------------------

Requisitos

Ambientales

Temperatura Operativa	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Temperatura de Almacenamiento	-20°C to 70°C (-4°F to 158°F)
Humedad	0% a 95% (sin condensación) a 25°C

Características Físicas

Color	Gris Espacial
Longitud del Producto	4.7 in [119 mm]
Ancho del Producto	3.4 in [87 mm]
Altura del Producto	0.6 in [16 mm]
Peso del Producto	5.2 oz [146 g]

Información de la Caja

Longitud de la Caja	8.3 in [21.0 cm]
Ancho de la Caja	5.7 in [14.5 cm]
Altura de la Caja	1.6 in [4.0 cm]
Peso (de la Caja) del Envío	7.8 oz [220.0 g]

Contenido de la Caja

Incluido en la Caja	1 - Adaptador USB-C a 4x HDMI
	1 - Documentación del Producto

Información Acerca de la Garantía

Warranty	3 Años
----------	--------

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.