


Paquete de 10 Acopladores de Fibra Óptica LC a LC Monomodo Dúplex - Acoplador LC Monomodo OS2 de Huella SC sin Brida - Adaptador Dúplex LC/APC

ID del Producto: DUPLEXLCAPCNOF



Este paquete de 10 acopladores LC monomodo sin brida es una solución práctica para múltiples instalaciones. Conecte dos conexiones LC dúplex en un casete de empalme de fibra o un panel de distribución.

El acoplador de fibra LC es compatible con cables de fibra LC monomodo. Es compatible con núcleos/revestimientos de fibra OS1/OS2 (9/125 µm). El acoplador se caracteriza por su configuración sin herramientas, lo que simplifica su instalación en paneles de fibra y conjuntos modulares. Este paquete de 10 unidades es ideal para una rápida implementación en redes empresariales e infraestructuras de fibra.

El acoplador de fibra LC/LC monomodo cuenta con una carcasa de PBT duradera y manguitos interiores revestidos de cerámica de circonio para una alineación precisa de la fibra, lo que minimiza la pérdida de señal y garantiza una fiabilidad y un rendimiento duraderos.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad



Aplicaciones

- Conecte dos cables de fibra LC monomodo para ampliar una conexión de fibra
- Añada conectividad LC a un casete de empalme de fibra o a un panel de distribución

- El diseño sin bridas permite una instalación sin herramientas en armarios de fibra compatibles

Características

- **Amplíe Varias Conexiones LC**: Implemente de forma más rápida con un paquete de 10 acopladores dúplex LC/APC en una carcasa sin brida en formato SC, ideal para casetes de empalme de fibra y paneles de distribución en instalaciones a gran escala
- **Rendimiento Fiable y de Alta Velocidad**: Diseñado para transmisiones de 1/10/40/100Gbps con una baja pérdida de inserción de 0,2dB y una conexión de precisión, este acoplador supera los estándares TIA-568 B.3 - Optimizado para fuentes láser monomodo
- **Instalación Rápida**: El diseño a presión sin brida permite una colocación rápida y sin herramientas en casetes de fibra o conjuntos con ranuras SC dúplex - Conecta terminaciones LC internas a cables LC externos para obtener enlaces funcionales
- **Compatibilidad monomodo**: Se puede combinar con cables de fibra LC con extremos pulidos APC para obtener una pérdida de retorno mínima - Admite conexiones monomodo OS2/OS1 en núcleos de 9/125µm con longitudes de onda estándar de 1260-1625nm
- **La Elección de los Profesionales de Informática**: Los responsables de operaciones y los técnicos de redes se fían de nuestros accesorios de red para un rendimiento de alta velocidad e integridad de señal - Diseñados para conexiones fiables

Hardware

Política de Garantía	3 Years
Active or Passive Adapter	Pasivo
Cantidad de Puertos	2
Tamaño de Fibra	9/125
Clasificación de Fibra	OS1

Rendimiento

Tipo de Fibra	Monomodo
Longitud de Onda	1260nm to 1625nm

Conector(es)

Conector A	1 - Dúplex de fibra óptica LC
Conector B	1 - Dúplex de fibra óptica LC

Requisitos
Ambientales

Temperatura Operativa	-40 to 85 (-40°F to 185°F)
Temperatura de Almacenamiento	-40 to 85 (-40°F to 185°F)
Humedad	0%~90%

Características
Físicas

Color	Verde
Estilo de Conector	Recto
Tipo de Gabinete	PBT
Longitud del Producto	1.1 in [29.2 mm]
Ancho del Producto	0.6 in [14.8 mm]
Altura del Producto	0.4 in [9.3 mm]
Peso del Producto	0.1 oz [4 g]

Información de la
Caja

Longitud de la Caja	5.5 in [14.0 cm]
Ancho de la Caja	6.3 in [16.0 cm]
Altura de la Caja	0.4 in [1.0 cm]
Peso (de la Caja) del Envío	0.2 oz [6.0 g]

Contenido de la
Caja

Incluido en la Caja	10 - Acoplador de Fibra LC/APC
---------------------	--------------------------------

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.