


Paquete de 10 Acopladores de Fibra Óptica SC a SC Monomodo - Acoplador de Fibra Óptica OS2 Simplex Monomodo SC/APC con Brida

ID del Producto: SIMPLEXSCAPCF



Este paquete de 10 acopladores de fibra SC monomodo es una solución práctica para múltiples instalaciones. Une dos conexiones SC simplex en un panel de distribución de fibra o en un armario.

El acoplador de fibra SC cuenta con un cuerpo con brida para una colocación segura en instalaciones fijas, lo que garantiza un punto de conexión estable dentro de los armarios de fibra y los paneles de montaje. Es compatible con cables de fibra simplex SC monomodo y con núcleos/revestimientos de fibra OS1/OS2 (9/125 μm). Este paquete de 10 unidades es ideal para una rápida implementación en redes empresariales e infraestructuras de fibra.

El acoplador de fibra SC/SC monomodo cuenta con una carcasa de ABS duradera y manguitos interiores revestidos de cerámica para una alineación precisa de la fibra, lo que minimiza la pérdida de señal y garantiza una fiabilidad y un rendimiento duraderos.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad



Aplicaciones

- Conecte dos cables de fibra SC a SC monomodo para ampliar una conexión de fibra
- Añada conectividad de fibra a un panel de conexión de fibra montado en rack o a una caja

- Diseño con bridas para un montaje seguro y una instalación fija del panel

Características

- **Extienda Varias Conexiones SC**: Implemente de forma más rápida y organizada con un paquete de 10 acopladores de fibra simplex SC/APC con brida - Para paneles de distribución de fibra y armarios en instalaciones a gran escala
- **Rendimiento Fiable y de Alta Velocidad**: Diseñado para transmisiones de 1/10/40/100Gbps con una baja pérdida de inserción de 0,2dB y una conexión de precisión, este acoplador supera los estándares TIA-568 B.3 - Optimizado para fuentes láser monomodo
- **Diseño con Brida para un Montaje Seguro**: Fije el acoplador SC en soportes de panel fijos con el cuerpo atornillado con brida para eliminar el movimiento del puerto y garantizar un punto de conexión física estable en instalaciones permanentes
- **Compatibilidad con Monomodo**: Se acopla con cables de fibra simplex SC con extremos pulidos APC para una pérdida de retorno mínima - Admite conexiones monomodo OS2/OS1 sobre núcleos de 9/125µm en longitudes de onda estándar de 1260-1625nm
- **La Elección de los Profesionales de Informática**: Los responsables de operaciones y los técnicos de redes se fían de nuestros accesorios de red para un rendimiento de alta velocidad e integridad de señal - Diseñados para conexiones fiables

Hardware

Política de Garantía	Lifetime
Active or Passive Adapter	Pasivo
Cantidad de Puertos	2
Tamaño de Fibra	9/125
Clasificación de Fibra	OS1

Rendimiento

Tipo de Fibra	Monomodo
Longitud de Onda	1260nm to 1625nm

Conector(es)

Conector A	1 - Fiber Optic SC Simplex
	1 - Fiber Optic SC Simplex

Requisitos Ambientales

Temperatura Operativa	-40 to 85 (-40°F to 185°F)
Temperatura de Almacenamiento	-40 to 85 (-40°F to 185°F)
Humedad	0%~90%

Características Físicas

Color	Verde
Estilo de Conector	Recto
Tipo de Gabinete	PBT
Longitud del Producto	1.1 in [27.5 mm]
Ancho del Producto	0.9 in [22.2 mm]
Altura del Producto	0.4 in [9.3 mm]
Peso del Producto	0.1 oz [4 g]

Información de la Caja

Longitud de la Caja	5.5 in [14.0 cm]
Ancho de la Caja	6.3 in [16.0 cm]
Altura de la Caja	0.4 in [1.0 cm]
Peso (de la Caja) del Envío	0.2 oz [6.0 g]

Contenido de la Caja

Incluido en la Caja	10 - Acoplador de Fibra SC/APC
---------------------	--------------------------------

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.