


Adaptador Bucle Invertido de Fibra Óptica LC Monomodo 9/125 - Probador de Conector LC/UPC de Fibra Óptica - Probador de Bucle Invertido de Fibra Óptica LC - 0dB

ID del Producto: LOOPBACKLCLC00DB



Este conector LC Loopback monomodo es una herramienta práctica para verificar la continuidad de la señal, la pérdida de inserción y el funcionamiento de los puertos en redes de fibra óptica. Ideal para técnicos y profesionales de informática, permite realizar pruebas rápidas y consistentes en conexiones de fibra LC/UPC.

Este adaptador de bucle cerrado LC de 9/125 um es compatible con el cableado LC/UPC OS1 y OS2 en instalaciones punto a punto y estructuradas. El cumplimiento de las normas IEC y RoHS garantiza la preparación para implementaciones y pruebas estandarizadas en entornos regulados.

Valide los transceptores, aíse los fallos y confirme el funcionamiento de los puertos en conmutadores LC monomodo y dispositivos SFP/SFP+. El diseño de baja pérdida de 0 dB y los casquillos cerámicos de alta precisión proporcionan una señal limpia para un diagnóstico preciso y fiable.

El conector LC optimizado se adapta de forma segura a las matrices de fibra de alta densidad sin bloquear los puertos adyacentes. La carcasa de ABS resistente soporta el desgaste del uso repetido y es adecuada para pruebas frecuentes en centros de datos e instalaciones periféricas o locales.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad



Aplicaciones

Características

- **Pruebas Fiables de Fibra Óptica**: Cree una conexión de prueba con este conector de bucle cerrado de fibra óptica monomodo LC/UPC - Su diseño de baja pérdida de 0dB permite realizar pruebas de referencia precisas - Para puertos LC de alta densidad
- **Rendimiento Preciso de las Pruebas**: Mantenga una señalización de bucle cerrado limpia con una pérdida de inserción inferior a 0,3dB - La repetibilidad dentro de 0,2 dB garantiza resultados consistentes - Pérdida de retorno superior a 50dB
- **Diseñado para Durar**: Optimizado para 1000 ciclos de prueba mediante el uso de casquillos cerámicos de alta precisión en una carcasa compacta de ABS - Fabricado de conformidad con las normas IEC y RoHS para garantizar la fiabilidad de las pruebas
- **Diseño Preparado para el Campo**: Formato compacto ideal para los técnicos que realizan diagnósticos in situ - Resuelva rápidamente problemas y verifique el rendimiento en paneles LC monomodo y transceptores - Incluye tapas guardapolvo
- **La Elección de los Profesionales de Informática**: Nuestras herramientas y comprobadores de red se someten a rigurosas pruebas en nuestro laboratorio de innovación para garantizar una fiabilidad y durabilidad de nivel empresarial

Hardware

Política de Garantía	2 Years
Tamaño de Fibra	9/125
Clasificación de Fibra	OS2
Estándares Industriales	IEC 6175420

Rendimiento

Índice de Inserción	Probado para 1.000 ciclos de inserción
---------------------	--

Conector(es)

Conector A	1 - LC
------------	--------

Requisitos Ambientales

Temperatura Operativa	-40°C - 75°C (-40°F to 167°F)
Temperatura de Almacenamiento	-40°C - 75°C (-40°F to 167°F)
Humedad	N/A

Características
Físicas

Color	Azul
Tipo de Gabinete	ABS
Longitud del Producto	2.0 in [50.5 mm]
Ancho del Producto	0.6 in [14.2 mm]
Altura del Producto	0.3 in [8.5 mm]
Peso del Producto	0.1 oz [4 g]

Información de la
Caja

Longitud de la Caja	3.5 in [9.0 cm]
Ancho de la Caja	4.7 in [12.0 cm]
Altura de la Caja	0.5 in [1.2 cm]
Peso (de la Caja) del Envío	0.2 oz [6.0 g]

Contenido de la
Caja

Incluido en la Caja	1 - Conector de Bucle Invertido de Fibra LC
---------------------	---

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.