Cable USB4 de 1m USB-C - Cable USB Tipo C - Cable DP 2.1 - DP40 - Certificado USB-IF - Compatible con Thunderbolt 4 40Gbps - 8K60Hz/4K240Hz - PD de 240W - Recubrimiento de TPE - Negro

ID del Producto: CC1M40GUSB4TP



Conéctese de forma fiable a dispositivos USB Type-C® (USB4), Thunderbolt™ y PCIe, con una velocidad de hasta 40 Gbps, vídeo 8K/4K y 240 W de entrega de alimentación. Cada conector está grabado con láser con las especificaciones USB4, una característica exclusiva que elimina las conjeturas, confirma la compatibilidad y verifica el rendimiento completo de USB4.

Alimente de forma segura portátiles de alto rendimiento y dispositivos USB-C con hasta 240 W de Extended Power Range (EPR) Power Delivery 3.1 utilizando un docking station USB-C compatible o un cargador de pared. Un chip E-marker integrado garantiza una negociación de potencia precisa para una carga estable y constante. Ideal para portátiles profesionales como los MacBook Pro/Max de la serie M de Apple.

Disfrute de un rendimiento USB4 a máxima velocidad y conforme a las especificaciones con un cable certificado por USB-IF de diseño para aplicaciones exigentes de alimentación, datos y visualización. Sometido a rigurosas pruebas para cumplir con los estándares eléctricos y mecánicos, garantiza una interoperabilidad fiable, la integridad de la señal y un funcionamiento constante en una amplia gama de dispositivos USB-C.

Disfrute de vídeo nítido 8K a 60 Hz o de dos pantallas 4K a 120 Hz a través del Modo Alternativo DisplayPort 2.1 con compatibilidad con DSC, HBR3 y HDR10+. Adecuado para renderización 3D profesional, vídeo de alta velocidad de fotogramas y flujos de trabajo visuales que requieren un gran ancho de banda. Este cable USB4 se integra perfectamente con las bases USB-C o Thunderbolt 4 y mantiene la retrocompatibilidad con una amplia gama de resoluciones y frecuencias de actualización. La longitud del cable de 1 metro es adecuada para monitores USB-C portátiles y estaciones de trabajo de sobremesa.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad



Aplicaciones

• Con un diseño para funcionar a la perfección con docking station USB-C o Thunderbolt 4

• Active vídeo nítido en 8K a 60 Hz o en dos pantallas UHD 4K a 120 Hz con DSC

• Transfiera datos a velocidades de 40 Gbps y con una potencia de 240W a través de una conexión USB4

• Alimente y cargue dispositivos USB4/USB-C y Thunderbolt

Características

• Rendimiento USB4 Versátil: Mejore la productividad con todas las capacidades USB4, que incluyen vídeo 8K a 60 Hz, 40 Gbps y carga de 240 W a través de una sola conexión - Su longitud de 1 metro es ideal para pantallas USB-C portátiles y otros

• Compatibilidad Segura y Certificada: Este cable es certificado por USB-IF lo que garantiza el máximo rendimiento de USB4 en flujos de trabajo críticos, con chip E-marker para una entrega de alimentación segura y constante a dispositivos USB-C

• Identifique las Especificaciones al Instante: Marcas del conector Quick ID - La funda de TPE soporta dobleces cerrados y cumple totalmente con la normativa RoHS - El cable blindado de 30/32 AWG protege contra las interferencias electromagnéticas

• Cable de Acoplamiento Ultrarrápido: Funciona a la perfección con bases USB-C o Thunderbolt 4 - Admite una unidad 8K a 60 Hz o dos pantallas 4K a 120 Hz a través de DP2.1 (DP40) con DSC - Para portátiles de alto rendimiento como Apple de la Serie M

• La Elección de los Profesionales Informáticos: Nuestros cables USB-C se someten a rigurosas pruebas en nuestro laboratorio de innovación interno para garantizar un rendimiento fiable, durabilidad y amplia compatibilidad

Hardware		
	Política de Garantía	Lifetime
	Active or Passive Adapter	Pasivo
	Revestimiento del Conector	Níquel

	Cable Tipo Jacket	TPE - Thermoplastic Elastomers
	Tipo de Cable Blindado	Copper Foil with Braid
Rendimiento		
	Video Revision	DisplayPort 2.1
	Tasa de Transferencia de Datos Máxima	40Gbps
	Resolución Digital Máxima	8K 60Hz
	Especificaciones de Audio	DisplayPort - 32 Channel Audio
	Tipo y Velocidad	USB4 (40Gbps)
	Protocolos Admitidos	USB4
		USB 3.2
		DisplayPort 2.1 (DP40) Alt Mode
		Power Delivery 3.1 EPR ,
Conector(es)		
	Conector A	1 - USB4 (40Gbps)
	Conector B	1 - USB4 (40Gbps)
Requisitos de Energía		
	Power Delivery	240W
	Corriente de Entrada	5A
Requisitos Ambientales		
	Temperatura Operativa	0&degC to 60&degC (32&degF to 140&degF)
	Temperatura de Almacenamiento	-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
	Humedad	HR de 40 - 65%
Características		

Físicas		
	Color	Negro
	Estilo de Conector	Recto
	Calibre del Conductor	30/32 AWG
	Tipo de Gabinete	Santoprene - Thermoplastic Rubber (TPE)
	Longitud del Cable	3.3 ft [1 m]
	Cable OD	0.2 in [5.2 mm]
	Longitud del Producto	3.3 ft [1.0 m]
	Ancho del Producto	0.5 in [12.3 mm]
	Altura del Producto	0.3 in [6.4 mm]
	Peso del Producto	1.9 oz [53 g]
Información de la Caja		
	Longitud de la Caja	6.3 in [16.0 cm]
	Ancho de la Caja	7.9 in [20.0 cm]
	Altura de la Caja	6.3 in [16.0 cm]
	Peso (de la Caja) del Envío	2.2 oz [61.0 g]
Contenido de la Caja		
	Incluido en la Caja	1 - Cable USB4 - 40Gbps
Información Acerca de la Garantía		
	Warranty	De Por Vida

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.