


Acoplador de Fibra Óptica LC a LC Monomodo Dúplex - Acoplador de Fibra LC/UPC Monomodo para Panel de Parcheo - Acoplador Monomodo de Fibra LC

ID del Producto: LCLCSMCOUPLER



Amplíe una conexión de fibra monomodo conectando dos cables LC dúplex con este acoplador LC a LC. El acoplador de fibra hembra a hembra mantiene una integridad de señal óptima al tiempo que logra una baja pérdida de inserción que supera los estándares de la industria.

El acoplador de fibra LC es compatible con cables de fibra LC/LC monomodo. Es compatible con núcleos/revestimientos de fibra OS1/OS2 (9/125 µm). El acoplador se caracteriza por su configuración sin herramientas, lo que simplifica la instalación en paneles de conexión de fibra y armarios de rack/pared. Ideal para una rápida implementación en centros de datos, redes empresariales y aplicaciones de telecomunicaciones.

El acoplador LC/LC Keystone cuenta con una carcasa de ABS duradera y manguitos interiores revestidos de cerámica para una alineación precisa de la fibra, lo que minimiza la pérdida de señal y garantiza una fiabilidad y un rendimiento duraderos.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad



Aplicaciones

- Conecte dos cables de fibra LC a LC monomodo para ampliar una conexión de fibra
- Añada conectividad de fibra a un panel de conexión montado en rack o a una placa de pared

Características

- **Extienda las Conexiones LC**: Une sin problemas dos cables de fibra LC monomodo o extiende los tramos de fibra en paneles de conexión montados en rack, cajas de pared o racks de distribución - Para uso en cajas escalables de centros de datos
- **Rendimiento Fiable y de Alta Velocidad**: Diseñado para transmisiones de 1/10/40/100Gbps con una baja pérdida de inserción de 0,2dB y una conexión de precisión, este acoplador supera los estándares TIA-568B.3 - Optimizado para fuentes láser monomodo
- **Instalación Rápida**: El diseño plug-and-play con lengüetas de encaje superior ofrece una instalación rápida y segura en paneles estándar sin necesidad de herramientas ni pasos adicionales
- **Compatibilidad con Monomodo**: Admite cables LC monomodo OS1/OS2 con núcleos de 9/125 um, que funcionan en longitudes de onda estándar de 1260-1625nm - Se recomienda combinar con cables LC/LC con extremos pulidos UPC
- **La Elección de los Profesionales de Informática**: Nuestros conectores, acopladores y tomas de red se someten a pruebas para garantizar un rendimiento óptimo en entornos de cableado estructurado - Diseñados para fiabilidad con un ajuste uniforme

Hardware

Política de Garantía	1 Year
Active or Passive Adapter	Pasivo
Cantidad de Puertos	2

Rendimiento

Tipo de Fibra	Monomodo
---------------	----------

Conector(es)

Conector A	1 - Dúplex de fibra óptica LC
Conector B	1 - Dúplex de fibra óptica LC

Requisitos Ambientales

Temperatura Operativa	-40 to 85 (-40°F to 185°F)
Temperatura de Almacenamiento	-40 to 85 (-40°F to 185°F)

Humedad 0%~90%

Características Físicas

Color	Azul
Estilo de Conector	Recto
Longitud del Producto	1.0 in [25.7 mm]
Ancho del Producto	0.5 in [12.9 mm]
Altura del Producto	0.6 in [15.2 mm]
Peso del Producto	0.1 oz [3 g]

Información de la Caja

Longitud de la Caja	3.5 in [9.0 cm]
Ancho de la Caja	4.7 in [12.0 cm]
Altura de la Caja	0.5 in [1.3 cm]
Peso (de la Caja) del Envío	0.2 oz [5.0 g]

Contenido de la Caja

Incluido en la Caja	1 - Acoplador de Fibra LC
---------------------	---------------------------

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.