Ficha técnica del producto

Especificaciones



APC Easy UPS 700VA, torre, 120V, 4 tomas NEMA UNIVERSAL, AVR

BVG700-LM

Principal

Main input voltage	220…240 V AC 1 fase
Input connection	NEMA 5-15P 6,2 A
Input protection	Interruptor
Input frequency	50/60 Hz +/- 5 Hz sólo para uso interior
Output voltage	230 V AC 1 fase
Rated power in W	360 W
Rated power in VA	700 VA
Output connection	4 5-15R 5-15R
Type of USB power supply	1
Maximum configurable power in W	255 W
Output voltage tolerance	+/- 10 %
Transfer time	Valor típico 6 ms : Valor máximo 10 ms
UPS topology	Interactivo
Waveform type	Aproximación acompasada de una onda sinusoidal
Full load runtime	00:00:01 360 W
Half load runtime	00:05:00 180 W
Efficiency	- tipo de cable: sólo para uso interior)

Gráficos

Tiempo de ejecución	View Runtime Graph
Eficiencia	View Efficiency Graph

Complementario

Battery type	Plomo-ácido Interno Incluido
Control panel	Indicador LED de estado con indicación de «en línea» y «en modo batería»
Emergency power off	No
Alarm	Alarma de batería encendida: alarma distintiva de carga de batería baja : alta temperatura : priorizada por gravedad
Surge energy rating	156 J
Color	Negro
Height	142 mm
Width	101 mm

Tasas arancelarias de enero del 2016

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

Depth	300 mm
Product weight	4,2 kg
USB compatible	No
Mounting mode	Desktop installation Compacto
Max runtime	0,01 min
Range of product	Easy UPS
Product or component type	Sistema de alimentación ininterrumpida

Entorno

Product certification	RETIE acorde a IEC 61439-1/3
IP protection	IP20 sólo para uso interior
Relative humidity	sólo para uso interior
Storage relative humidity	sólo para uso interior
Acoustic level	< 40 dBA
Operating altitude	0-3000 m

Baterías y autonomía

Battery type	VRLA
Extendable runtime	0
RBC quantity	0
Battery charging power	14 W sólo para uso interior

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en empaque	1
Paquete 1 Altura	14,2 cm
Paquete 1 Ancho	10,1 cm
Paquete 1 Longitud	30 cm
Peso del empaque (Lbs)	4,2 kg
SCC14	10731304769726

Garantía contractual

Garantía (en meses)	24 UPS

Environmental Data

Schneider Electric se propone lograr el estatus de cero neto para el año 2050 mediante asociaciones de la cadena de suministro, materiales de menor impacto y circularidad a través de nuestra campaña en curso "Use Better, Use Longer, Use Again" para extender la vida útil del producto y la capacidad de reciclaje.

Explicación de los Environmental Data >

Cómo evaluamos la sostenibilidad de los productos >

Huella ambiental

Ciclo de vida total Huella de carbono	**476 kg CO2 eq.**
Huella de carbono de la fase de fabricación [A1 a A3]	**68 kg CO2 eq.**
Huella de carbono de la fase de distribución [A4]	**3 kg CO2 eq.**
Huella de carbono de la fase de instalación [A5]	**0.8 kg CO2 eq.**
Huella de carbono de la fase de uso [B2, B3, B4, B6]	**393 kg CO2 eq.**
Huella de carbono de la fase de fin de vida [C1 a C4]	**11 kg CO2 eq.**
Perfil Ambiental del Producto (PEP)	**Perfil ambiental del producto**

Use Better

Materiales y embalaje

Porcentaje medio de contenido de plástico reciclado	**70 %**
Paquete con tarjeta de reciclaje	**Sí**
Embalaje sin plástico	**No**
Directiva RoHS de la UE	**Cumple Con La Exención**
Reglamento REACh	**La referencia no contiene SVHC por encima del umbral**

Use Again

Nueva empaque y refabricación

Potencial de reciclado, en %	**33**
Perfil de circularidad	**Información de fin de vida útil**
Batería extraíble	**No**
Recuperación	**NA**

Ficha técnica del producto

BVG700-LM

Image of product / Alternate images

Alternative

Ficha técnica del producto

BVG700-LM





Ficha técnica del producto

BVG700-LM

