

Adaptador USB-C Multipuertos - HDMI o VGA y Cable de 30 cm

Product ID: DKT30CHVAUSP



Este adaptador multipuerto USB-C convierte su MacBook Pro, laptop con USB-C™, Chromebook o dispositivo Android (Samsung Galaxy S8, Note 9 y superior) en una estación de trabajo, donde quiera que vaya. El adaptador USB Type-C, ideal para viajes o desplazamientos, incluye todo, desde salidas esenciales de video HDMI o VGA y puertos USB, hasta lector de tarjetas y entrega de alimentación (PD) de 100W, incluyendo passthrough PD. Todo a través de un solo cable Thunderbolt 3 o USB-C anfitrión de longitud extendida (30cm), que ofrece más flexibilidad en el caso de conexiones de laptops y tablets de acceso más difícil.

Dos opciones de salida de video, con HDMI o VGA

Este adaptador multipuerto USB-C incluye un puerto HDMI y VGA, que le ofrece dos opciones de salida de video única para sus presentaciones en salas de reuniones o la configuración de su estación de trabajo, incluida la compatibilidad con un monitor ultraancho.

Alimentación y carga mediante 100W de entrega de potencia 3.0

Compatible con USB PD 3.0 (hasta 100W), el adaptador multipuerto USB Type-C le permite la alimentación y carga de su laptop, así como la alimentación de sus periféricos, cuando se conecta un adaptador de alimentación por USB-C. El concentrador USB-C incluye la función passthrough PD, a fin de utilizar el propio cargador de su laptop para la alimentación del concentrador (requiere 15W) y alimentación o carga de su computadora portátil, simultáneamente.

Todos los puertos esenciales con USB

El concentrador USB-C a USB 3.0 incluye un puerto USB-C (alimentación y datos) y dos puertos USB-A, para que pueda conectar sus dispositivos USB más recientes, así como los de generación anterior.



Incluye la funcionalidad "Ports to Do More" (aproveche mejor sus puertos), con SD, audio y Ethernet Gigabit

Acceda fácilmente a su contenido multimedia, de audio y en red. El adaptador multipuerto le ofrece acceso directo a sus:

- tarjetas de memoria SD, SDHC™ y SDXC™ o tarjetas microSD, a través de la ranura de la tarjeta SD
- contenido de audio a través de audífonos o micrófono, mediante el puerto de audio de 3.5mm de 4 posiciones
- red Ethernet a través de puerto Ethernet Gigabit, mediante conexión de cableado fijo

Producto avalado por la garantía de 3 años de StarTech.com y con soporte técnico gratuito de por vida.



**Certificaciones,
Reportes y
Compatibilidad**



Aplicaciones

- Configure una estación de trabajo habitual y productiva donde quiera que viaje/se desplace
- Los profesionales creativos pueden utilizar el lector de tarjetas para acceder a ficheros multimedia

Características

- Conecte un monitor HDMI o VGA a su dispositivo anfitrión, mediante este adaptador multipuerto USB-C
- Longitud extendida de 30cm de cable anfitrión integrado, para más flexibilidad de conectividad, además de fácil instalación plug-and-play
- Compatible con entrega de Potencia (Power Delivery 3.0) de 100W y passthrough PD, para darle energía tanto del adaptador multipuerto, como de su laptop, mediante el adaptador de corriente por USB-C de su laptop.
- Ofrece 2x puertos USB 3.0 Type-A y 1x puerto USB 3.0 Type-C para dispositivos periféricos USB cuando se viaja o desplaza.
- Adaptador multipuerto USB Type-C también incluye lector de tarjetas SD/Micro SD, audio con entrada de 3.5mm y 4 posiciones, así como puertos Ethernet Gigabit

Hardware	Warranty	3 Years
	Cantidad de Puertos	7
	Compatibilidad con 4K	Sí
	Estilo de Puerto	Adaptadores de cable
	ID del Conjunto de Chips	VIA Labs - VL102
		VIA Labs - VL161
		VIA Labs - VL817
		Genesys Logic - GL823K
		ITE Tech - IT6564
		Realtek - RTL8153B
		Cmedia - HS100-B
	Pantallas compatibles	1
	Puerto(s) de carga rápida	No
	Soporte de Audio	Sí
Rendimiento	Tipo de Bus	USB 3.1 Gen 1
	Especificaciones de Audio	Audio de 3,5mm
	Longitud Máxima del Cable	11.8 in [30 cm]
	MTBF	372.518 horas
	Redes Compatibles	10/100/1000 Mbps
	Reserva energética	15W
	Resolución Analógica Máxima	1920 x 1200 @ 60Hz (VGA)
	Resolución Digital Máxima	3840 x 2160 a 30Hz, 4096 x 2160 a 24hz, 3440 x 1440 a 60Hz (HDMI)
Conector(es)	Tipo y Velocidad	USB 3.1 Gen 1 - 5 Gbit/s
	Conectores del Host	1 - USB Type-C (24 pines) USB 3.0 (5Gbps) Conector
	Puertos Externos	1 - HDMI Receptáculo (toma)
		1 - VGA (15 pines, D-Sub de alta densidad) Receptáculo (toma)
		1 - RJ-45 Receptáculo (toma)
		2 - USB 3.1 USB Type-A (9 pin, Gen 1, 5 Gbps) Receptáculo (toma)
		1 - SD Slot Receptáculo (toma)
		1 - Entrada de audio de 3,5mm Receptáculo (toma) Input

		1 - Entrada de audio de 3,5mm Receptáculo (toma) Output
		1 - USB Type-C (24 pines) USB 3.0 (5Gbps) Receptáculo (toma)
Requisitos de Energía	Adaptador de Corriente Incluido	No incluido (no necesario para aplicaciones estándar)
	Power Delivery	100W
Requisitos Ambientales	Humedad	5%~90%
	Temperatura de Almacenamiento	-10~82°C
	Temperatura Operativa	0~45°C
Características Físicas	Altura del Producto	116.000
	Ancho del Producto	60.000
	Color	Negro y Gris Espacial
	Longitud del Cable	11.8 in [30 cm]
	Longitud del Producto	0.6 in [1.5 cm]
	Peso del Producto	114.000
	Tipo de Gabinete	Aluminio y Plástico
Información de la Caja	Altura de la Caja	30.000
	Ancho de la Caja	142.000
	Longitud de la Caja	170.000
	Peso (de la Caja) del Envío	0.3 lb [0.1 kg]
Contenido de la Caja	Incluido en la Caja	1 - replicador de puertos usb-c
		1 - Guía Rápida de Inicio

La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.