

Cable de 7m HDMI Activo - HDMI 2.0 4K 60Hz UHD - Cable de Servicio Pesado - Resistente - con Fibra de Aramida - Cable HDMI de Alta Velocidad con Ethernet

ID del Producto: RH2A-7M-HDMI-CABLE



Este cable HDMI activo de 7 metros con Ethernet establece una conexión entre dispositivos habilitados para HDMI a través de largas distancias, ideal para los tendidos de cable en el hogar y la oficina.

Este cable HDMI de alta velocidad admite resoluciones de hasta 4K a 60 Hz (4096 x 2160p), un ancho de banda de 18 Gbps, Alto Rango Dinámico (HDR10), Canal de Retorno de Audio (ARC) y Dolby Vision, para obtener altos índices de contraste y colores vivos.

El cable cuenta con un circuito amplificador integrado, que potencia activamente la señal HDMI, sin necesidad de alimentación externa. Es la solución perfecta para las transmisiones más largas sin ninguna pérdida de señal. Cuenta con etiquetas de fuente y pantalla en los conectores para garantizar que la pantalla y la fuente están correctamente conectadas.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad



Aplicaciones

Características

- **ALTO RENDIMIENTO:** Cable HDMI 2.0 de 7 metros con Ethernet - 4K 60Hz (hasta 4096x2160p) - 18Gbps - HDR10 y audio multistream de 32 canales con muestreo de 1536Hz (5.1/7.1/DD+/Dolby

TrueHD/Atmos) - Cable direccional con etiquetas de fuente/pantalla

- **CIRCUITO ACTIVO:** El amplificador activo alimentado por bus potencia las señales de video en distancias más largas para extender la señal HDMI hasta 7m - Admite espacios de color adicionales, como Adobe RGB y YCC601 Color
- **CABLE DURABLE:** El cable 100% de cobre (28AWG) con revestimiento de TPE y alivios de tensión absorbe la tensión de los dobleces frecuentes - TPE no es tóxico, está libre de halógenos y cuenta con la certificación RoHS para la sostenibilidad medioambiental
- **FABRICACIÓN DE CALIDAD:** Los conectores chapados en oro y el blindaje EMI superior con lámina de Al-Mylar y trenzado de cobre mejoran la integridad de la señal, ofreciendo 4K 60Hz a largas distancias - Ideal para salas de conferencias, oficinas o aulas
- **ESPECIFICACIONES:** 7 metros - Negro - HDMI 2.0 - Macho a Macho - 28 AWG - Diámetro exterior: 7.5mm - Cubierta del cable: TPE - Blindaje: Lámina de Al-Mylar con trenzado de cobre - Características: ARC, Deep Color, HDCP 2.2, CEC, Colorimetría BT.2020

Hardware

Política de Garantía	2 Years
Active or Passive Adapter	Activo
Cantidad de Conductores	19
Revestimiento del Conector	Oro
Cable Tipo Jacket	TPE - Thermoplastic Elastomers
Tipo de Cable Blindado	Lámina de Aluminio Mylar con Malla Trenzada
Estándares Industriales	HDMI 2.0
ID del Conjunto de Chips	Spectra7 - HT8181

Rendimiento

Video Revision	HDMI 2.0
Especificaciones de Audio	HDMI - 32 Channel Audio

Conector(es)

Conector A	1 - HDMI (19 pines)
------------	---------------------

Conector B 1 - HDMI (19 pines)

Requisitos Ambientales

Temperatura Operativa 0 to 50°C (32 to 122°F)

Temperatura de Almacenamiento 0 to 50°C (32 to 122°F)

Humedad HR de 0 a 85%

Características Físicas

Color Negro

Estilo de Conector Recto

Calibre del Conductor 28 AWG

Longitud del Cable 23.0 ft [7 m]

Cable OD 0.3 in [7.5 mm]

Longitud del Producto 23.0 ft [7.0 m]

Ancho del Producto 0.8 in [2.0 cm]

Altura del Producto 0.4 in [1.1 cm]

Peso del Producto 1.0 lb [0.5 kg]

Información de la Caja

Cantidad de Paquetes 1

Longitud de la Caja 9.9 in [25.2 cm]

Ancho de la Caja 13.0 in [33.0 cm]

Altura de la Caja 3.9 in [10.0 cm]

Peso (de la Caja) del Envío 1.0 lb [0.5 kg]

Contenido de la Caja

Incluido en la Caja 1 - Cable de 7m HDMI® 2.0 Activo Resistente

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.