

Cable de 3m de Extensión - Cable C14 a C15 de Extensión - 15A 125V - 14AWG - Cable de Extensión de Alimentación de Servicio Pesado - Cable de Corriente AC

ID del Producto: H1415-10F-POWER-CORD



H1415-10F-POWER-CORD cuenta con un conector C15 apto para equipos de alta temperatura. El cable es de 14 AWG lo que es adecuado para conexiones de alta potencia.

Una solución fiable para la conexión a unidades de distribución de energía (PDU) C14, situadas en salas de conmutación y entornos de centros de datos, o aplicaciones de grandes servidores que requieran un cable de alto voltaje/amperaje y gran calibre.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad



Aplicaciones

Características

- **CABLE DE EXTENSIÓN DE ALTA RESISTENCIA:** Este cable de alimentación universal de 3m de 14AWG con conectores IEC 60320 C14 a IEC 60320 C15 es adecuado para estaciones de trabajo/oficina en casa - Uso en interiores - Clasificado para transportar 125V a 15A
- **RENDIMIENTO Y SEGURIDAD:** Fabricado con componentes listados por UL (UL62 y UL817) - Alivio de tensión totalmente moldeado en los conectores para mayor durabilidad - Clasificación de fuego: VW-1 - de 3 conductores - Alambre 100% de cobre - ETL

- **ESPECIFICACIONES:** Cable de alimentación de CA de 3 metros - IEC 60320 C14 a IEC 60320 C15 - 14AWG; 125V 15A (máx.) - Tipo de cubierta: SJT - Material de la cubierta: PVC - Negro - Rango de temperatura: -20 a 60°C - Diámetro exterior del cable: 8,7mm
- **COMPATIBILIDAD:** El cable de alimentación para PC C14 funciona con la mayoría de los equipos informáticos - Amplía las conexiones a servidores, computadoras de escritorio, monitores, impresoras y mucho más - Cable de alimentación de repuesto
- **LA ELECCIÓN DE LOS PROFESIONALES DE TI:** Diseñado y fabricado para los profesionales de TI, este cable de prolongación de la alimentación está respaldado de por vida, incluyendo asistencia técnica multilingüe gratuita 24/5

Hardware

Política de Garantía	Lifetime
Cantidad de Conductores	3
Revestimiento del Conector	Níquel
Cable Tipo Jacket	PVC - Polyvinyl Chloride
Grado de Inflamabilidad	Clasificación VW-1
Tipo de Cable	SJT

Conector(es)

Conector A	1 - Alimentación IEC 60320 C14
Conector B	1 - Alimentación C15 IEC 60320

Requisitos de Energía

Tensión de Entrada	125V AC
Corriente de Entrada	15 A

Requisitos Ambientales

Temperatura Operativa	-20 to 60°C (-4 to 140°F)
Temperatura de Almacenamiento	0 to 30°C (32 to 86°F)

Humedad HR <55%

Características Físicas

Color	Negro
Calibre del Conductor	14 AWG
Longitud del Cable	120.1 in [3050 mm]
Cable OD	0.3 in [8.7 mm]
Longitud del Producto	10.0 ft [3.0 m]
Ancho del Producto	1.1 in [2.8 cm]
Altura del Producto	0.8 in [2.0 cm]
Peso del Producto	15.3 oz [434.0 g]

Información de la Caja

Cantidad de Paquetes	1
Longitud de la Caja	13.0 in [33.0 cm]
Ancho de la Caja	9.8 in [25.0 cm]
Altura de la Caja	2.0 in [5.0 cm]
Peso (de la Caja) del Envío	16.0 oz [452.0 g]

Contenido de la Caja

Incluido en la Caja	1 - Cable de alimentación
---------------------	---------------------------

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.