

Ficha técnica del producto

Especificaciones



UNIDAD PDU 2G PARA RACK, CON INSTRUMENTACIÓN, NO OCUPA ESPACIO EN U, 30 A, 200/208 V, (36) C13 y (6) C19

AP8841

Descripción General

Presentación	Las unidades de distribución de energía (PDU) para rack con instrumentación de APC proporcionan mediciones activas que permiten optimizar la energía y proteger los circuitos. Los umbrales de alarma definidos por el usuario reducen el riesgo mediante alertas locales y remotas en tiempo real para advertir respecto de posibles sobrecargas de los circuitos. Las PDU para rack con instrumentación proporcionan datos sobre la utilización de la energía para permitir a los administradores de centros de datos tomar decisiones fundadas en relación con el balanceo de cargas y el dimensionamiento adecuado de los entornos informáticos a fin de reducir el costo total de propiedad. Las PDU para montaje en rack con instrumentación ofrecen monitoreo de energía real, un puerto sensor de temperatura y humedad, tomacorrientes IEC con traba y disyuntores de ultra bajo perfil. Los usuarios pueden acceder a las PDU para montaje en rack con instrumentación y configurarlas a través de interfaces web, SNMP o Telnet seguras, que se complementan con las plataformas para administración centralizada de APC utilizando las herramientas InfraStruXure Central, Operations, Capacity y Energy Efficiency.
Tiempo de Entrega	Suele haber existencias en inventario

Principal

color	Negro
tipo de producto o componente	Pedestal
Tipo de PDU	Medido
Cord length	3.00 m
número de cables	1
equipo suministrado	Guía de instalación Brackets para Rack-mount Cable serial para configuración Guía de seguridad

Opcionales

Input Voltage	200 V 208 V
altura	179.1 cm
anchura	5.6 cm
Output Voltage	200 V 208 V
profundidad	4.4 cm
peso del producto	6.84 kg
ubicación de montaje	Lado
Mounting preference	No preference
Input Plug Type	NEMA L6-30P
tipo de montaje	Con montaje en bastidor

Precio no incluye IVA.
Precio sugerido de venta al público y sujeto a cambio sin previo aviso.
Podrán aplicar Políticas de Descuento de Schneider Electric y/o Distribuidor.

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

Rack units	0U
USB compatible	No
posición de montaje	Vertical
[In] corriente nominal	24 A
Tensión de entrada aceptable	200...240 V
Input current limits	30 A
Capacidad de carga	4992 VA
Frecuencia asignada de empleo	50/60 Hz
Outlet type and quantity	36 IEC 60320 C13 6 IEC 60320 C19

Ambiente

certificaciones de producto	Certificación METI Denan PSE VDE
normas	CSA C22.2 No 60950 IEC 60950 UL 60950-1
temperatura ambiente de funcionamiento	-5...60 °C
Humedad relativa	5...95 %
altitud máxima de funcionamiento	0...10000 ft
temperatura ambiente de almacenamiento	-25...65 °C
Humedad relativa de almacenamiento	5...95 %
altitud de almacenamiento	0.0000000000...15240.0000000000 m

Unidades emabalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	200 cm
Paquete 1 Ancho	10.7 cm
Paquete 1 Longitud	16.2 cm
Paquete 1 Peso	8.47 kg

Garantía contractual

Periodo de garantía	Reparación o reemplazo por 2 años
---------------------	-----------------------------------

Sostenibilidad

La etiqueta **Green Premium™** es el compromiso de Schneider Electric para ofrecer productos con el mejor desempeño ambiental. Green Premium promete cumplir con las regulaciones más recientes, transparencia en cuanto al impacto ambiental, así como productos circulares y de bajo CO₂.

La **guía para evaluar la sostenibilidad de los productos** es un white paper que aclara los estándares globales de etiqueta ecológica y cómo interpretar las declaraciones ambientales.

[Obtén más información sobre Green Premium >](#)

[Guía para evaluar la sostenibilidad del producto >](#)



Eficiente en términos energéticos Take-back RoHS/REACH

Rendimiento de recursos

✓

Producto Eficiente En Materia Energética

✓

Take-Back Program Available

Desempeño basándose en el bienestar

✓

Sin Plomo

✓

Sin Mercurio

✓

Información Sobre Exenciones De Rohs

Sí

Certificaciones y normas

Reglamento Reach

[Declaración de REACH](#)

Directiva Rohs Ue

Compatible con las excepciones

Perfil De Circularidad

[Información de fin de vida útil](#)