



Smart • Interactive

NB500

**UPS Interactivo, Regulador de Voltaje
y Supresor de picos**

500 VA

La línea de energía cubre todas sus necesidades para equipo de cómputo, aparatos electrónicos para el hogar y la oficina. Los UPS le ofrecen un tiempo de respaldo de acuerdo a la capacidad, permitiéndole continuar con sus actividades por un tiempo adicional. Es importante mencionar que todos los contactos brindan respaldo, regulación y supresión de picos de nuestros equipos.

** El tiempo de respaldo puede variar dependiendo de la carga conectada.

[Descarga la ficha técnica](#)



3 AÑOS DE GARANTÍA*

*3 años en electrónica y 2 años en baterías.

Excelente Eficiencia.



**Hasta 25 Minutos
de Respaldo****



**4 Contactos con
Respaldo, Regulación**



**Regulador Electrónico
de Voltaje**





Especificaciones Técnicas



MODELO		SBNB500
POTENCIA		500 VA / 250 W
ENTRADA		
Rango de regulación		90VCA-145VCA
Voltaje nominal		120 VCA
Frecuencia nominal		50/60 Hz
Tipo de conexión		NEMA 5-15P
Corriente máxima		5A
SALIDA		
Voltaje nominal		120 VCA +/- 10 %
Frecuencia nominal		50/60 Hz
Forma de onda		Onda senoidal simulada en modo batería
Tiempo de transferencia		4-6 ms
Número de tomacorrientes		4
Tipo de tomacorrientes		NEMA 5-15R
BATERÍA		
Cantidad de baterías		1
Tipo de baterías		12VCD 5Ah
Tiempo de respaldo		3 min. al 100% de carga
Tiempo de respaldo		7 min. al 50% de cargar
Recuperación		4 Horas al 90%
PROTECCIÓN		
Sobrecarga		DSP
Tipo de protección		Fusible 5A
Cortocircuito		DSP
INDICADORES		
Indicador de encendido		Led verde
Indicador de modo batería		Led verde intermitente con sonido beep cada 10 segundos
Indicador batería baja		Led verde intermitente con sonido beep cada segundo
Indicador sobrecarga		Led verde intermitente con sonido beep cada 0.5 segundos
Indicador de falla		Sonido continuo
CARACTERÍSTICAS FÍSICAS		
Arquitectura		En forma de Torre
Interruptor		De presión On/Off
Longitud del cable		1200 mm
Largo		275 mm
Ancho		96 mm
Alto		144
Peso		3.7Kg
Color		Negro
Montaje		Torre en piso
AMBIENTE DE TRABAJO		
Temperatura de operación		0-40C°
Humedad relativa		0-95%
Elevación operativa		0-3000 s.n.m
Nivel de ruido		< 40 dB
GARANTÍA		
Póliza por defecto		3 años en electrónica y 2 años en baterías

NOTA: Las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.