



Smart • Interactive

SBNB900LCD

UPS Interactivo, Regulador de Voltaje y Supresor de picos

900 VA

La línea de energía cubre todas sus necesidades para equipo de cómputo, aparatos electrónicos para el hogar y la oficina. Los UPS le ofrecen un tiempo de respaldo de acuerdo a la capacidad, permitiéndole continuar con sus actividades por un tiempo adicional. Es importante mencionar que todos los contactos brindan respaldo, regulación y supresión de picos de nuestros equipos.

** El tiempo de respaldo puede variar dependiendo de la carga conectada.

[Descarga la ficha técnica](#)



3 AÑOS DE GARANTÍA*

*3 años en electrónica y 2 años en baterías.

Excelente Eficiencia.



Hasta 25 Minutos de Respaldo**



6 Contactos con Respaldo, Regulación



Regulador Electrónico de Voltaje





Especificaciones Técnicas



MODELO

SBNB900LCD

POTENCIA

900 VA / 450 W

ENTRADA

Rango de regulación	90-145 VCA
Voltaje nominal	120 VCA
Frecuencia nominal	50/60 Hz
Tipo de conexión	NEMA 5-15P
Corriente máxima	7A
Puerto de monitoreo	USB Jack tipo B

SALIDA

Voltaje nominal	120 VCA +/- 10 %
Frecuencia nominal	50/60 Hz
Forma de onda	Onda senoidal simulada en modo batería
Tiempo de transferencia	4-6 ms
Número de tomacorrientes	6
Tipo de tomacorrientes	NEMA 5-15R

BATERÍA

Cantidad de baterías	1
Tipo de baterías	12VCD 9Ah
Tiempo de respaldo	3 min. al 100% de carga
Tiempo de respaldo	7 min. al 50% de cargar
Recuperación	4 Horas al 90%

PROTECCIÓN

Sobrecarga	DSP
Tipo de protección	Disyuntor 10A con reestablecimiento
Cortocircuito	DSP
Línea análoga	Teléfono / Modem RJ11

INDICADORES

Indicador de encendido	Icono en display LCD
Indicador de modo batería	Icono en display LCD con sonido beep cada 10 segundos
Indicador batería baja	Icono en display LCD con sonido beep cada segundo
Indicador sobrecarga	Sonido beep cada 0.5 segundos
Indicador de falla	Sonido continuo

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

Arquitectura	En forma de Torre
Interruptor	De presión On/Off
Longitud del cable	1200 mm
Largo	286 mm
Ancho	96 mm
Alto	144
Peso	4.9Kg
Color	Negro
Montaje	Torre en piso

AMBIENTE DE TRABAJO

Temperatura de operación	0-40C°
Humedad relativa	0-95%
Elevación operativa	0-3000 s.n.m
Nivel de ruido	< 40 dB

GARANTÍA

Póliza por defecto	3 años en electrónica y 2 años en baterías
--------------------	--

NOTA: Las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.