

## SOLUCIONES SMART•INTERACTIVE

### UPS interactivo, regulador de voltaje y supresor de picos

**SBNB1000USB**



#### Insuperable en diseño y eficiencia

La línea de energía cubre todas tus necesidades para equipo de cómputo, aparatos electrónicos para el hogar y la oficina. Los UPS ofrecen tiempo adicional de respaldo, de acuerdo a la capacidad, para seguir realizando tus actividades. Es importante mencionar que los contactos de nuestros equipos, brindan respaldo, regulación y supresión de picos.

Cuando la disponibilidad de la red lo es todo, el sistema de alimentación ininterrumpible **SBNB1000** emerge como la solución perfecta para mantener los equipos conectados al internet y funcionando en caso de fallas catastróficas que afecten el servicio eléctrico. Al suministrar un flujo continuo de corriente al PC, le deja al usuario el tiempo necesario para apagar debidamente su sistema y todas las cargas conectadas cada vez que se produce un corte repentino de electricidad.

Al estabilizar la tensión de entrada mediante la función de regulación automática **AVR**, garantiza que una corriente estable y uniforme sea suministrada en todo momento a todos los equipos en su instalación.



**SBNB1000USB**

#### Principales características


- Indicador led de encendido / apagado
- Puerto USB
- Botón de encendido
- Breaker electrónico
- Cable de alimentación
- 6 contactos con respaldo, regulación y supresión de picos

¡Escanéame,



**3 AÑOS DE GARANTÍA\***  
3 años en electrónica y 1 año en baterías

Y calcula tu carga!



Indicador led



Regulador electrónico de voltaje



6 Contactos



Hasta 25 minutos de respaldo





## Especificaciones técnicas

### NOBREAK INTERACTIVO

| MODELO                       | SBNB1000USB                                                                                   |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| POTENCIA                     | 1000 VA / 500 W                                                                               |
| ENTRADA                      |                                                                                               |
| Rango de voltaje de entrada  | 90-145VCA                                                                                     |
| Voltaje nominal              | 120 VCA                                                                                       |
| Frecuencia nominal           | 60 Hz                                                                                         |
| Tipo de conexión             | NEMA 5-15P                                                                                    |
| Corriente máxima             | 7A                                                                                            |
| Puerto de monitoreo          | USB jack tipo B                                                                               |
| SALIDA                       |                                                                                               |
| Voltaje nominal              | 120 VCA +/- 10%                                                                               |
| Frecuencia nominal           | 60 Hz +/- 5%                                                                                  |
| Forma de onda                | Onda senoidal modificada                                                                      |
| Tiempo de transferencia      | Menor a 4 ms                                                                                  |
| Tipo de tomacorrientes       | NEMA 5-15R                                                                                    |
| BATERÍA                      |                                                                                               |
| Cantidad de baterías         | 1                                                                                             |
| Tipo de baterías             | 12 VCD 9Ah                                                                                    |
| Tiempo de respaldo           | 100% de carga: 3 minutos                                                                      |
| Tiempo de respaldo           | 50% de carga: 7 minutos                                                                       |
| Recarga                      | 4 horas al 90%                                                                                |
| PROTECCIÓN                   |                                                                                               |
| Sobrecarga                   | DSP                                                                                           |
| Cortocircuito                | DSP                                                                                           |
| Tipo de protección           | Disyuntor 7A con reestablecimiento                                                            |
| Supresión                    | Cuenta con supresor de picos de CA y supresor de ruido (EMI/RFI)                              |
| INDICADORES                  |                                                                                               |
| Indicador de encendido       | Led verde fijo                                                                                |
| Indicador de modo de batería | Led intermitente con sonido beep cada 10 seg                                                  |
| Indicador batería baja       | Led intermitente con sonido beep cada segundo                                                 |
| Indicador sobrecarga         | Led intermitente con sonido beep cada 0.5 seg                                                 |
| Autopruueba de baterías      | Permite autopruueba de baterías y silenciar la alarma audible, mediante software de monitoreo |
| CARACTERÍSTICAS FÍSICAS      |                                                                                               |
| Arquitectura                 | En forma de torre                                                                             |
| Interruptor                  | De presión On/Off                                                                             |
| Longitud del cable           | 1200 mm                                                                                       |
| Largo / Ancho / Alto         | 275 X 96 X 144 mm                                                                             |
| Peso                         | 4.9 kg                                                                                        |
| Color                        | Negro                                                                                         |
| Montaje                      | Torre en piso                                                                                 |
| AMBIENTE DE TRABAJO          |                                                                                               |
| Temperatura de operación     | 0-40°C                                                                                        |
| Humedad relativa             | 0-95% (sin condensación)                                                                      |
| Elevación operativa          | 0-3000 metros                                                                                 |
| Nivel de ruido               | < 40 dB a un metro                                                                            |
| GARANTÍA                     |                                                                                               |
| Póliza por defecto           | 3 años en electrónica y 2 años en baterías                                                    |

NOTA: Las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.

03.12.2024.v2.O.A.