



SOLUCIONES SMART•INTERACTIVE

UPS interactivo, regulador de voltaje y supresor de picos

SBNB800



Capáz de enfrentar los mayores desafíos

La línea de energía cubre todas tus necesidades para equipo de cómputo, aparatos electrónicos para el hogar y la oficina. Los UPS ofrecen tiempo adicional de respaldo, de acuerdo a la capacidad, para seguir realizando tus actividades.

El **SBNB800** ofrece un funcionamiento sin interrupciones a la par, con un nivel de protección insuperable contra los efectos perjudiciales de cortes eléctricos y las interferencias que puedan existir en la línea de suministro.

Esta unidad se destaca por ser sumamente fiable y eficiente gracias a la adopción de la topología interactiva de última generación. Al estabilizar la tensión de entrada mediante la función de regulación automática **AVR**, garantiza el suministro de corriente estable, uniforme y en forma permanente a todas las cargas conectadas.



SBNB800

Principales características


- Indicador led de encendido / apagado
- Botón de encendido
- Breaker electrónico
- Cable de alimentación
- 6 contactos con respaldo, regulación y supresión de picos

¡Escanéame,




3 AÑOS DE GARANTÍA*
*3 años en electrónica y 2 años en baterías

Y calcula tu carga!



Led
indicador



Regulador electrónico
de voltaje



6 Contactos



Hasta 25 minutos
de respaldo





Especificaciones técnicas

NOBREAK INTERACTIVO

MODELO	SBNB800
POTENCIA	800 VA / 400 W
ENTRADA	
Rango de voltaje de entrada	90V-145VCA
Voltaje nominal	120 VCA
Frecuencia nominal	50/60 Hz
Tipo de conexión	NEMA 5-15P
Corriente máxima	10 A
SALIDA	
Voltaje nominal	120 VCA +/- 10 %
Frecuencia nominal	50/60 Hz
Forma de onda	Onda senoidal modificada
Tiempo de transferencia	4-6 ms
Tipo de tomacorrientes	NEMA 5-15R
BATERÍA	
Cantidad de baterías	1
Tipo de baterías	12 VCD 5 Ah
Tiempo de respaldo	100% de carga: 3 minutos
Tiempo de respaldo	50% de carga: 7 minutos
Recarga	4 horas al 90%
PROTECCIÓN	
Sobrecarga	DSP
Cortocircuito	DSP
Tipo de protección	Disyuntor 10A con reestablecimiento
Supresor de Picos	86J
Línea Análoga	Teléfono / modem RJ45
INDICADORES	
Indicador de encendido	Led color verde
Indicador de modo de batería	Led verde intermitente con sonido beep cada 10 seg
Indicador batería baja	Led verde intermitente con sonido beep cada segundo
Indicador sobrecarga	Led verde intermitente con sonido beep cada 0.5 seg
Indicador de falla	Sonido continuo
CARACTERÍSTICAS FÍSICAS	
Arquitectura	En forma de torre
Interruptor	De presión On/Off
Longitud del cable	1850 mm
Largo / Ancho / Alto	280 x 100 x 148 mm
Peso	3.9 kg
Color	Negro
Montaje	Torre en piso
AMBIENTE DE TRABAJO	
Temperatura de operación	0-40°C
Humedad relativa	0-95% (sin condensación)
Elevación operativa	0-3000 metros
Nivel de ruido	< 40 dB a un metro
GARANTÍA	
Póliza por defecto	3 años en electrónica y 2 años en baterías

NOTA: Las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.

03.12.2024.v2.0.A.



¡Síguenos en nuestras redes sociales!



@smartbitt



Smartbitt Oficial



Smartbitt Oficial



Smartbitt Oficial

Smartbitt México

Escuela Naval Militar 118 A, San Francisco
Culhuacán de la Magdalena, Coyoacán,
C.P. 04260, Ciudad de México, CDMX.



+52 55 7575 0630



contacto@smartbitt.com



55 8346 1357

Smartbitt LATAM

Estados Unidos y Latinoamérica
Smart Power Technologies
Miramar, Florida, USA.



+1 (786) 543 8028



globalsales@smartbitt.com

Smartbitt Emiratos Árabes Unidos

Floor1, Building 3, May Square, Dubai,
United Arab Emirates

salesdubai@smartbitt.com