



Lector de Códigos de Barras

SKU: TZBESC7330



Escanea



Catálogo de imagen

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Dimensiones: 150mm x 95mm x 95mm
- Peso: 295g
- Voltaje: 5 VDC
- Corriente: 500mA (Operativa)
- Fuente de luz: 640p (H) x 480p (V)
- Fuente de luz: iluminación LED ROJO de 617 nm
- Campo de visión: (H) $\geq 53^\circ$ (V) $\geq 41^\circ$
- Dimensiones: Pitch $\pm 65^\circ$ Yaw 360° Roll $\pm 60^\circ$
- Contraste de impresión: $\geq 20\%$.
- Interfaz: USB
- Dimensiones: ≥ 3.9 mil
- Fuente de luz: 1D: UPC, EAN, Código 128, Código 39, Código 93, Código 11, Matriz 2 de 5, Intercalado 2 de 5, Codabar, etc.
2D: Código QR, MicroQR, PDF417, MicroPDF417, Data Matrix, Maxicode, Aztec, etc.
- Temperatura de funcionamiento: $0^\circ\text{C} - 50^\circ\text{C}$
- Temperatura de almacenamiento: $-40^\circ\text{C} - 70^\circ\text{C}$
- Humedad: 0% a 95% de humedad relativa, sin condensación
- Especificaciones de choque: Diseñado para soportar caídas de 1 m (5').
- Inmunidad a la luz ambiental: 100.000 Lux
- Código 39 (5 mil): 0mm - 30mm
- 100% Upca (13 mil): 0mm - 130mm

HIGHLIGHTS

- Ventana de escaneo súper grande, sin necesidad de enfocar, lectura de imagen por autoinducción
- Gran sensor de visión, gran rango de lectura.
- Soporta lectura deportiva, hasta 6M/S, escaneo sensible
- Soporta lectura de código de barras sin luz de fondo
- 3 modos de trabajo(modo normal, modo móvil, modo rápido)
- Transferencia directa multilingüe



HAZ CLIC AQUÍ