

R-Smart1510

UPS Inteligente 1500VA / 900Watts

R-Smart1510 Capacidad: 1500VA/900W

UPS Inteligente (No Break) diseño minitorre con pantalla LCD regulador de voltaje automático (AVR), supresor de picos incorporado, ideal para proteger computadoras, sistemas de red y video juegos.

CARACTERÍSTICAS:

- 10 Salidas (Nema 5-15R)
5 salidas con respaldo de batería y supresión de picos,
5 salidas con supresión de picos.
- Hasta 560 Joules de protección contra picos de voltaje.
- Panel LCD multifunción.
- RJ45 (puerto ethernet), supresor de picos coaxial.
- Software inteligente con apagado remoto automático.

APLICACIONES TÍPICAS

-  Pantallas LED/LCD
-  Consolas de Video
-  Sistemas de seguridad CCTV
-  Sistema de Compúto
-  Routers /Modem
-  Audio/Video y Entretenimiento
-  Puntos de Venta

CERTIFICACIONES



Escanea y conoce
nuestros productos



R-Smart1510

UPS Inteligente 1500A / 900Watts



ENTRADA	
Voltaje	120Vca
Frecuencia	50/60 Hz +/- 3%
Rango de voltaje	80 - 145 Vca

SALIDA	
Voltaje	120Vca
Regulación de voltaje batería normal	120Vca +/- 10%
Frecuencia	50Hz / 60Hz ± 1Hz
Forma de onda	Simulación Onda Senoidal
Tiempo de transferencia	2-4ms [Típico]
Cantidad y tipo de salidas	5 con regulación AVR y respaldo de batería + 5 con supresión de picos

BATERÍA	
Voltaje / Tipo / Cantidad	12V/7AH x 2
Tiempo de recarga	4-6 hrs a 90% después de la descarga completa
Proteccion de seguridad	Sobrecarga y descarga profunda de batería

INDICADORES PANTALLA LCD	
Modo normal CA, voltaje de entrada, capacidad de batería modo de respaldo, sobre carga, modo de falla, fallo de batería, voltaje de salida, nivel de carga.	

PROTECCIÓN	
Protección de línea de datos	RJ11/RJ45
Protección contra corto circuito	Breaker termomagnético AC (Modo de línea) ; Circuitos Electrónicos (Modo de Respaldo)
Protección de picos de voltaje (Joules)	560 Joules

COMUNICACIÓN	
Interfaz de comunicación	USB
Software	Windows 98/NT/2000/Me/XP/2003/Vista/7/8/10)

FÍSICAS	
Dimension [Largo x Alto x Profundo]	417 * 171 * 294mm
Peso [Kg]	10.6 [Kgs]

La serie R-Smart, es una línea de No-Breaks (UPS) interactivo con un regulador de voltaje integrado de amplio rango de funcionamiento.

Cuando las condiciones de flujo eléctrico son normales, el UPS le protege contra bajos y altos voltajes, mientras utilizan la energía para cargar la batería interna.



AMBIENTE	
Temperatura	0° C - 40° C (32°F~104°F)
Humedad relativa	0-95%[No Condensado]
Nivel de ruido	<40 dB en 1M
CERTIFICACIONES	
NOM, ISO9001- 2015, ISO14001, RETIE	

"Especificaciones sujetas a cambio sin previo aviso"

2506V4